# Mechanické uzamykací systémy 2024

ASSA ABLOY

# Obsah

CYLINDRICKÉ VLOŽKY ..... 2–15
ZADLABACÍ ZÁMKY ..... 16–59
KOVÁNÍ ..... 60–93
PANIKOVÁ KOVÁNÍ ..... 94–125
DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ..... 127–187
SGK ..... 188–191
VISACÍ ZÁMKY ..... 192–209
PŘÍDAVNÉ ZÁMKY ..... 210–223
PRŮMYSLOVÉ ZÁMKY ..... 218–231
POLOTOVARY KLÍČŮ ..... 232–269
MINCOVÉ ZÁMKY ..... 270–274

## FAB

Značka FAB má za sebou více než stoletou historii. Generace lidí spoléhaly na kvalitu výrobků s touto značkou. O tom, jak moc jim přirostla k srdci, svědčí sám výraz “fabka”, který zdomácněl v hovorové řeči a nakonec se dostal i do oficiálních slovníků současné češtiny. Značka FAB je tu i v 21. století. Díky stoleté tradici rozumí potřebám svých zákazníků a neustále přináší nová řešení v oblasti dveřního vybavení a ochrany majetku. Design, kvalita a dlouhodobá životnost výrobků jsou hlavními atributy této značky.

# Cylindrické vložky FAB

## VÝVOJ A OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Produkty FAB jsou vyvíjeny s cílem nabídnout vysokou kvalitu, životnost a zajistit dlouhodobé a perspektivní partnerství. Už samotná povaha a využití výrobků FAB vyžaduje vysokou míru zodpovědnosti při jejich vývoji. Mezi naše priority patří spokojenost a pocit jistoty ze strany našich koncových zákazníků, ale také ochrana technických řešení a práce našich obchodních partnerů.
Tyto cíle jsme si vytyčili i při vývoji řady cylindrických vložek. Spolehlivost a patentová ochrana je pro nás v případě těchto produktů prioritní.

## CERTIFIKACE JE GARANCE BEZPEČNOSTI VÝROBKŮ

Cylindrické vložky FAB jsou certifikovány podle normy ČSN EN 1627 a EN 1303, které vychází z evropské legislativy a předepisuje požadavky na odolnost cylindrických vložek proti násilnému překonání. Norma určuje celkový čas zkoušek cylindrických vložek, metody jejich překonávání a soubory použitého nářadí pro testování.

## PIKTOGRAMY A PYRAMIDA BEZPEČNOSTI

Značka FAB používá k označení úrovně zabezpečení a doplňkových funkcí u svých výrobků Pyramidu bezpečnosti a specifické piktogramy. Pyramida bezpečnosti označuje pomocí hvězdiček a barev jednotlivé úrovně zabezpečení, piktogramy označují bezpečnostní a doplňkové funkce. Piktogramy i stupeň bezpečnosti naleznete vždy na obalu daného výrobku.

ODOLNOST PROTI VYTRŽENÍ

OCHRANA PROTI PLANŽETOVÁNÍ

ODOLNOST PROTI ODVRTÁNÍ

OCHRANA PROTI DYNAMICKÉ METODĚ

OCHRANA KOPÍROVÁNÍ KLÍČŮ

CYLINDRICKÁ VLOŽKA S FUNKCÍ EMERGENCY

# Bezpečnostní cylindrická vložka FAB 4****

4 ★★★★

**RC 4**
dle ČSN EN 1627:2012

**160B0C6D**
dle EN 1303:2015

Uzamykací systém dle požadavku NBÚ v souladu se zákonem č. 412/2005 sb.
**SS4=3**

ODOLNOST PROTI VYTRŽENÍ

ODOLNOST PROTI ODVRTÁNÍ

OCHRANA PROTI DYNAMICKÉ METODĚ

OCHRANA PROTI PLANŽETOVÁNÍ

OCHRANA KOPÍROVÁNÍ KLÍČŮ

CYLINDRICKÁ VLOŽKA S FUNKCÍ EMERGENCY

## Patenty
EP3219882B1
EP3306017B1
EP1523603B1

## Ocenění

reddot design awarc

## POUŽITÍ

- pro dveře vyžadující velmi vysoké zabezpečení
- vstupní dveře bytu, vchodové dveře rodinného domu, velmi důležité objekty a místnosti
- zabezpečení vyžadující certifikace NBÚ

## VÝHODY

- systém chráněn patenty
- velmi vysoká úroveň zabezpečení
- rozsáhlá rozměrová řada
- ochrana klíče proti neoprávněnému kopírování

## POPIS VÝROBKU

- 6stavítkový uzamykací systém
- mosazné těleso i bubínek
- ochrana proti odvrtání tělesa i bubínku
- prostupová spojka montovaná standardně
- patentová technologie FP2
- patentované paracentrické profily
- bezpečnostní karta

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- standardní povrchová úprava:
– saténový nikl, označení „Ns“

- oboustranná cylindrická vložka :
– označení „FAB 4.00“
– rozměr od 30+30 mm, až do 90+90 mm
– rozměry odstupňované po 5 mm

- knoflíková cylindrická vložka:
– označení „FAB 4.02“
– rozměr od 30+30 mm
– standardně osazen kovový knoflík o průměru 30 mm
– rozměry odstupňované po 5 mm

- jednostranná cylindrická vložka:
– označení „FAB 4.1“
– rozměr od od 30+10 mm
– standardně nastavitelný zub „Z“ do 8 pozic po 45°
– rozměry odstupňované po 5 mm

## DOPLŇKY

- volný palec aktivovaný zasunutím klíče, označení „F“
- malý kovový knoflík průměr 20mm, označení „MK“ povrchová úprava saténový nikl
- šestihranný kovový knoflík, označení „PK“ povrchová úprava saténový nikl
- ozubené kolo, 10 zubů („K10“), nebo 12 zubů („K12“)

## KLÍČE

- standardně dodáváno 5 klíčů
- polotovar klíče FAB 4****
- patentově chráněná technologie paracentrických profilů a zadního dorazu FP2
- distribuce řízená

## KOMPATIBILNÍ VÝROBKY PRO SJEDNOCENÍ NA SPOLEČNÝ UZÁVĚR KLÍČE

- visací zámek 3P/80H
- visací zámek 3P/90H
- visací zámek 3P/211H
- cylindrická vložka přídavného zámku 4/220 B
- cylindrická vložka přídavného zámku 4/220 B Ns
- průmyslový zámek se závitem na tělese 3P/230 Ns

Klíč FAB 4****

# Bezpečnostní cylindrická vložka
# FAB 4****

Oboustranná cylindrická vložka

Oboustranná cylindrická vložka s knoflíkem

Jednostranná cylindrická vložka

## OVLÁDACÍ KNOFLÍKY

- standard knoflík
- průměr 30 mm
- povrchová úprava – saténový nikl

- knoflík malý kovový – volitelný
- průměr 20 mm
- povrchová úprava – saténový nikl

- šestihranný kovový knoflík, označení „PK“
- povrchová úprava – saténový nikl

# Bezpečnostní cylindrická vložka FAB 3*** PROFI

3 ★★★☆ PROFI

**RC 3**
dle ČSN EN 1627:2012

**160B0C6C**
dle EN 1303:2015

Uzamykací systém dle požadavku NBÚ v souladu se zákonem č. 412/2005 sb.
**SS4=2**

ODOLNOST PROTI VYTRŽENÍ

ODOLNOST PROTI ODVRTÁNÍ

OCHRANA PROTI DYNAMICKÉ METODĚ

OCHRANA PROTI PLANŽETOVÁNÍ

OCHRANA KOPÍROVÁNÍ KLÍČŮ

## Patenty

EP3219882B1
EP3306017B1
EP1523603B1

## Ocenění

reddot design awarc

## POUŽITÍ

- pro dveře vyžadující trvale vysokou bezpečnost zajištění
- vstupní dveře bytu, vchodové dveře bytového domu, kanceláře, školy, průmyslové objekty

## VÝHODY

- vysoká úroveň zabezpečení
- rozsáhlá rozměrová řada
- systém chráněn patenty
- ochrana klíče proti neoprávněnému kopírování

## POPIS VÝROBKU

- 6stavítkový uzamykací systém
- mosazné těleso i bubínek
- ochrana proti odvrtání tělesa i bubínku
- zadní doraz – patentové technologie FP2
- patentované paracentrické profily
- bezpečnostní karta

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- standardní povrchová úprava:
  – saténový nikl, označení „Ns“

- oboustranná cylindrická vložka :
  – označení „FAB 3P.00“
  – rozměr od 30+30 mm, až do 90+90 mm
  – rozměry odstupňované po 5 mm

- knoflíková cylindrická vložka:
  – označení „FAB 3P.02“
  – rozměr od 30+30 mm až do 90+90 mm
  – standardně osazen kovový knoflík o průměru 30 mm
  – rozměry odstupňované po 5 mm

- jednostranná cylindrická vložka:
  – označení „FAB 3P.01“
  – rozměr od 30+10 mm až do 90+10 mm
  – rozměry odstupňované po 5 mm
  – nastavitelný palec v 8 polohách po 45° – označení „Z“

## DOPLŇKY

- prostupová spojka, označení „P“
- volný palec aktivovaný zasunutím klíče, označení „F“
- ozubené kolo, 10 zubů („K10“) nebo 12 zubů („K12“)
- malý kovový knoflík 20 mm, označení „MK“ povrchová úprava saténový nikl
- šestihranný kovový knoflík, označení „PK“ povrchová úprava saténový nikl

## KLÍČE

- standardně dodáváno 5 klíčů
- polotovar klíče FAB 3*** PROFI
- patentově chráněná technologie paracentrických profilů a zadního dorazu FP2
- distribuce řízená

## KOMPATIBILNÍ VÝROBKY PRO SJEDNOCENÍ NA SPOLEČNÝ UZÁVĚR KLÍČE

- visací zámek 3P/80H
- visací zámek 3P/90H
- visací zámek 3P/211H
- cylindrická vložka přídavného zámku 3P/220
- cylindrická vložka přídavného zámku 3P/220 Ns
- průmyslový zámek se závitem na tělese 3P/230 Ns

Klíč FAB 3*** PROFI

# Bezpečnostní cylindrická vložka
# FAB 3*** PROFI

Oboustranná cylindrická vložka

Oboustranná cylindrická vložka s knoflíkem

Jednostranná cylindrická vložka

## OVLÁDACÍ KNOFLÍKY

- standard knoflík
- průměr 30 mm
- povrchová úprava – saténový nikl

- knoflík malý kovový – volitelný
- průměr 20 mm
- povrchová úprava – saténový nikl

- šestihranný kovový knoflík, označení „PK“
- povrchová úprava – saténový nikl

# Bezpečnostní cylindrická vložka FAB 3***

3 ★★★☆

**RC 3**
dle ČSN EN 1627:2012

**160B0C4C**
dle EN 1303:2015

Uzamykací systém dle požadavku NBÚ v souladu se zákonem č. 412/2005 sb.
**SS4=2**

ODOLNOST PROTI VYTRŽENÍ

ODOLNOST PROTI ODVRTÁNÍ

OCHRANA PROTI DYNAMICKÉ METODĚ

OCHRANA PROTI PLANŽETOVÁNÍ

## Patenty
EP3306017B1

## Ocenění
reddot design awarc

## POUŽITÍ

- pro dveře vyžadující trvale vysokou bezpečnost zajištění
- vstupní dveře bytu, vchodové dveře bytového domu, kanceláře, školy, průmyslové objekty

## VÝHODY

- vysoká úroveň zabezpečení
- rozsáhlá rozměrová řada
- systém chráněn patentem a užitnými vzory

## POPIS VÝROBKU

- 5stavítkový uzamykací systém
- mosazné těleso i bubínek
- ochrana proti odvrtání tělesa i bubínku
- patentované paracentrické profily
- identifikační karta

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- standardní povrchová úprava:
– saténový nikl, označení „Ns“
– leštěná mosaz jen pro rozměr 30+35 mm

- oboustranná cylindrická vložka :
– označení „FAB 3.00“
– rozměr od 30+30 mm, až do 90+90 mm
– rozměry odstupňované po 5 mm

- knoflíková cylindrická vložka:
– označení „FAB 3.02“
– rozměr od 30+30 mm až do 90+90 mm
– standardně osazen kovový knoflík o průměru 20 mm
– rozměry odstupňované po 5 mm

- jednostranná cylindrická vložka:
– označení „FAB 3.01“
– rozměr od 30+10 mm až do 90+10 mm
– rozměry odstupňované po 5 mm
– nastavitelný palec v 8 polohách po 45° pouze u položek s označením DZNs

## DOPLŇKY

- prostupová spojka, označení „P“
- volný palec aktivovaný zasunutím klíče, označení „F“
- ozubené kolo, 10 zubů („K10“) nebo 12 zubů („K12“)
- velký kovový knoflík 30mm, označení „VK“, povrchová úprava saténový nikl
- šestihranný kovový knoflík, označení „PK“, povrchová úprava saténový nikl

## KLÍČE

- standardně dodáváno 5 klíčů
- polotovar klíče FAB 3***
- patentově chráněná technologie paracentrických profilů
- distribuce volná

## KOMPATIBILNÍ VÝROBKY PRO SJEDNOCENÍ NA SPOLEČNÝ UZÁVĚR KLÍČE

- visací zámek 3/80H
- visací zámek 3/90H
- visací zámek 3/211H
- cylindrická vložka přídavného zámků 3/220
- cylindrická vložka přídavného zámky 3/220 Ns

Klíč FAB 3***

# Bezpečnostní cylindrická vložka
# FAB 3***

Oboustranná cylindrická vložka

Oboustranná cylindrická vložka s knoflíkem

Jednostranná cylindrická vložka

## OVLÁDACÍ KNOFLÍKY

- standard knoflík
- průměr 20 mm
- povrchová úprava – saténový nikl

- knoflík velký kovový – volitelný
- průměr 30 mm
- povrchová úprava – saténový nikl

- šestihranný kovový knoflík, označení „PK“
- povrchová úprava – saténový nikl

# Bezpečnostní cylindrická vložka FAB 2** PROFI

2 ★★☆☆ PROFI

**RC 2**
dle ČSN EN 1627:2012

**16000C4A**
dle EN 1303:2015

ODOLNOST PROTI VYTRŽENÍ

ODOLNOST PROTI ODVRTÁNÍ

OCHRANA PROTI DYNAMICKÉ METODĚ

## Patenty

EP3306017B1

## Ocenění

reddot design awarc

## POUŽITÍ

- pro dveře vyžadující zvýšenou bezpečnost zajištění
- plotové branky, sklepní kóje, zahradní chatky

## VÝHODY

- zvýšená úroveň zabezpečení
- rozsáhlá rozměrová řada
- systém chráněn patentem a užitnými vzory

## POPIS VÝROBKU

- 5stavítkový uzamykací systém
- mosazné těleso i bubínek
- patentované paracentrické profily

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- standardní povrchová úprava:
  - saténový nikl, označení „Ns“
  - leštěná mosaz jen pro rozměr 30+35 mm

- oboustranná cylindrická vložka :
  - označení „FAB 2P.00“
  - rozměr od 30+30 mm, až do 90+90 mm
  - rozměry odstupňované po 5 mm

- knoflíková cylindrická vložka:
  - označení „FAB 2P.02“
  - rozměr od 30+30 mm až do 90+90 mm
  - standardně osazen kovový knoflík o průměru 20 mm
  - rozměry odstupňované po 5 mm

- jednostranná cylindrická vložka:
  - označení „FAB 2P.01“
  - rozměr od 30+10 mm až do 90+10 mm
  - rozměry odstupňované po 5 mm
  - nastavitelný palec v 8 polohách po 45°

## DOPLŇKY

- prostupová spojka, označení „P“
- volný palec aktivovaný zasunutím klíče, označení „F“
- ozubené kolo, 10 zubů („K10“) nebo 12 zubů („K12“)
- velký kovový knoflík 30mm, označení „VK“, povrchová úprava saténový nikl
- šestihranný kovový knoflík, označení „PK“, povrchová úprava saténový nikl

## KLÍČE

- standardně dodáváno 3 ks klíčů
- polotovar klíče FAB 2** Profi
- patentově chráněná technologie paracentrických profilů
- distribuce volná

## KOMPATIBILNÍ VÝROBKY PRO SJEDNOCENÍ NA SPOLEČNÝ UZÁVĚR KLÍČE

- visací zámek 2P/80H

Klíč FAB 2** PROFI

# Bezpečnostní cylindrická vložka
# FAB 2** PROFI

Oboustranná cylindrická vložka

Oboustranná cylindrická vložka s knoflíkem

Jednostranná cylindrická vložka

## OVLÁDACÍ KNOFLÍKY

- standard knoflík
- průměr 20 mm
- povrchová úprava – saténový nikl

- knoflík velký kovový – volitelný
- průměr 30 mm
- povrchová úprava – saténový nikl

- šestihranný kovový knoflík, označení „PK“
- povrchová úprava – saténový nikl

# Cylindrická vložka
# FAB 2**

2 ★★☆☆

**RC 2**
dle ČSN EN
1627:2012

**160B0C6D**
dle EN 1303:2015

ODOLNOST PROTI VYTRŽENÍ

ODOLNOST PROTI ODVRTÁNÍ

## POUŽITÍ

- pro dveře vyžadující zvýšenou bezpečnost
- plotové branky, sklepní kóje, zahradní chatky

## VÝHODY

- zvýšená úroveň zabezpečení
- rozsáhlá rozměrová řada
- systém chráněn patentem

## POPIS VÝROBKU

- 6stavítkový uzamykací systém
- mosazné těleso i bubínek
- zadní doraz – patentové technologie FP2

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- standardní povrchová úprava:
– matný nikl, označení „Nm“
– leštěná mosaz jen pro rozměr 30+35 mm

- oboustranná cylindrická vložka :
– označení „FAB 2.00“
– rozměr od 30+30 mm, až do 50+50 mm
– rozměry odstupňované po 5 mm

- knoflíková cylindrická vložka:
– označení „FAB 2.02“
– rozměr od 30+30 mm až do 50+50 mm
– standardně osazený kovový oválný knoflík průměr 30 mm
– rozměry odstupňované po 5 mm

- jednostranná cylindrická vložka:
– označení „FAB 2.01“
– rozměr od 30+10 mm až do 50+10 mm
– rozměry odstupňované po 5 mm

## KLÍČE

- standardně dodávány 3 prodloužené ocelové klíče
- mosazný polotovar FAB 2**
- patentově chráněná technologie zadního dorazu FP2
- distribuce volná

Klíč FAB 2**

Patenty
EP3219882B1
EP1523603B1

# Cylindrická vložka
# FAB 2**

Oboustranná cylindrická vložka

Oboustranná cylindrická vložka s knoflíkem

Jednostranná cylindrická vložka

# Cylindrická vložka
# FAB 1*

1★☆☆☆

Patenty
EP3219882B1
EP1523603B1

## POUŽITÍ

- pro dveře vyžadující dočasné uzavření, např. po dobu stavby
- objekty vyžadující pouze základní úroveň zabezpečení

## VÝHODY

- základní úroveň zabezpečení
- rozsáhlá rozměrová řada
- systém chráněn patentem

## POPIS VÝROBKU

- 5stavítkový uzamykací systém
- mosazné těleso i bubínek
- zadní doraz – patentové technologie FP2

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- standardní povrchová úprava:
– matný nikl, označení „Nm“
– leštěná mosaz jen pro rozměr 30+35 mm

- oboustranná cylindrická vložka :
– označení „FAB 1.00“
– rozměr od 30+30 mm, až do 50+50 mm
– rozměry odstupňované po 5 mm

- knoflíková cylindrická vložka:
– označení „FAB 1.02“
– rozměr od 30+35 mm až do 50+50 mm
– standardně osazený kovový oválný knoflík průměr 30 mm
– rozměry odstupňované po 5 mm

- jednostranná cylindrická vložka:
– označení „FAB 1.01“
– rozměr od 30+10 mm až do 50+10 mm
– rozměry odstupňované po 5 mm

## KLÍČE

- standardně dodávány 3 ocelové klíče
- mosazný polotovar FAB 1*
- patentově chráněná technologie zadního dorazu FP2
- distribuce volná

Klíč FAB 1*

# Cylindrická vložka
# FAB 1*

Oboustranná cylindrická vložka

Oboustranná cylindrická vložka s knoflíkem

Jednostranná cylindrická vložka

## Nemef

Nizozemská značka Nemef byla založena v roce 1921 a v roce 2004 se stala součástí koncernu ASSA ABLOY. Pod touto značkou se vyrábí široká škála produktů od zadlabacích zámků, přes vícebodé zámky až k panikovým hrazdám. Na českém a slovenském trhu se pod touto značkou prodávají zadlabací zámky s panikovou funkcí a paniková kování.

# Zadlabací zámky

## POPIS ZADLABACÍHO ZÁMKU

## JAK SPRÁVNĚ VYBRAT ZADLABACÍ ZÁMEK?

## CO JE DŮLEŽITÉ ZNÁT:

- rozteč - vzdálenost mezi středem kliky (osou čtyřhranu) a středem otvoru pro uzamykací mechanizmus (např. cylindrickou vložku)
- backset - vzdálenost od čela zadlabacího zámku k ose kliky
- hloubku zádlabu
- výšku čela
- šířku čela
- typ otevírání dveří – pravé nebo levé (viz obrázek na straně 14)

# Zadlabací zámky

JAK URČIT TYP ZÁMKU - PODLE TYPU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ
(PŘI POHLEDU ZE STRANY PANTŮ)

**LEVÉ DVEŘE:** panty jsou na levé straně dveří, zámek a kování jsou na pravé straně dveří (červené dveře)

**PRAVÉ DVEŘE:** panty jsou na pravé straně dveří, zámek a kování jsou na levé straně dveří (zelené dveře)

## VÝZNAM INDEXŮ

| | |
|---|---|
| L | levý zámek |
| P | pravý zámek |
| /18 | číslo za lomítkem – šířka čela v mm (18 mm) |
| /20 | číslo za lomítkem – šířka čela v mm (20 mm) |
| PP | zámek s požární odolností |
| N | povrchová úprava – povrch je zinkován a opatřen bílým chromátem |
| 1/2 | „polochromát“ – u zámku jsou pokoveny pouze části, které jsou po zabudování do dveří vidět |
| CR | povrchová úprava – chrom |
| WC – 6 | rozteč/spodní ořech 72/6 |
| WC – 8 | rozteč/spodní ořech 78/8 |

# ČSN EN 179

Norma specifikuje nároky na vybavení dveří na únikových cestách. Mimo jiné: zařízení musí být odblokováno jediným pohybem definovaného směru (shora dolů nebo k ploše dveří), stanovuje maximální síly na ovládací prvky při zatížených dveřích, ovládací prvky mají vyloučit zachycení oděvu, zařízení musí být dlouhodobě funkceschopné .

Nouzové dveřní uzávěry v souladu s normou EN 179 jsou určeny k zajištění bezpečné a efektivní evakuace osob z budov.
Nouzový dveřní uzávěr lze vybavit:

- Klika tvar U
- Zařízení s tlačnou plochou (např. Europad)
- Síla potřebná k odemknutí nouzového východu pomocí zařízení s klikou ≤ menší než 70 N.
- Síla potřebná k odemknutí nouzového východu pomocí zařízení s tlačnou plochou (známe jako Europad)≤ menší než 150N.

# ČSN EN 1125

Norma specifikuje nároky na vybavení dveří na únikových cestách ze shromažďovacích prostorů. Mimo jiné: zařízení musí být odblokováno jediný pohybem definovaného směru (shora dolů nebo k ploše dveří), stanovuje maximální síly na ovládací prvky při zatížených dveřích, ovládací prvky mají vyloučit zachycení oděvu a musí být přes celou šířku dveří (tzv. panikové hrazdy), zařízení musí být dlouhodobě funkceschopné.

Existují dva typy:
- Typ A , Panikové hrazdy tlačné: tyč se pohybuje po oblouku ve směru dolů .
- Typ B , Panikové hrazdy dotykové: madlo, které je tlačeno ve směru otevírání .

Panikové hrazdy jsou k dispozici jako kompletní výrobky (povrchová montáž) nebo jako část komponentů v kombinaci se zadlabacími panikovými zámky.

Minimální délka madla musí zakrývat 60% šířky dveřního křídla.

# ČSN EN 12209

Tato norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro životnost, pevnost, bezpečnost a funkci mechanicky ovládaných zámků a jejich protiplechů pro použití ve dveřích, prosklených dveřích a vstupních dveřích.

EN 12209

## 1 Kategorie použití

- 1 Malá frekvence použití, soukromé budovy
- 2 Střední frekvence použití, administrativní budovy
- 3 Vysoká frekvence použití, veřejné budovy

## 2 Životnost a zatížení na střelku

- A 50 000 cyklů, bez zátěže
- B 100 000 cyklů, bez zátěže
- C 200 000 cyklů, bez zátěže
- F 50 000 cyklů, 10 N zátěž
- G 100 000 cyklů, 10 N zátěž
- H 200 000 cyklů, 10 N zátěž
- L 100 000 cyklů, 25 N zátěž
- M 200 000 cyklů, 25 N zátěž
- R 100 000 cyklů, 50 N zátěž
- S 200 000 cyklů, 50 N zátěž
- W 100 000 cyklů, 120 N zátěž
- X 200 000 cyklů, 120 N zátěž

## 3 Hmotnost dveřního křídla a zavírací síla

- 1 do 100 kg, 50 N max.
- 2 do 200 kg, 50 N max.
- 3 >200 KG, 50 N max.
- 4 do 100 kg, 25 N max.
- 5 do 200 kg, 25 N max.
- 6 >200 KG, 25 N max.
- 7 do 100 kg, 15 N max.
- 8 do 200 kg, 15 N max.
- 9 >200 KG, 15 N max.

## 4 Požární odolnost

- 0 Nesplňuje požární a kouřotěsnou odolnost
- 1 Vhodné pro použití na protipožární a kouřotěsné dveře

## 5 Bezpečnost při používání

- 0 Není specifikováno
- A Nízká odolnost, není specifikováno
- B Průměrná odolnost, není specifikováno
- C Vysoká odolnost, není specifikováno
- D Velmi vysoká odolnost, není speicifikováno
- E Průměrná odolnost, mezi -20°C a +80°C
- F Vysoká odolnost, mezi -20°C a +80°C
- G Velmi vysoká odolnost, mezi -20°C a +80°C

## 6 Odolnost proti korozi a teplotě

- 0 Minimální, bez odolnosti
- 1 Slabá, bez odolnosti
- 2 Průměrná, bez odolnosti
- 3 Vysoká, bez odolnosti
- 4 Vysoká, s odolností
- 5 Velmi vysoká, bez odolnosti
- 6 Velmi vysoká, s odolnosti
- 7

## 7 Bezpečnost, odolnost proti odvrtání

- 1 Zadlabaný zámek, volná aplikace
- 2 Zadlabaný zámek, závěsné dveře
- 3 Zadlabaný zámek, posuvné dveře
- 4 Vrchní zámek, volná aplikace
- 5 Vrchní zámek, závěsné dveře
- 6 Vrchní zámek, posuvné dveře
- 7 Zadlabaný zámek, volná aplikace

## 8 Oblast použití, typ dveří

- A Není specifikováno
- B Vložkový zámek, ruční zamykání
- C Vložkový zámek, automatické zamykání
- D
- E Závorový zámek, ruční zamykání
- F Závorový zámek, automatické zamykání
- G
- H Zámek bez ovládání klíčem, ruční zamykání
- J Zámek bez ovládání klíčem, automatické zamykání
- K
- L
- M
- N
- P
- R

Zadlabaný zámek, závěsné dveře s podporou

Vrchní zámek, závěsné dveře, vnitřní

Zadlabaný zámek, závěsné dveře, zamykání zevnitř

Zadlabaný zámek, posuvné dveře, zamykání zevnitř

Vrchní zámek, závěsné dveře, zamykání zevnitř

Vrchní zámek, posuvné dveře, zamykání zevnitř

Zadlabaný zámek, závěsné dveře s podporou, zamykání zevnitř

Vrchní zámek, závěsné dveře, vnitřní, zamykání zevnitř

## 9 Typ ovládání klíčem a zamykání

- 0
- A
- B
- C Vložkový zámek, ruční zamykání se zprostředkovaným zamykáním
- D
- E
- F Závorový zámek, ruční zamykání se zprostředkovaným zamykáním
- G
- H

## 10 Typy ovládání čtyřhranem

- 0 Zámek bez ořechu
- 1 Zámek s knoflíkem nebo odpruženou klikou
- 2 Zámek s neodpruženou klikou
- 3 Zámek s neodpruženou klikou pro intenzivní použití
- 4 Zámek s odpruženou klikou pro intenzivní použití specifikováno výrobcem

## 11 Klíč identifikace požadavků

- 0 Minimálně 3 stavítka
- A Minimálně 5 stavítek
- B Minimálně 5 stavítek, rozšířený počet kombinací
- C Minimálně 6 stavítek
- D Minimálně 6 stavítek
- E Minimálně 6 stavítek, rozšířený počet kombinací
- F Minimálně 7 stavítek
- G Minimálně 7 stavítek, rozšířený počet kombinací
- H Minimálně 8 stavítek, rozšířený počet kombinací

# Zadlabací zámek mechanický Yale 5131

## POPIS VÝROBKU

- dvouzápadový, pravo/levý
- ovládání přes cylindrickou vložku
- zámek s převodem (střelku lze ovládat přes cylindrickou vložku)
- přeměnu zámku z pravého na levý a naopak umožňuje dělená střelka. Pouhým povolením příslušného šroubu se hlava střelky uvolní, vysune, otočí o 180°, nasune zpět na vodítko střelky a šroubem se utáhne
- oválný otvor v krycí i základní desce o ø 8 mm umožňuje použití bezpečnostních štítů

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- polochromát

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- cylindrická vložka Yale
- kování rozteč 90 mm

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- rozteč 90 mm, backset 45 mm, hloubka zádlabu 63 mm,
- šířka čela 20 mm, výška čela 230 mm, tloušťka čela 3 mm
- ořech nedělený 8 mm

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| YALE 5131LN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK | AA001781 |
| YALE 5131N 1/2 ZADL.ZAMEK | AA001782 |
| YALE 5131PN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK | AA001783 |

# Zadlabací zámek mechanický Yale 5140

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN 12209 certifikováno v BT3

EN 12209 BT3

## POPIS VÝROBKU

- dvouzápadový, pravo/levý
- standardní nebo protipožární provedení
- ovládání přes cylindrickou vložku
- zámek s převodem (střelku lze ovládat přes cylindrickou vložku)
- otvory v bočních deskách o průměru 7 mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)
- přeměnu zámku z pravého na levý a naopak umožňuje dělená střelka. Povolením příslušného šroubu se hlava střelky uvolní, vysune, otočí o 180°, nasune zpět na vodítko střelky a šroubem se utáhne
- oválný otvor v krycí i základní desce o průměru 9 mm umožňuje použití bezpečnostních štítů
- **protipožární provedení zámku je dle normy EN 12209 certifikováno v BT3**

## VARIANTY

- 5140/18 zadlabací zámek standardní, 18 mm čelo
- 5140/18 PP zadlabací zámek protipožární použití, 18 mm čelo
- 5140/20 zadlabací zámek standardní, 20 mm čelo
- 5140/20 PP zadlabací zámek protipožární použití, 20 mm čelo
- 5140/22 zadlabací zámek standardní, 22 mm čelo
- 5140/22 PP zadlabací zámek protipožární použití, 22 mm čelo

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- rozteč 90 mm, backset 50,5 mm, hloubka zádlabu 80 mm,
- šířka čela 18 mm, 20 mm nebo 22 mm, výška čela 230 mm, tloušťka čela 3 mm
- ořech nedělený 8 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- polochromát

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- cylindrická vložka Yale
- kování rozteč 90 mm
- kulaté rozetové kování

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| YALE 5140/18LPPN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK | AA001784 |
| YALE 5140/18PPPN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK | AA001789 |
| YALE 5140/20LN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK | AA001790 |
| YALE 5140/20N 1/2 ZADL.ZAMEK | AA001791 |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| YALE 5140/20PN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK | AA001792 |
| YALE 5140/20PPN 1/2 ZADL.ZAMEK | AA001793 |
| YALE 5140/22N 1/2 ZADL.ZAMEK | AA001794 |
| YALE 5140/22PPN 1/2ZADL.ZAMEK | AA001795 |

# Zadlabací zámek mechanický Yale 5160

## POPIS VÝROBKU

- jednozápadový, pravo/levý
- ovládání přes cylindrickou vložku
- zámek s převodem (střelku lze ovládat přes cylindrickou vložku)
- přeměnu zámku z pravého na levý a naopak umožňuje dělená střelka. Pouhým povolením příslušného šroubu se hlava střelky uvolní, vysune, otočí o 180°, nasune zpět na vodítko střelky a šroubem se utáhne
- otvory v bočních deskách o průměru 8 mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)

## VARIANTY

- 5160/18 zadlabací zámek standardní, 18 mm čelo
- 5160/20 zadlabací zámek standardní, 20 mm čelo

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- rozteč 72 mm, backset 40 mm, hloubka zádlabu 60 mm
- šířka čela 18 mm nebo 20 mm, výška čela 200 mm, tloušťka čela 3 mm
- ořech nedělený 8 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- polochromát

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- cylindrická vložka Yale
- kování rozteč 72 mm např. série AHW700
- kulaté rozetové kování např. série AHW500

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| YALE 5160/18N 1/2 ZADL.ZAMEK | AA001802 |
| YALE 5160/20LN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK | AA001803 |
| YALE 5160/20N 1/2 ZADL.ZAMEK | AA001804 |
| YALE 5160/20PN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK | AA001805 |

# Zadlabací zámek mechanický Yale 5210

## POPIS VÝROBKU

- jednozápadový, pravo/levý
- ovládání přes obyčejný klíč
- zámek bez převodu (střelku nelze ovládat klíčem)
- přeměnu zámku z pravého na levý a naopak umožňuje dělená střelka. Pouhým povolením příslušného šroubu se hlava střelky uvolní, vysune, otočí o 180°, nasune zpět na vodítko střelky a šroubem se utáhne
- otvory v bočních deskách o průměru 8 mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)
- dodáván s jedním klíčem

## VARIANTY

- 5210/20 zadlabací zámek standardní, 18 mm čelo

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- rozteč 72 mm, backset 40 mm, hloubka zádlabu 60 mm,
- šířka čela 18 mm nebo 20 mm, výška čela 200 mm, tloušťka čela 3 mm
- ořech nedělený 8 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- polochromát

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- kování rozteč 72 mm
- kulaté rozetové kování např. série AHW500

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| YALE 5210/20LN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK | AA001809 |
| YALE 5210/20N 1/2 ZADL.ZAMEK | AA001810 |
| YALE 5210/20PN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK | AA001811 |

# Zadlabací zámek mechanický pro WC a koupelny Yale 5220

## POPIS VÝROBKU

- jednozápadový, pravo/levý
- zamknutí zámku přes spodní ořech 6 mm přes WC kličku
- zámek bez převodu (střelku nelze ovládat spodním ořechem)
- přeměnu zámku z pravého na levý a naopak umožňuje dělená střelka. Pouhým povolením příslušného šroubu se hlava střelky uvolní, vysune, otočí o 180°, nasune zpět na vodítko střelky a šroubem se utáhne
- otvory v bočních deskách o průměru 8 mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)

## VARIANTY

- 5220/18 zadlabací zámek standardní, 18 mm čelo
- 5220/20 zadlabací zámek standardní, 20 mm čelo

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- rozteč 72 mm, backset 40 mm, hloubka zádlabu 60 mm,
- šířka čela 18 mm nebo 20 mm, výška čela 200 mm, tloušťka čela 3 mm
- horní ořech nedělený 8 mm, spodní ořech 6 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- polochromát

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- kulaté rozetové kování např. série AHW500
- WC klička např. série AHW550

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| YALE 5220/18N 1/2 ZADL.ZAMEK | AA001812 |
| YALE 5220/20LN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK | AA001813 |
| YALE5220/20N 1/2 ZADL.ZAMEK | AA001814 |
| YALE5220/20PN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK | AA001815 |

# Zadlabací zámek mechanický
# Yale 5200

## POPIS VÝROBKU

- jednozápadový, pravo/levý
- ovládání přes obyčejný klíč
- zámek bez převodu (střelku nelze ovládat klíčem)
- přeměnu zámku z pravého na levý a naopak umožňuje dělená střelka. Pouhým povolením příslušného šroubu se hlava střelky uvolní, vysune, otočí o 180°, nasune zpět na vodítko střelky a šroubem se utáhne
- otvory v bočních deskách o průměru 8 mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- rozteč 90 mm, backset 40 mm, hloubka zádlabu 60 mm,
- šířka čela 20 mm, výška čela 230 mm, tloušťka čela 3 mm
- horní ořech nedělený 8 mm,

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- polochromát

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- kování rozteč 90 mm
- kulaté rozetové kování např. série AHW500

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| YALE 5200LN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK | AA001806 |
| YALE 5200N 1/2 ZADL.ZAMEK | AA001807 |
| YALE 5200PN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK | AA001808 |

# Zadlabací zámek mechanický dle normy DIN obyčejný klíč Yale 190/140

## POPIS VÝROBKU

- jednozápadový, pravý nebo levý
- ovládání přes obyčejný klíč
- zámek bez převodu (střelku nelze ovládat klíčem)
- určen pro jednokřídlé, pravé i levé dveře
- otvory v bočních deskách o průměru 8 mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)
- dodáván s jedním klíčem

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- polochromát

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- kování rozteč 72 mm
- kulaté rozetové kování např. série AHW500

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- rozteč 72 mm, backset 55 mm, hloubka zádlabu 80 mm,
- šířka čela 20 mm nebo 18 mm, výška čela 235 mm, tloušťka čela 3 mm
- horní ořech nedělený 8 mm

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| YALE 190/140 /20 L OBYC.KLIC | AA001830 |
| YALE 190/140/20 P OBYC.KLIC | AA001831 |

# Zadlabací zámek mechanický dle normy DIN vložkový Yale 190/140

## POPIS VÝROBKU

- dvouzápadový, pravý nebo levý
- ovládání přes cylindrickou vložku
- zámek s převodem
  (střelku lze ovládat přes cylindrickou vložku)
- určen pro jednokřídlé, pravé i levé dveře
- otvory v bočních deskách o průměru 8 mm
  umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- polochromát

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- cylindrická vložka Yale
- kování rozteč 72 mm např. série AHW700
- kulaté rozetové kování např. série AHW500

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- rozteč 72 mm, backset 55 mm,
  hloubka zádlabu 80 mm,
- šířka čela 20 mm nebo 18 mm,
  výška čela 235 mm, tloušťka čela 3 mm
- horní ořech nedělený 8 mm

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| YALE 190/140/20 L CYLINDER | AA001828 |
| YALE 190/140/20 P CYLINDER | AA001829 |
| YALE 190/140/20 L HR CYLINDER | AA001834 |
| YALE 190/140/20 P HR CYLINDER | AA001835 |
| YALE 190/140/18 L ZZ VLOZKA | AA001836 |
| YALE 190/140/18 P ZZ VLOZKA | AA001837 |

# Zadlabací zámek mechanický dle normy DIN pro WC a koupelny Yale 190/140

## POPIS VÝROBKU

- jednozápadový, pravý nebo levý
- zamknutí zámku přes spodní ořech 6 mm přes WC kličku
- zámek bez převodu (střelku nelze ovládat spodním ořechem)
- určen pro jednokřídlé, pravé i levé dveře
- otvory v bočních deskách o průměru 8 mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)
- dodáván s jedním klíčem

## VARIANTY

- 190/140/20 72/6 zadlabací zámek standardní

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- rozteč 72 mm, backset 55 mm, spodní ořech 6 mm, hloubka zádlabu 80 mm,
- šířka čela 20 mm, výška čela 235 mm, tloušťka čela 3 mm
- horní ořech nedělený 8 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- polochromát

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- kování rozteč 72 mm
- kulaté rozetové kování např. série AHW500

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| YALE 190/140/20 L WC6 | AA001832 |
| YALE 190/140 /20 P WC6 | AA001833 |

# Zadlabací zámek mechanický dle normy DIN protipožární ASSA ABLOY N1050

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN 1634

EN 1634

1 000 000

## POPIS VÝROBKU

- mechanický zámek s protipožární odolností dle EN 1634
- jednozápadový, pravo/levý
- ovládání přes cylindrickou vložku
- zámek s převodem (střelku lze ovládat přes cylindrickou vložku)
- vhodný pro vstupní dveře do bytů, kanceláří a budov, kde je požadována požární odolnost dveří dle EN1634
- testována na 1 000 000 cyklů
- oválné otvory v bočních deskách umožňují použití dvoudílného kování (kulaté i oválné rozety)
- přeměnu zámku z pravého na levý a naopak lze provést odklopením zarážky umístěné za vodítkem střelky, kdy střelka se uvolní a otočí o 180°.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- rozteč 72 mm, backsety 55, 60, 65, 80 mm, hloubka zádlabu 72, 67, 82, 97 mm,
- nerezové čelo šířka 20, 24 mm, výška čela 235 mm, tloušťka čela 3 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- nerezové čelo 3mm

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- N6001 protiplech nerezový
- kování rozteč 72 mm
- AHW500 kulaté i AHW600 oválné rozetové kování

## VARIANTY

- N1050/08 zámek s 8mm ořechem
- N1050/09 zámek s 9mm ořechem

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| N1050 72/55/20/09 ZZ | AA001013 |
| N1050 72/55/20/08 ZZ | AA001014 |
| N1050 72/65/24/09 ZZ | AA001003 |

# Zadlabací zámek mechanický dle normy DIN protipožární ABLOY 4292PP

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN 12209

EN 12209

## POPIS VÝROBKU

- dvouzápadový, pravo/levý
- ovládání přes cylindrickou vložku
- zámek s převodem (střelku lze ovládat přes cylindrickou vložku)
- vhodný pro vstupní dveře do bytů, kanceláří a budov, kde je požadována požární odolnost dveří
- oválné otvory v bočních deskách o průměru 7 mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)
- přeměnu zámku z pravého na levý a naopak lze provést jen ve vodorovné poloze, a to odklopením zvláštní zarážky umístěné nad vodítkem střelky

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- chrom

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- kování rozteč 72 mm např. série AHW700
- kulaté rozetové kování např. série AHW500

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- rozteč 72 mm, backset 55 mm, hloubka zádlabu 80 mm,
- šířka čela 20 mm, výška čela 235 mm, tloušťka čela 3 mm
- horní ořech nedělený 8 mm

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 4292 CR LPP HR BALENI | SP001719 |
| 4292 CR PPP HR BALENI | SP001762 |

# Zadlabací zámek mechanický dle normy DIN protipožární FAB 190/140NEW PP

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN 12209

EN 12209

## POPIS VÝROBKU

- dvouzápadový, pravý nebo levý
- ovládání přes cylindrickou vložku
- zámek s převodem (střelku lze ovládat přes cylindrickou vložku)
- vhodný pro vstupní dveře do bytů, kanceláří a budov, kde je požadována požární odolnost
- otvory v bočních deskách o průměru 8mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- polochromát

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- rozteč 72 mm, backset 55 mm, hloubka zádlabu 80 mm
- šířka čela 20 mm, výška čela 235 mm, tloušťka čela 3 mm
- horní ořech nedělený 8 mm

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 190/140/NEW 20PP L ZZ VLOZKA | AA001230 |
| 190/140/NEW 20PP P ZZ VLOZKA | AA001231 |

# Zadlabací zámek mechanický přídavný – hákový ABLOY 4232

## POPIS VÝROBKU

- bezpečnostní DIN zámek určený pro nejvyšší bezpečnostní požadavky
- vybaven kaleným a nýtovaným hákem
- ovládání přes cylindrickou vložku
- oválné otvory v bočních deskách o průměru 7 mm umožňují použití rozetového kování

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- backset 56 mm, hloubka zádlabu 82 mm
- šířka čela 20 mm, výška čela 140 mm, tloušťka čela 3 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- chrom

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- protiplech FAB 0065
- protiplech FAB 0036
- kulaté rozetové kování

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 4232 CR ZADL.ZAMEK HAKOVY | 286312000500060 |
| 0036 PROTIPLECH PRO 4232 | AA000650 |

# Zadlabací zámek mechanický přídavný – hákový ABLOY 4249

## POPIS VÝROBKU

- hákový zámek vhodný pro posuvné a skládací dveře
- spodní ořech 5 mm
- zahnutá závora může být uzamčena klíčem nebo WC knoflíkem
- povrchová úprava: chrom
- kování

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- chrom

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- protiplech FAB 4662
- kulaté rozetové kování

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- rozteč 72 mm, backset 45 mm, hloubka zádlabu 75 mm
- šířka čela 20 mm, výška čela 150 mm, tloušťka čela 2 mm
- spodní ořech 5 mm

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 4249CR HR.ZADL.ZAMEK | 286312000131080 |
| 4662CR PROTIPLECH PRO 4249 | 286314000013470 |

# Zadlabací zámek mechanický vložkový NEMEF série 1769

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN 12209

EN 12209

## POPIS VÝROBKU

- dvouzápadový, pravý nebo levý
- protipožární provedení
- ovládání přes cylindrickou vložku
- zámek s převodem (střelku lze ovládat přes cylindrickou vložku)
- otvory v bočních deskách o průměru 7 mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)
- otvor v krycí i základní desce umožňuje použití bezpečnostních štítů

## VARIANTY

- 1769/03 zadlabací zámek ořech nedělený 9 mm
- 1769/08 zadlabací zámek ořech nedělený 8 mm

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- rozteč 72 mm, backset 65 mm, hloubka zádlabu 98 mm
- šířka čela 24 mm, výška čela 235 mm, tloušťka čela 3 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- pozinkovaný povrch

## VARIANTY

- 1769/32 ořech nedělený 9 mm

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- rozteč 72 mm, backset 65 mm, hloubka zádlabu 98 mm,
- šířka čela 20 mm, výška čela 235 mm, tloušťka čela 3 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- nerezové čelo
- pozinkovaný povrch

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- cylindrická vložka FAB
- kování rozteč 72 mm např. Ikon SX08, SX03 nebo série AHW700
- kulaté rozetové kování např. série AHW500

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 1769/03/24LH ZADL.ZAMEK | 286312000201140 |
| 1769/03/24RH ZADL.ZAMEK | 286312000201150 |
| 1769/08/24LH ZADL.ZAMEK | 286312000201180 |
| 1769/08/24RH ZADL.ZAMEK | 286312000201190 |
| 1769/32/20LH ZADL.ZAMEK | 286312001002210 |
| 1769/32/20RH ZADL.ZAMEK | 286312001002220 |

# Zadlabací zámek mechanický vložkový – úzký NEMEF série 9600

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN 12209

EN 12209

## POPIS VÝROBKU

- jednozápadový pravo/levý
- standardní nebo protipožární provedení
- ovládání přes cylindrickou vložku
- zámek s převodem (střelku lze ovládat přes cylindrickou vložku)
- přeměnu zámku z pravého na levý a naopak umožňuje otočením střelky a to odklopením zarážky umístěné nad vodítkem střelky, se hlava střelky uvolní, vysune, otočí o 180°, nasune zpět
- otvory v bočních deskách o průměru 7 mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)
- otvor v krycí i základní desce umožňuje použití bezpečnostních štítů

## VARIANTY

- 9600/08 protipožární ořech 9 mm

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- rozteč 92 mm, backset 25,30,35,40,45 mm, hloubka zádlabu 40,45,50,55,60 mm
- šířka čela 24 mm, výška čela 245 mm, tloušťka čela 3 mm
- ořech nedělený 8 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- pozinkovaný povrch
- nerezové čelo

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- protiplech P9600/17
- cylindrická vložka FAB
- kování rozteč 92 mm např. Ikon SX48, SX43
- oválné rozetové kování např. série AHW600

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 9600/07 25mm ZADL.ZAMEK | 286312000500250 |
| 9600/07 30mm ZADL.ZAMEK | 286312000500260 |
| 9600/08 35mm ZADL.ZAMEK | 286312000500600 |
| 9600/07 40mm ZADL.ZAMEK | 286312000500280 |
| 9600/07 45mm ZADL.ZAMEK | 286312000500290 |
| 9600/17 PROTIPLECH | 286314000014360 |

# Zadlabací zámek mechanický vložkový s válečkovou střelkou – úzký NEMEF série 9680

## POPIS VÝROBKU

- jednozápadový
- standardní provedení
- ovládání přes cylindrickou vložku
- zámek bez ořechu
- vhodný pro vstupní dveře

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- backset 25,30,35,40,45 mm, hloubka zádlabu 40,45,50,55,60 mm
- šířka čela 24 mm, výška čela 245 mm, tloušťka čela 3 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- pozinkovaný povrch
- nerezové čelo

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- protiplech P9600/17
- cylindrická vložka FAB
- kování

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 9680/07 25mm ZADL.ZAMEK | 286312000500150 |
| 9680/07 30mm ZADL.ZAMEK | 286312000500160 |
| 9680/07 35mm ZADL.ZAMEK | 286312000500170 |
| 9680/07 40mm ZADL.ZAMEK | 286312000500190 |
| 9600/17 PROTIPLECH | 286314000014360 |

# Zadlabací zámek mechanický vložkový – s panikovou funkcí ASSA ABLOY N1100, N1108 a N1112

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN1125, EN179

## POPIS VÝROBKU

- panikový zámek dle norem EN1125 a EN179
- jednozápadový, pravo/levý
- varianta „B“ klika/klika – dělený ořech 9 mm
- varianta „D“ klika/klika – dělený ořech 9 mm
- varianta „E“ koule/klika – nedělený ořech 9 mm
- ovládání přes cylindrickou vložku
- paniková funkce: v uzamčené pozici se střelka i závora zatahují z vnitřní (únikové) strany stiskem kliky, z venkovní strany pouze klíčem.
- testována na 1 000 000 cyklů
- tzv. tichá střelka – střelka s plastovým tlumením nárazů
- oválné otvory v bočních deskách umožňují použití dvoudílného kování (kulaté i oválné rozety)
- přeměnu zámku z pravého na levý a naopak lze provést otočením střelky o 180°
- změna strany panikové funkce pomocí šroubku

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- rozteč 72 mm, backset 55 mm, 60 mm, 65 mm, hloubka zádlabu 88,5 mm, 93,5 mm, 98,5 mm,
- nerezové čelo šířka 20 mm, výška čela 235 mm, tloušťka čela 3 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- nerezové čelo 3mm

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- N6001 protiplech nerezový
- kování rozteč 72 mm
- AHW500 kulaté i AHW600 oválné rozetové kování

## VARIANTY

- N1100 varianta klika/klika paniková funkce „B“ (nutno použít dělený čtyřhran)
- N1108 varianta klika/klika paniková funkce „D“ (nutno použít dělený čtyřhran)
- N1112 varianta koule/klika paniková funkce „E“ (nutno použít nedělený čtyřhran)

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| N1100 72/55/20 PANIK ZZ KL/KL | AA001004 |
| N1108 72/55/20 PANIK ZZ KL/KL | AA001432 |
| N1112 72/55/20 PANIK ZZ KOUL/KL | AA001052 |

# Zadlabací zámek mechanický vložkový – s panikovou funkcí NEMEF série 1769

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN1125, EN179

EN 1125

EN 1125

EN 179

## POPIS VÝROBKU

- panikový zámek dle norem EN1125 a EN179
- dvouzápadový, pravý nebo levý
- protipožární provedení
- varianta „D“ klika/klika – dělený ořech
- varianta „E“ klika/koule – nedělený ořech
- ovládání přes cylindrickou vložku
- zámek s převodem (střelku lze ovládat přes cylindrickou vložku)
- paniková funkce: v uzamčené pozici se střelka i závora zatahují z vnitřní strany stiskem kliky, z venkovní strany pouze klíčem
- otvory v bočních deskách o průměru 7 mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)
- otvor v krycí i základní desce umožňuje použití bezpečnostních štítů

## VARIANTY

- 1769/36 varianta klika / koule, čelo 24 mm
- 1769/47 varianta klika / koule, čelo 20 mm (nutno použít nedělený čtyřhran)
- 1769/46 varianta klika / klika, čelo 24 mm
- 1769/57 varianta klika / klika, čelo 20 mm (nutno použít dělený čtyřhran)
- 1769/77 obrácená paniková funkce

– na venkovní straně, varianta klika / klika, čelo 24 mm (nutno použít dělený čtyřhran)

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- rozteč 72 mm, backset 65 mm, hloubka zádlabu 98 mm
- šířka čela 24 mm, výška čela 235 mm, tloušťka čela 3 mm
- horní ořech 9 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- pozinkovaný povrch

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- cylindrická vložka FAB
- kování rozteč 72 mm např. Ikon SX08, SX03 nebo série AHW700
- kulaté rozetové kování např. série AHW500

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 1769/36/24LH PANIK.ZAMEK KL/KO | 286312000201060 |
| 1769/36/24RH PANIK.ZAMEK KL/KO | 286312000201070 |
| 1769/46/24LH PANIK.ZAMEK KL/KL | 286312000201080 |
| 1769/46/24RH PANIK.ZAMEK KL/KL | 286312000201090 |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 1769/77/24LH PANIK.ZAMEK KL/KL | 286312000201000 |
| 1769/77/24RH PANIK.ZAMEK KL/KL | 286312000201030 |
| 1769/47/20LH PANIK.ZAMEK KL/KO | AA000954 |
| 1769/47/20PH PANIK.ZAMEK KL/KO | AA000955 |
| 1769/57/20LH PANIK.ZAMEK KL/KL | 286312001001770 |
| 1769/57/20RH PANIK.ZAMEK KL/KL | 286312001001780 |

# Zadlabací zámek mechanický vložkový – úzký s panikovou funkcí
# ASSA ABLOY N1600, N1608 a N1612

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN1125, EN179

## POPIS VÝROBKU

- panikový zámek dle norem EN1125 a EN179
- jednozápadový, pravo/levý
- varianta „B“ klika/klika – dělený ořech 9 mm
- varianta „D“ klika/klika – dělený ořech 9 mm
- varianta „E“ koule/klika – nedělený ořech 9 mm
- ovládání přes cylindrickou vložku
- paniková funkce: v uzamčené pozici se střelka i závora zatahují z vnitřní (únikové) strany stiskem kliky, z venkovní strany pouze klíčem.
- testována na 1 000 000 cyklů
- tzv. tichá střelka – střelka s plastovým tlumením nárazů
- oválné otvory v bočních deskách umožňují použití dvoudílného kování (oválné rozety)
- změna strany panikové funkce pomocí šroubku

## VARIANTY

- N1600 varianta klika/klika paniková funkce „B“ (nutno použít dělený čtyřhran)
- N1608 varianta klika/klika paniková funkce „D“ (nutno použít dělený čtyřhran)
- N1612 varianta koule/klika paniková funkce „E“ (nutno použít nedělený čtyřhran)

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- rozteč 92 mm, backset 30, 35, 40, 45 mm, hloubka zádlabu 45, 50, 55, 60 mm,
- nerezové čelo šířka 24 mm, výška čela 270 mm, tloušťka čela 3 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- nerezové čelo 3mm

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| N1600 92/35/24 PANIK ZZ KL/KL | AA001250 |
| N1612 92/35/24 PANIK ZZ KL/KOU | AA001251 |

# Zadlabací zámek mechanický vložkový – úzký s panikovou funkcí NEMEF série 9670

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN1125, EN179

EN 179

## POPIS VÝROBKU

- panikový zámek dle norem EN1125 a EN179
- jednozápadový pravo/levý
- protipožární provedení
- varianta „D“ klika/klika – dělený ořech
- varianta „E“ klika/koule – nedělený ořech
- ovládání přes cylindrickou vložku
- zámek s převodem (střelku lze ovládat přes cylindrickou vložku)
- paniková funkce: v uzamčené pozici se střelka i závora zatahují z vnitřní strany stiskem kliky, z venkovní strany pouze klíčem
- přeměnu zámku z pravého na levý a naopak umožňuje otočením střelky a to odklopením zarážky umístěné nad vodítkem střelky, se hlava střelky uvolní, vysune, otočí o 180°, nasune zpět.
- otvory v bočních deskách o průměru 7 mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)
- otvor v krycí i základní desce umožňuje použití bezpečnostních štítů

## VARIANTY

- 9670/xx varianta klika / koule (nutno použít nedělený čtyřhran)
- 9670/xx varianta klika / klika (nutno použít dělený čtyřhran)

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- rozteč 92 mm, backset 30,35,40,45 mm, hloubka zádlabu 45,50,55,60 mm
- šířka čela 24 mm, výška čela 245 mm, tloušťka čela 3 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- pozinkovaný povrch
- čelo nerez

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- protiplech P9600/17
- cylindrická vložka FAB
- kování rozteč 92 mm např. Ikon SX48, SX43
- oválné rozetové kování např. série AHW600

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 9670/30P PANIK.ZAMEK KLIKA/KLI | 286312001001340 |
| 9670/30L PANIK.ZAMEK KLIKA/KLI | 286312001001400 |
| 9670/35P PANIK.ZAMEK KLIKA/KLI | 286312001001320 |
| 9670/35L PANIK.ZAMEK KLIKA/KLI | 286312001001410 |
| 9670/40P PANIK.ZAMEK KLIKA/KLI | 286312001001330 |
| 9670/40L PANIK.ZAMEK KLIKA/KLI | 286312001001420 |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 9670/45P PANIK.ZAMEK KLIKA/KLI | 286312001001350 |
| 9670/45L PANIK.ZAMEK KLIKA/KLI | 286312001001430 |
| 9670/35 PANIK.ZAMEK KLIKA/KOUL | 286312001001370 |
| 9670/40 PANIK.ZAMEK KLIKA/KOUL | 286312001001380 |
| 9670/45 PANIK.ZAMEK KLIKA/KOUL | 286312001001390 |
| 9600/17 PROTIPLECH | 286314000014360 |

# Zadlabací zámek mechanický vložkový – s panikovou funkcí pro dvoukřídlé dveře NEMEF 1901 – aktivní křídlo

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN1125, EN179

EN 1125

EN 1125

EN 179

## POPIS VÝROBKU 1901

- panikový zámek dle norem EN1125 a EN179
- zámek pravo/levý použití do aktivního křídla dveří
- ovládání přes cylindrickou vložku
- paniková funkce: v uzamčené pozici se střelka zatahuje z vnitřní strany stiskem kliky, z venkovní strany pouze klíčem
- varianta klika/klika – dělený ořech

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- pozinkovaný povrch

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- zadlabací paniková hrazda PED500, PED700, Universal 1970/45 a Eurosmart
- kování rozteč 72 mm

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- rozteč 72 mm, backset 65 mm, hloubka zádlabu 84,5 mm
- šířka čela 24 mm, výška čela 235 mm, tloušťka čela 3 mm
- horní ořech dělený 9 mm

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 1901/21 PANIK.ZAMEK AKT.KRIDLA | 286312001001220 |

# Zadlabací zámek mechanický – s panikovou funkcí pro dvoukřídlé dveře NEMEF 1921 – pasivní křídlo

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN1125, EN179

EN 1125

EN 1125

EN 179

## POPIS VÝROBKU 1921

- panikový zámek dle norem EN1125 a EN179
- zámek pravo/levý použití do pasivního křídla
- paniková funkce: stiskem kliky z vnitřní strany se rozvorové tyče zatáhnou a střelka z aktivního zámku (1901) je vytlačena z pasivního křídla ven a tím dojde k uvolnění obou dveřních křídel. Při otevření dveří jsou rozvory drženy v odemčené poloze pomocí panikové zástrče (1935), po zavření pasivního křídla rozvory automaticky vyjedou.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- rozteč 72 mm, backset 65 mm, hloubka zádlabu 84,5 mm
- šířka čela 24 mm, výška čela 235 mm, tloušťka čela 3 mm
- horní ořech dělený 9 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- pozinkovaný povrch

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- zadlabací paniková hrazda PED500, PED700, Universal 1970/45 a Eurosmart
- 1932 rozvorové tyče
- 1935 paniková zástrč
- 1936 držák rozvor
- 1937 vrchní kalíšek
- 1939 podlahový kalíšek

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 1921/21 PANIK.ZAMEK PASIV.KRID | 286312001001230 |

# Zadlabací zámek mechanický vložkový – hluboký s panikovou funkcí pro dvoukřídlé dveře ASSA ABLOY N1102 a N1114 – aktivní křídlo

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN1125, EN179

## POPIS VÝROBKU

- panikový zámek dle norem EN1125 a EN179
- zámek pravo/levý použití do aktivního křídla dveří
- varianta „B“ klika/klika – dělený ořech 9 mm
- varianta „E“ koule/klika – nedělený ořech 9 mm
- paniková funkce: v uzamčené pozici se střelka a závora zatahuje z vnitřní strany stiskem kliky, z venkovní strany pouze při odemčení klíčem a stiskem kliky
- závora zámku má speciální PIN, který po stisknutí automaticky zatáhne závoru
- testováno na 1 000 000 cyklů
- tzv. tichá střelka – střelka s plastovým tlumením nárazů
- oválné otvory v bočních deskách umožňují použití dvoudílného kování (kulaté i oválné rozety)
- změna strany panikové funkce pomocí šroubku
- pro použití se zámkem N1420 – pasivní křídlo

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- rozteč 72 mm, backset 55, 60, 65 mm, hloubka zádlabu 88,5; 93,5; 98,5 mm,
- nerezové čelo šířka 20 mm, výška čela 235 mm, tloušťka čela 3 mm
- ořech 9 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- nerezové čelo 3mm

## VARIANTY

- N1102 varianta klika/klika paniková funkce „B“ (nutno použít dělený čtyřhran)
- N1114 varianta koule/klika paniková funkce „E“ (nutno použít nedělený čtyřhran)

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- N1420 panikový zámek pasivní křídlo
- zadlabací paniková hrazda N2000, N2100, Universal 1970/45
- kování rozteč 72 mm
- AHW500 kulaté i AHW600 oválné rozetové kování

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| N1102 72/55/20 PANIK ZZ KL/KL AKTIV | AA001049 |
| N1114 72/55/20 PANIK ZZ KOUL/KL AKTIV | AA001050 |

# Zadlabací zámek mechanický vložkový – hluboký s panikovou funkcí pro dvoukřídlé dveře ASSA ABLOY N1420 – pasivní křídlo

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN1125, EN179

## POPIS VÝROBKU

- panikový zámek dle norem EN1125 a EN179
- zámek pravo/levý použití do pasivního křídla dveří
- paniková funkce: stiskem kliky z vnitřní strany se rozvorové tyče zatáhnou a z aktivního zámku (N1102 a N1114) je vytlačena závora a střelka a tím dojde k uvolnění obou dveřních křídel. Při otevření dveří jsou rozvory N5111 a N5130 drženy v odemčené poloze pomocí panikové zástrče N5110.
- testováno na 1 000 000 cyklů
- oválné otvory v bočních deskách umožňují použití dvoudílného kování (kulaté i oválné rozety)
- pro použití se zámkem N1102 a N1114 – aktivní křídlo

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- backset 65 mm, hloubka zádlabu 98,5 mm,
- nerezové čelo šířka 20 mm, výška čela 235 mm, tloušťka čela 3 mm
- ořech 9 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- nerezové čelo 3mm

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- N5110 paniková zástrč
- N5111 horní rozvorová tyč 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000 mm
- N5130 spodní rozvorová tyč 1000 mm
- N5150 držák rozvorových tyčí
- N5140 podlahový kalíšek
- N6901 horní protiplech
- zadlabací paniková hrazda N2000, N2100, Universal 1970/45
- AHW500 klika nebo AHW600 klika

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| N1420 72/65/20 PANIK ZZ. PASIV.KR | AA001051 |

# Zadlabací zámek mechanický vložkový – úzký s panikovou funkcí pro dvoukřídlé dveře ASSA ABLOY N1602 a N1614 – aktivní křídlo

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN1125, EN179

EN 1125 | EN 1125 | EN 179 | 1 000 000

## POPIS VÝROBKU

- panikový zámek dle norem EN1125 a EN179
- zámek pravo/levý použití do aktivního křídla dveří
- varianta „B“ klika/klika – dělený ořech 9 mm
- varianta „E“ koule/klika – nedělený ořech 9 mm
- paniková funkce: v uzamčené pozici se střelka a závora zatahuje z vnitřní strany stiskem kliky, z venkovní strany pouze při odemčení klíčem a stiskem kliky
- závora zámku má speciální PIN, který po stisknutí automaticky zatáhne závoru
- testováno na 1 000 000 cyklů
- tzv. tichá střelka – střelka s plastovým tlumením nárazů
- oválné otvory v bočních deskách umožňují použití dvoudílného kování (kulaté i oválné rozety)
- změna strany panikové funkce pomocí šroubku
- pro použití se zámkem N1920 – pasivní křídlo

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- rozteč 92 mm, backset 35 mm, hloubka zádlabu 50 mm,
- nerezové čelo šířka 24 mm, výška čela 270 mm, tloušťka čela 3 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- nerezové čelo 3mm

## VARIANTY

- N1602 varianta klika/klika paniková funkce „B“ (nutno použít dělený čtyřhran)
- N1614 varianta koule/klika paniková funkce „E“ (nutno použít nedělený čtyřhran)

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- N1920 panikový zámek pasivní křídlo
- zadlabací paniková hrazda N2500, Universal 1970/45
- kování rozteč 92 mm
- AHW500 kulaté i AHW600 oválné rozetové kování

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| N1602 ZZ 92/35/24 KL/KL AKTV. | AA000963 |
| N1614 ZZ 92/35/24 KOUL/KL AKTV. | AA000996 |

# Zadlabací zámek mechanický vložkový – úzký s panikovou funkcí pro dvoukřídlé dveře ASSA ABLOY N1920 – pasivní křídlo

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN1125, EN179

## POPIS VÝROBKU

- panikový zámek dle norem EN1125 a EN179
- zámek pravo/levý použití do pasivního křídla dveří
- paniková funkce: stiskem kliky z vnitřní strany se rozvorové tyče zatáhnou a z aktivního zámku (N1602 a N1614) je vytlačena závora a střelka a tím dojde k uvolnění obou dveřních křídel. Při otevření dveří jsou rozvory N5111 a N5130 drženy v odemčené poloze pomocí panikové zástrče N5110.
- testováno na 1 000 000 cyklů
- oválné otvory v bočních deskách umožňují použití dvoudílného kování (kulaté i oválné rozety)
- pro použití se zámkem N1602 a N1614 – aktivní křídlo

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- backset 30, 35, 40 a 45 mm, hloubka zádlabu 50,5 ;55,5; 60,5; 65,5 mm,
- nerezové čelo šířka 24 mm, výška čela 270 mm, tloušťka čela 3 mm
- ořech 9 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- nerezové čelo 3mm

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- N5110 paniková zástrč
- N5111 horní rozvorová tyč 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000 mm
- N5130 spodní rozvorová tyč 1000 mm
- N5150 držák rozvorových tyčí
- N5140 podlahový kalíšek
- N6901 horní protiplech
- zadlabací paniková hrazda N2500, N2600, Universal 1970/45
- AHW500 klika nebo AHW600 klika

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| N1920 92/35/24 PANIK ZZ. PASIV.KR | AA000962 |
| N1920 92/40/24 PANIK ZZ. PASIV.KR | AA001001 |

# Celoplošný vícebodý zadlabací zámek mechanický vložkový X57

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN 12209

EN 15685 BT4

## POPIS VÝROBKU

- zámek s hřebenovým převodem pravo/levý
- ovládání přes cylindrickou vložku
- zámek s převodem (střelku lze ovládat přes cylindrickou vložku)
- bezpečnostní zámek certifikován dle normy EN 15685
- bezpečnostní třída BT4, protipožární odolnost
- vhodný pro vstupní dveře do bytů, kanceláří a budov, kde je požadována zvýšená bezpečnost

- oválné otvory v bočních deskách o ø 7 mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)
- oválný otvor v krycí i základové desce a středový otvor o ø 8 mm umožňuje použití bezpečnostních štítů
- dva čepy o průměru 10 mm, s výjezdem 20 mm
- součástí zámku je závora se zvýšenou bezpečností
- hřebenový převod

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- rozteč 72 mm, backset 55 mm, hloubka zádlabu 73 mm
- šířka čela 20 mm, výška čela 1785 mm, tloušťka čela 3 mm
- horní ořech nedělený 8 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- povrchová úprava: alufinish

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- cylindrická vložka FAB
- kování rozteč 72 mm
- kulaté rozetové kování

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| X57/55/72/20 CELOPLOSNY ZAMEK | 286312000550090 |

# Zadlabací zámek mechanický samozamykací úzký zámek ABLOY EL066/ EL266 se signalizací

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN 1125, EN 179, EN 1634

## POPIS VÝROBKU

- pro vnitřní plášťové úzké dveře – například ALU profil
- lze použít pro únikové požárně odolné dveře
- řešení zamykání pro vstupní dveře bez potřeby elektrického ovládání
- ideální pro zamykání technických prostor s vyšším stupněm zabezpečení
- pravo/levý – oboustranná střelka samozamykací s panikovou funkcí
- Doporučené kování je typu koule/klika

## SAMOZAMYKACÍ FUNKCE

Po uzavření dveří je zajišťovací střelka společně s hlavní střelkou zatlačena o protiplech do těla zámku a po vyskočení hlavní dělené střelky dojde k automatickému vysunutí závory (háků) a následnému zablokování hlavní střelky. Zámek je pevně uzamčen ve čtyřech bodech.
Otevření zámku je možné pomocí cylindrické vložky z obou stran.
**Zámek je samozamykací, tzn. nejde pomocí cylindrické vložky ručně uzamknout, ale pouze odemknout.**

## VARIANTY

- EL066 mechanický samozamykací zámek
- EL266 mechanický samozamykací zámek se signalizací

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- rozteč 92 mm, backset 30, 35,40,45 mm, hloubka zádlabu 45,50,55,60 mm
- šířka čela 24 mm, výška čela 1760 mm nebo 2000 mm tloušťka čela 3 mm
- horní ořech nedělený 9 mm

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- kování klika/koule rozteč 92 mm

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| EL066/35/24/1760 Mech. Multi | EL001391 |
| EL266/35/24/1760 Mech. Multi | EL001920 |

# Mechanický samozamykací úzký zámek ABLOY EL060/ EL260 se signalizací

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN 1125, EN 179, EN 1634

EN 1125 EN 179 EN 1634 200 000 BT4

## POPIS VÝROBKU

pro vnitřní i plášťové úzké dveře
- například ALU profil.
lze použít pro únikové požárně odolné dveře.
lze použít do bezpečnostních dveří.
řešení zamykání pro vstupní dveře bez potřeby elektrického ovládání.
ideální pro zamykání technických prostor s vyšším stupněm zabezpečení.
pravo/levý – oboustranná střelka
samozamykací s panikovou funkcí
vhodný zámek pro systém Aperio™ E100 a další systémy na principu spínaného čtyřhranu.

## SAMOZAMYKACÍ FUNKCE

Po uzavření dveří je zajišťovací střelka společně s hlavní střelkou zatlačena o protiplech do těla zámku a po vyskočení hlavní dělené střelky dojde k automatickému vysunutí závory (háků) a následnému zablokování hlavní střelky. Zámek je pevně uzamčen ve dvou (u vícebodového zámku ve čtyřech) bodech. Otevření zámku je možné pomocí cylindrické vložky z obou stran.
**Zámek je samozamykací, tzn. nejde pomocí cylindrické vložky ručně uzamknout, ale pouze odemknout.**

## VARIANTY

- EL060 mechanický samozamykací zámek
- EL260 mechanický samozamykací zámek se signalizací

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- rozteč 92 mm, backset 30, 35, 40, 45 mm, hloubka zádlabu 45, 50, 55, 60 mm
- šířka čela 24 mm, výška čela 300 mm, tloušťka čela 3 mm
- horní ořech nedělený 9 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- nerezové čelo

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- kování klika/koule rozteč 92 mm
- oválné rozetové kování klika/koule
- protiplech

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| EL060/30/24 Zámek Mech | EL000944 |
| EL060/35/24 Zámek Mech | EL000862 |
| EL060/40/24 Zámek Mech | EL001065 |
| EL060/45/24 Zámek Mech | EL000863 |

# Mechanický samozamykací hluboký zámek ABLOY EL160/ EL360 se signalizací

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN 1125, EN 179, EN 1634

EN 1125 EN 179 EN 1634 200 000 BT4

## POPIS VÝROBKU

pro vnitřní i plášťové plné dveře
– například dřevěné
lze použít pro únikové požárně odolné dveře.
lze použít do bezpečnostních dveří
řešení zamykání pro vstupní dveře bez potřeby elektrického ovládání.
ideální pro zamykání technických prostor s vyšším stupněm zabezpečení.
pravo/levý – oboustranná střelka
samozamykací s panikovou funkcí
vhodný zámek pro systém Aperio™ E100 a další systémy na principu spínaného čtyřhranu.

## SAMOZAMYKACÍ FUNKCE

Po uzavření dveří je zajišťovací střelka společně s hlavní střelkou zatlačena o protiplech do těla zámku a po vyskočení hlavní dělené střelky dojde k automatickému vysunutí závory (háků) a následnému zablokování hlavní střelky. Zámek je pevně uzamčen ve dvou (u vícebodového zámku ve čtyřech) bodech. Otevření zámku je možné pomocí cylindrické vložky z obou stran.
**Zámek je samozamykací, tzn. nejde pomocí cylindrické vložky ručně uzamknout, ale pouze odemknout.**

## VARIANTY

- EL160 mechanický samozamykací zámek
- EL360 mechanický samozamykací zámek se signalizací

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- rozteč 72 mm, backset 55, 60, 65, 80, 100 mm, hloubka zádlabu 88, 93, 98, 113, 133 mm
- šířka čela 20 mm, výška čela 235 mm, tloušťka čela 3 mm
- horní ořech nedělený 9 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- nerezové čelo

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- kování klika/koule rozteč 72 mm
- kulaté rozetové kování klika/koule
- protiplech

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| EL160/55/20 Zámek Mech | EL000864 |
| EL160/65/20 Zámek Mech | EL000908 |
| EL160/80/20 Zámek Mech | EL001555 |
| EL160/100/20 Zámek Mech | EL001277 |

# Mechanický samozamykací hluboký vícebodý zámek ABLOY EL166/ EL366 se signalizací

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN 1125, EN 179, EN 1634

## POPIS VÝROBKU

pro vnitřní i plášťové plné dveře
– například dřevěné
lze použít pro únikové požárně odolné dveře.
lze použít do bezpečnostních dveří
– čtyřbodové uzavření dveří
řešení zamykání pro vstupní dveře bez potřeby elektrického ovládání.
ideální pro zamykání technických prostor s vyšším stupněm zabezpečení.
pravo/levý – oboustranná střelka
samozamykací s panikovou funkcí
vhodný zámek pro systém Aperio™ E100 a další systémy na principu spínaného čtyřhranu.

## SAMOZAMYKACÍ FUNKCE

Po uzavření dveří je zajišťovací střelka společně s hlavní střelkou zatlačena o protiplech do těla zámku a po vyskočení hlavní dělené střelky dojde k automatickému vysunutí závory (háků) a následnému zablokování hlavní střelky. Zámek je pevně uzamčen ve dvou (u vícebodového zámku ve čtyřech) bodech. Otevření zámku je možné pomocí cylindrické vložky z obou stran.
**Zámek je samozamykací, tzn. nejde pomocí cylindrické vložky ručně uzamknout, ale pouze odemknout.**

## VARIANTY

- EL166 mechanický samozamykací zámek
- EL366 mechanický samozamykací zámek se signalizací

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- rozteč 72 mm, backset 55, 60, 65, 80, 100 mm, hloubka zádlabu 88, 93, 98, 113, 133 mm
- šířka čela 24 mm, výška čela 1760 nebo 2000 mm, tloušťka čela 3 mm
- horní ořech nedělený 9 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- nerezové čelo

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- kování klika/koule rozteč 72 mm
- kulaté rozetové kování klika/koule
- protiplech

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| EL166/55/24/2000 Mech. Multi | EL001622 |
| EL166/60/24/2000 Mech. Multi | EL002025 |
| EL166/65/24/2000 mech. multi | EL001496 |

# Mechanický samozamykací úzký zámek YALE SZ90Y / SZ92Y

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN 179, EN 1634

EN 179 EN 1634

100 000

BT3

## POPIS VÝROBKU

pro vnitřní i plášťové úzké dveře – například ALU profil.
vhodný pro únikové dveře panikové dle normy EN179.
lze použít do bezpečnostních dveří BT3.
lze použít do požárně odolných dveří.

## SAMOZAMYKACÍ FUNKCE

Po uzavření dveří je zajišťovací střelka společně s hlavní střelkou zatlačena o protiplech do těla zámku a po vyskočení hlavní dělené střelky dojde k automatickému vysunutí závory (háků) a následnému zablokování hlavní střelky. Zámek je pevně uzamčen ve dvou (u vícebodového zámku ve čtyřech) bodech. Otevření zámku je možné pomocí cylindrické vložky z obou stran.
**Zámek je samozamykací, tzn. nejde pomocí cylindrické vložky ručně uzamknout, ale pouze odemknout.**

## VARIANTY

- SZ90Y mechanický samozamykací zámek rozteč 90 mm, BT3
- SZ92Y mechanický samozamykací zámek rozteč 92 mm, BT3

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- rozteč 90, 92 mm, backset 35 mm, hloubka zádlabu 52 mm
- šířka čela 22 mm, výška čela 270 mm, tloušťka čela 3 mm
- horní ořech nedělený 8 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- nerezové čelo

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- kování klika/koule rozteč 90 nebo 92 mm
- protiplech

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| SZ zámek,mech,L/P,35/90 | SZ90Y |
| SZ zámek,mech,L/P,35/92 | SZ92Y |

# Mechanický samozamykací hluboký zámek YALE SZS90Y / SZS92Y

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN 179, EN 1634

EN 179 EN 1634

100 000

BT3

## POPIS VÝROBKU

pro vnitřní i plášťové úzké dveře
– například dřevěné
vhodný pro únikové dveře panikové dle normy EN179.
lze použít do bezpečnostních dveří BT3.
lze použít do požárně odolných dveří.

## SAMOZAMYKACÍ FUNKCE

Po uzavření dveří je zajišťovací střelka společně s hlavní střelkou zatlačena o protiplech do těla zámku a po vyskočení hlavní dělené střelky dojde k automatickému vysunutí závory (háků) a následnému zablokování hlavní střelky. Zámek je pevně uzamčen ve dvou (u vícebodového zámku ve čtyřech) bodech. Otevření zámku je možné pomocí cylindrické vložky z obou stran.
**Zámek je samozamykací, tzn. nejde pomocí cylindrické vložky ručně uzamknout, ale pouze odemknout.**

## VARIANTY

- SZS90Y mechanický samozamykací zámek rozteč 90 mm, BT3
- SZS92Y mechanický samozamykací zámek rozteč 92 mm, BT3

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- rozteč 90, 92 mm, backset 55 mm, hloubka zádlabu 72 mm
- šířka čela 22 mm, výška čela 268 mm, tloušťka čela 3 mm
- horní ořech nedělený 8 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- nerezové čelo

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- kování klika/koule rozteč 90 nebo 92 mm
- protiplech

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| SZ zámek,mech,L/P,55/90 | SZS90Y |
| SZ zámek,mech,L/P,55/92 | SZS92Y |

# Dveřní zástrče a automatické dveřní zástrče 26HZ, 27HZ a 1995

## POPIS VÝROBKU 26HZ

- slouží k fixaci pasivního křídla u dvoukřídlých plných dveří
- levo/pravé provedení

## POPIS VÝROBKU 27HZ

- slouží k fixaci pasivního křídla u dvoukřídlých profilových dveří
- levé nebo pravé provedení

## VÝHODY

- Zavřením aktivního křídla dojde k vysunutí trnu do otvoru v podlaze nebo v překladu. Otevřením aktivního křídla dojde k odjištění trnu – uvolnění křídla. Proto jezástrče zapotřebí používat ve spojení s dveřními zavírači nebo pohony.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- dveřní zavírače ASSA ABLOY
- požární konzole ASSA ABLOY
- dveřní pohony ASSA ABLOY

## POPIS VÝROBKU 1995

- mechanická zástrč k fixaci pasivního křídla
- uzavření křídla pomocí rozvorových tyčí 1932

## VÝHODY

- jednoduché otevření pasivního křídla pomocí skryté páky
- vhodné v kombinaci se zámky 1901 nebo 1905

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- ocelové části se zinkovou povrchovou úpravou

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 26HZ AUT.ZASTRC | EL000915 |
| 27HZ P AUT.ZASTRC | 286313003003290 |
| 27HZ L AUT.ZASTRC | 286313003001010 |
| 1995 ZASTRC PRO ROZVOR.TYCE | AA000761 |

# Příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZADLABACÍM ZÁMKŮM

### N6001 protiplech nerezový

### 9600/17 protiplech pro uzké zámky

### Protiplech N6901

### FAB0065 protiplech pro hákový zámek

### FAB0036 protiplech pro hákový zámek

### EA330

### N6500

### EA325

### LPS

### Čtyřhrany různé druhy – nedělené

### Čtyřhrany různé druhy – dělené

### Vybraná objednací čísla:

9600/17 protipl. – 286314000014360
0065 protipl. – 286313003001850
0036 protipl. – AA000650
EA330 protipl. – EL001428
EA325 protipl. – EL001427
LPS U protipl. – LPS

## IKON

Stejně jako velká část značek skupiny ASSA ABLOY, i IKON je značka s velmi dlouhou tradicí. Původně jako součást ZEISS IKON AG byla založena již v roce 1926. IKON je jedna z nejúspěšnějších značek koncernu ASSA ABLOY v oblasti uzamykacích technologií. Nabízí širokou produktovou řadu výrobků v oblasti mechanických i mechatronických vložek, zadlabacích zámků, bezpečnostních zařízení a bezpečnostních kování. Nabízená kování IKON jsou v nejvyšší bezpečnostní třídě BT4 a nabízejí tak vysokou kvalitu i velmi vysokou ochranu před vloupáním. Všechny výrobky IKON jsou vyráběny v Německu.

# Bezpečnostní kování FAB
# FAB BK301 a BK321

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN 1906

## POPIS VÝROBKU

- hliníkové bezpečnostní kování klika/klika
- oválný štít
- dodáváno v roztečích 72 mm nebo 90 mm
- bezpečnostní třída 3 dle normy EN1906
- dva fixační body
- pro tloušťku dveří 48 – 52 mm
- součástí balení je uchycovací sada, montážní šablona a instalační návod

## VARIANTY

- BK301 kování bez překrytu cylindrické vložky
- BK321 kování s překrytem cylindrické vložky

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška 258 mm; šířka 54 mm
- tloušťka venkovního štítu 15 mm
- nedělený čtyřhran 8 mm
- klika s vratnou pružinou (u varianty IROX)
- rozteč šroubů 230 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- F1 hliník
- IROX (efekt NEREZ)

## POUŽITÍ

- většina mechanických zámků nabízených na trhu
- např. FAB, NEMEF, ABLOY,
- FAB vícebodý X57

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- prodlužovací sada FAB120 58–62
- prodlužovací sada FAB120 40–44mm
- prodlužovací sada FAB120 68–72mm
- prodlužovací sada FAB121 40–44mm S KLIKOU
- prodlužovací sada FAB121 58–62mm S KLIKOU
- prodlužovací sada FAB121 68–72mm S KLIKOU

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| FAB BK301/72 KLIKA/KLIKA F1 | AA000883 |
| FAB BK321/72 KLIKA/KLIKA PREKRYT F1 | AA000891 |
| FAB BK301/90 KLIKA/KLIKA F1 | AA000887 |
| FAB BK321/90 KLIKA/KLIKA PREKRYT F1 | AA000895 |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| FAB BK301/72 KLIKA/KLIKA IROX | AA000885 |
| FAB BK321/72 KL/KLIKA PREKRYT IROX | AA000893 |
| FAB BK301/90 KLIKA/KLIKA IROX | AA000889 |
| FAB BK321/90 KL/KLIKA PREKRYT IROX | AA000897 |

# Bezpečnostní kování FAB
# FAB BK305 a BK325

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN 1906

BT3 NBÚ

## POPIS VÝROBKU

- hliníkové bezpečnostní kování madlo/klika
- oválný štít v rozteči 72 mm nebo 90 mm
- bezpečnostní třída 3 dle normy EN1906
- dva fixační body
- pro tloušťku dveří 48 – 52 mm
- součástí balení je uchycovací sada, montážní šablona a instalační návod

## VARIANTY

- BK305 kování bez překrytu cylindrické vložky
- BK325 kování s překrytem cylindrické vložky

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška 258 mm; šířka 54 mm
- tloušťka venkovního štítu 15 mm
- nedělený čtyřhran 8 mm
- klika s vratnou pružinou (pouze u varianty IROX)
- rozteč šroubů 230 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- F1 hliník
- IROX (efekt NEREZ)

## POUŽITÍ

- většina mechanických zámků nabízených na trhu
- např. FAB, NEMEF, ABLOY,
- FAB vícebodý X57

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- prodlužovací sada FAB122 58–62
- prodlužovací sada FAB122 40–44mm
- prodlužovací sada FAB122 68–72mm

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| FAB BK305/72 MADLO/KLIKA F1 | AA000884 |
| FAB BK325/72 MADLO/KLIKA PREKRYT F1 | AA000892 |
| FAB BK305/90 MADLO/KLIKA F1 | AA000888 |
| FAB BK325/90 MADLO/KLIKA PREKRYT F1 | AA000896 |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| FAB BK305/72 MADLO/KLIKA IROX | AA000886 |
| FAB BK325/72 MADLO/KL PREKRYT IROX | AA000894 |
| FAB BK305/90 MADLO/KLIKA IROX | AA000890 |
| FAB BK325/90 MADLO/KL PREKRYT IROX | AA000898 |

# FAB BK501 a BK521

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN 1906

## POPIS VÝROBKU

- hliníkové bezpečnostní kování klika/klika
- hranatý štít v rozteči 72 mm nebo 90 mm
- bezpečnostní třída 3 dle normy EN1906
- dva fixační body
- pro tloušťku dveří 48 – 52 mm
- součástí balení je uchycovací sada, montážní šablona a instalační návod

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- F1 hliník

## POUŽITÍ

- většina mechanických zámků nabízených na trhu
- např. FAB, NEMEF, ABLOY,
- FAB vícebodý X57

## VARIANTY

- BK501 kování bez překrytu cylindrické vložky
- BK521 kování s překrytem cylindrické vložky

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- prodlužovací sada FAB121 40–44mm S KLIKOU
- prodlužovací sada FAB121 58–62mm S KLIKOU
- prodlužovací sada FAB121 68–72mm S KLIKOU

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška 258 mm; šířka 54 mm
- tloušťka venkovního štítu 15 mm
- nedělený čtyřhran 8 mm
- rozteč šroubů 230 mm

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| FAB BK501/72 KLIKA/KLIKA F1 | AA000899 |
| FAB BK521/72 KLIKA/KLIKA PREKRYT F1 | AA000903 |
| FAB BK501/90 KLIKA/KLIKA F1 | AA000901 |
| FAB BK521/90 KLIKA/KLIKA PREKRYT F1 | AA000905 |

# FAB BK505 a BK525

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN 1906

BT3 NBÚ

## POPIS VÝROBKU

- hliníkové bezpečnostní kování madlo/klika
- hranatý štít v rozteči 72 mm nebo 90 mm
- bezpečnostní třída 3 dle normy EN1906
- dva fixační body
- pro tloušťku dveří 48 – 52 mm
- součástí balení je uchycovací sada, montážní šablona a instalační návod

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- F1 hliník

## POUŽITÍ

- většina mechanických zámků nabízených na trhu
- např. FAB, NEMEF, ABLOY,
- FAB vícebodý X57

## VARIANTY

- BK505 kování bez překrytu cylindrické vložky
- BK525 kování s překrytem cylindrické vložky

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- prodlužovací sada FAB122 40–44mm
- prodlužovací sada FAB122 58–62mm
- prodlužovací sada FAB122 68–72mm

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška 258 mm; šířka 54 mm
- tloušťka venkovního štítu 15 mm
- nedělený čtyřhran 8 mm
- rozteč šroubů 230 mm

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| FAB BK505/72 MADLO/KLIKA F1 | AA000900 |
| FAB BK525/72 MADLO/KLIKA PREKRYT F1 | AA000904 |
| FAB BK505/90 MADLO/KLIKA F1 | AA000902 |
| FAB BK525/90 MADLO/KLIKA PREKRYT F1 | AA000906 |

# FAB BK601 a BK621

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN 1906

## POPIS VÝROBKU

- úzké hliníkové bezpečnostní kování klika/klika
- oválný štít v rozteči 92 mm
- bezpečnostní třída 3 dle normy EN1906
- tři fixační body
- pro tloušťku dveří 68 – 72 mm
- klika s vratnou pružinou
- součástí balení je uchycovací sada, montážní šablona a instalační návod

## VARIANTY

- BK601 kování bez překrytu cylindrické vložky
- BK621 kování s překrytem cylindrické vložky

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška 258 mm; šířka 37 mm
- tloušťka venkovního štítu 15 mm
- nedělený čtyřhran 8 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- IROX (efekt NEREZ)

## POUŽITÍ

- většina úzkých/ profilových mechanických zámků nabízených na trhu
- např. FAB, NEMEF, ABLOY,

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- prodlužovací sada FAB130 78 – 82 mm

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| FAB BK601/92 KLIKA/KLIKA IROX | AA000907 |
| FAB BK621/92 KL/KLIKA CP IROX | AA000909 |

# FAB BK605 a BK625

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN 1906

BT3 NBÚ

## POPIS VÝROBKU

- úzké hliníkové bezpečnostní kování madlo/klika
- oválný štít v rozteči 92 mm
- bezpečnostní třída 3 dle normy EN1906
- tři fixační body
- pro tloušťku dveří 68 – 72 mm
- klika s vratnou pružinou
- součástí balení je uchycovací sada, montážní šablona a instalační návod

## VARIANTY

- BK605 kování bez překrytu cylindrické vložky
- BK625 kování s překrytem cylindrické vložky

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška 258 mm; šířka 37 mm
- tloušťka venkovního štítu 15 mm
- nedělený čtyřhran 8 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- IROX (efekt NEREZ)

## POUŽITÍ

- většina úzkých mechanických zámků nabízených na trhu
- např. FAB, NEMEF, ABLOY,

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- prodlužovací sada FAB131 78 – 82 mm

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| FAB BK605/92 MADLO/KLIKA IROX | AA000908 |
| FAB BK625/92 MADLO/KL PREKRYT IROX | AA000910 |

Lobby
Bar

# Bezpečnostní kování VAASA

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN 179, EN 1634

EN 179 EN 1634 BT3

## POPIS VÝROBKU

- universální bezpečnostní kování klika/klika
- bezpečnostní třída 3
- tvar kliky U – možné použít na únikových cestách dle EN179
- pro tloušťku dveří 40 – 55 mm

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška 252 mm; šířka 40 mm
- dodáváno v roztečích 72mm; 90 mm a 92 mm
- dělený čtyřhran 8 mm s přechodkou na 9 mm je součástí balení
- vratné pružiny

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- nerez

## POUŽITÍ

- samozamykací zámky ABLOY
- zámky NEMEF série 9670, 9600, 1769
- FAB vícebodý X57

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| BK VAASA/72, nerez-mat | EL001956 |
| BK VAASA/90, nerez-mat | EL001955 |
| BK VAASA/92, nerez-mat | EL001954 |

# Bezpečnostní kování LAPUA

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN 179, EN 1634

EN 179 EN 1634 BT3

## POPIS VÝROBKU

- universální bezpečnostní kování klika/koule
- bezpečnostní třída 3
- tvar kliky U – možné použít na únikových cestách dle EN179
- pro tloušťku dveří 40 – 55 mm

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška 252 mm; šířka 40 mm
- dodáváno v roztečích 72mm; 90 mm a 92 mm
- nedělený čtyřhran 8 mm s přechodkou na 9 mm je součástí balení
- vratné pružiny

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- nerez

## POUŽITÍ

- samozamykací zámky ABLOY
- zámky NEMEF série 9670, 9600, 1769
- FAB vícebodý X57

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| BK LAPUA/72, nerez-mat | EL001959 |
| BK LAPUA/90, nerez-mat | EL001958 |
| BK LAPUA/92, nerez-mat | EL001957 |

# Bezpečnostní kování IKON SX08

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN 179

EN 179

BT4

## POPIS VÝROBKU

- bezpečnostní kování klika/koule
- bezpečnostní třída 4
- tvar kliky U – možné použít na únikových cestách dle EN179
- pro tloušťku dveří 40 – 50 mm

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška 255 mm; šířka 52 mm
- dodáváno v rozteči 72mm
- nedělený čtyřhran 9 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- nerez
- kliky a madlo eloxovaný hliník

## POUŽITÍ

- samozamykací zámky ABLOY

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| BK SX08 F1 kl/mad,tl.50 | EL000025 |

# Bezpečnostní kování IKON SX48

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN 179

EN 179

BT4

## POPIS VÝROBKU

- bezpečnostní kování klika/koule
- bezpečnostní třída 4
- tvar kliky U – možné použít na únikových cestách dle EN179
- pro tloušťku dveří 70 – 80 mm

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška 253 mm; šířka 33 mm
- dodáváno v rozteči 92mm
- nedělený čtyřhran 9 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- nerez
- kliky a madlo eloxovaný hliník

## POUŽITÍ

- samozamykací zámky ABLOY

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| BK SX48 F1 kl/mad, tl.80 | EL000029 |

# Bezpečnostní kování IKON SX03

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN 179

EN 179

BT4

## POPIS VÝROBKU

- bezpečnostní kování klika/klika
- bezpečnostní třída 4
- tvar kliky U – možné použít na únikových cestách dle EN179
- pro tloušťku dveří 40 – 50 mm

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška 255 mm; šířka 52 mm
- dodáváno v rozteči 72mm
- dělený čtyřhran 9 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- nerez
- kliky a madlo eloxovaný hliník

## POUŽITÍ

- samozamykací zámky ABLOY

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| BK SX03 kl/kl F1 tl.50 | EL000315 |

# Bezpečnostní kování IKON SX43

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN 179

EN 179

BT4

## POPIS VÝROBKU

- bezpečnostní kování klika/klika
- bezpečnostní třída 4
- tvar kliky U – možné použít na únikových cestách dle EN179
- pro tloušťku dveří 70 – 80 mm

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška 253 mm; šířka 33 mm
- dodáváno v rozteči 92mm
- dělený čtyřhran 9 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- nerez
- kliky a madlo eloxovaný hliník

## POUŽITÍ

- samozamykací zámky ABLOY

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| BK SX43 F1 kl/kl, tl.80 | EL000028 |

# Bezpečnostní kování FAB

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN 179

EN 179 BT3

## KOVÁNÍ FAB MADLO/KLIKA NEREZ

Bezpečnostní kování s certifikací dle EN179, vhodné pro zámky FAB.

**Klika/madlo**
Pro tloušťku dveří 40–45 mm
(na objednávku až 80 mm)
Povrchová úprava: nerez

Nutno specifikovat levé nebo pravé kování.

Certifikace:

- EN 179
- EN 1906
- bezpečnostní třída: BT3

## KOVÁNÍ FAB KLIKA/KLIKA

Bezpečnostní kování vhodné pro zámky FAB.

**Klika/madlo**
Pro tloušťku dveří 40–45 mm
(na objednávku až 80mm)
Povrchová úprava: lesklý chrom, broušený chrom.

Nutno specifikovat levé nebo pravé kování.

Certifikace:

- EN 179
- EN 1906
- bezpečnostní třída: BT3

levé provedení

levé provedení

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| Madlo/klika,L,nerez,brus | MLNE |
| Madlo/klika,P,nerez,brus | MPNE |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| Klika/klika,L,nerez,brus | KLNE |
| Klika/klika,P,nerez,brus | KPNE |

# Bezpečnostní kování FAB

## KOVÁNÍ FAB KLIKA/MADLO NEREZ

Bezpečnostní kování s certifikací, vhodné pro zámky FAB.

**Klika/madlo**
Pro tloušťku dveří 40-45 mm (na objednávku až 80 mm)
Povrchová úprava: nerez

Nutno specifikovat levé nebo pravé kování.

Certifikace:

- bezpečnostní třída: BT3

## KOVÁNÍ FAB KLIKA/KLIKA

Bezpečnostní kování vhodné pro zámky FAB.

**Klika/klika**
Pro tloušťku dveří 40-45 mm (na objednávku až 80mm)
Povrchová úprava: lesklý chrom, broušený chrom.

Nutno specifikovat levé nebo pravé kování.

Certifikace:

- bezpečnostní třída: BT3

levé provedení

levé provedení

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| Madlo/klika,L,chrom,lesk | MLCR |
| Madlo/klika,P,chrom,lesk | MPCR |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| Klika/klika,L,chrom,lesk | KLCR |
| Klika/klika,P,chrom,lesk | KPCR |

# Interiérové kování FAB

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN 179

EN 179

## POPIS VÝROBKU

Interiérové kování bez bezpečnostní certifikace. Vhodné jako kovaní na nezabezpečenené dveře. Stejný design klik a madel jako bezpečnostní kování FAB.

Klika/madlo
Klika/klika
Pro tloušťku dveří 40-55 mm
Univerzální pro levé i pravé dveře

Povrchová úprava: matný nerez

Certifikace:

- EN179

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| Klika/klika,L/P,nerez,brus | KUNE |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| Madlo/klika,L/P,nerez,brus | MUNE |

FAB

# Rozetové kování VERCY klika/klika

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN 1906

EN 1906

200 000

## POPIS VÝROBKU

- pár klika/klika s hranatou rozetou
- tvar kliky L nebo U
- mechanismus s vratnou pružinou
- skryté uchycení
- 8mm nedělený čtyřhran šrouby M4
- pro tloušťku dveří 38–48 mm
- certifikováno dle normy EN1906 v třídě 4 kategorie použití vysoká frekvence
- 200 000 cyklů
- dodáváno bez spodních rozet

## VARIANTY

- VERCY klika/klika tvar L
- VERCY klika/klika tvar U

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- slitina zinku, barva matný chrom

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- spodní rozety VERCY

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| VERCY KLIKA/KLIKA U | AA001238 |
| VERCY KLIKA/KLIKA L | AA001240 |

# Rozetové kování
# VERCY klika/koule

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN 1906

EN 1906 200 000

## POPIS VÝROBKU

- pár koule/klika s hranatou rozetou
- tvar kliky L nebo U
- mechanismus s vratnou pružinou
- skryté uchycení
- 8mm nedělený čtyřhran šrouby M4
- pro tloušťku dveří 38–48 mm
- certifikováno dle normy EN1906 v třídě 4 kategorie použití vysoká frekvence
- 200 000 cyklů
- dodáváno bez spodních rozet

## VARIANTY

- VERCY koule/klika tvar L
- VERCY koule/klika tvar U

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- slitina zinku, barva matný chrom

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- spodní rozety VERCY

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| VERCY KOULE/KLIKA U LEVA | AA001234 |
| VERCY KOULE/KLIKA U PRAVA | AA001235 |
| VERCY KOULE/KLIKA L LEVA | AA001232 |
| VERCY KOULE/KLIKA L PRAVA | AA001233 |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| VERCY ROZETA CYLINDR.OTVOR | AA001239 |
| VERCY ROZETA SLEPA | AA001237 |
| VERCY ROZETA WC KLICKA | AA001236 |

# Rozetové kování
# AHW500 klika/klika kulatá rozeta

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN 1906

EN 1906

200 000

## POPIS VÝROBKU

- pár klik s kulatou rozetou
- tvar kliky U, nebo ostrá U, ø 19 mm
- kovový mechanismus s vratnou pružinou
- skryté uchycení
- 8 mm nedělený čtyřhran, šrouby M4
- rozteč montážních otvorů 38 mm
- 200 000 cyklů
- dodáváno v páru klika/klika
- pro tloušťku dveří 38 – 60mm

## VARIANTY

### AHW500UU KLIKA/KLIKA TVAR U

- hloubka 60 mm, šířka 140 mm
- bez spodních rozet

### AHW500DD KLIKA/KLIKA TVAR U 90°

- hloubka 60 mm, šířka 140 mm
- bez spodních rozet

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- nerezová ocel AISI304

## POUŽITÍ

- interiérové hluboké zámky

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- kulaté spodní rozety série AHW550
- prodlužovací sada AHW130 pro dveře do tloušťky 65 – 80mm

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| AHW500 KLIKA/KLIKA/U/ NRZ PAR | **AA000762** |
| AHW130 PRODLUZOVACI SADA 65-80MM | **AA000856** |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| AHW500 KLIKA/KLIKA/U 90/ NRZ PAR | AA000830 |
| AHW130 PRODLUZOVACI SADA 65-80MM | **AA000856** |

# Rozetové kování
# AHW500 klika/klika kulatá rozeta

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN 1906

EN 1906 | 200 000

## POPIS VÝROBKU

- pár klik s kulatou rozetou
- tvar kliky J a L, ø 19 mm
- kovový mechanismus s vratnou pružinou
- skryté uchycení
- 8 mm nedělený čtyřhran, šrouby M4
- rozteč montážních otvorů 38 mm
- 200 000 cyklů
- dodáváno v páru klika/klika
- pro tloušťku dveří 38 – 60mm

## VARIANTY

### AHW500CC KLIKA/KLIKA TVAR J
- hloubka 60 mm, šířka 135 mm
- bez spodních rozet

### AHW500LL KLIKA/KLIKA TVAR L
- hloubka 60 mm, šířka 135 mm
- bez spodních rozet

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- nerezová ocel AISI304

## POUŽITÍ

- interiérové hluboké zámky

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- kulaté spodní rozety série AHW550
- prodlužovací sada AHW130 pro dveře do tloušťky 65 – 80mm

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| AHW500 KLIKA/KLIKA/J/ NRZ PAR | AA000829 |
| AHW130 PRODLUZOVACI SADA 65-80MM | **AA000856** |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| AHW500 KLIKA/KLIKA/L/ NRZ PAR | AA000763 |
| AHW130 PRODLUZOVACI SADA 65-80MM | **AA000856** |

# Rozetové kování
# AHW500 koule/klika kulatá rozeta

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN 1906

EN 1906 200 000

## POPIS VÝROBKU

- pár koule/klika s kulatou rozetou
- tvar kliky U ø 19 mm, pevná koule ø 55 mm
- kovový mechanismus s vratnou pružinou
- skryté uchycení
- 8 mm nedělený čtyřhran, šrouby M4
- rozteč montážních otvorů 38 mm
- 200 000 cyklů
- dodáváno v páru koule/klika
- levé nebo pravé provedení
- pro tloušťku dveří 38 – 60mm

## VARIANTY

### AHW500UK KOULE/KLIKA TVAR U
- klika hloubka 60 mm, šířka 140 mm
- koule hloubka 69 mm, ø 55 mm
- bez spodních rozet

### AHW500LK KOULE/KLIKA TVAR L
- klika hloubka 60 mm, šířka 135 mm
- koule hloubka 69 mm, ø 55 mm
- bez spodních rozet

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- nerezová ocel AISI304

## POUŽITÍ

- interiérové hluboké zámky

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- kulaté spodní rozety série AHW550
- prodlužovací sada AHW131 pro dveře do tloušťky 65 – 80mm

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| AHW500 KOULE/KLIKA/U/ LEVA NRZ PAR | AA000764 |
| AHW500 KOULE/KLIKA/U/ PRAVA NRZ PAR | AA000765 |
| AHW131 PRODLUZOVACI SADA 65-80MM | AA000822 |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| AHW500 KOULE/KLIKA/L/ LEVA NRZ PAR | AA000766 |
| AHW500 KOULE/KLIKA/L/ PRAVA NRZ PAR | AA000767 |
| AHW131 PRODLUZOVACI SADA 65-80MM | AA000822 |

# Rozetové kování AHW500 koule a AHW550 spodní rozety kulaté

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN 1906

EN 1906

## POPIS VÝROBKU

- set kulatých spodních rozet
- skryté uchycení
- možnost volby z rozet:
  - otvor pro cylindrickou vložku
  - otvor pro obyčejný klíč
  - slepá rozeta
  - WC klička
- pro tloušťku dveří 38 – 60mm

## VARIANTY

### AHW550
- hloubka 6,6 mm, ø 53 mm

### AHW550WC
- nedělený čtyřhran 6 mm
- barevná indikace otevřeno/zavřeno

### AHW500
- samostatná koule plochá

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- nerezová ocel AISI304

## POUŽITÍ

- interiérové hluboké zámky

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- rozetové kování klika/klika AHW500
- rozetové kování koule/klika AHW500

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| AHW550 ROZ.OTV.CYL.VLOZKA NRZ PAR | AA000768 |
| AHW550 ROZ.OTV.KLIC NRZ PAR | SP001801 |
| AHW550 ROZ.SLEPA NRZ PAR | AA000769 |
| AHW550 ROZ.WC KLICKA 6 NRZ PAR | AA000770 |
| AHW500 KOULE PLOCHÁ ROZ. NRZ, KS | AA000246 |

# Rozetové kování
# AHW600 klika/klika oválná rozeta

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN 1906

EN 1906 200 000

## POPIS VÝROBKU

- pár klik s oválnou rozetou
- tvar kliky U, ostrá U 90°, nebo prodloužená U, ø 19 mm
- kovový mechanismus s vratnou pružinou
- skryté uchycení
- 8 mm nedělený čtyřhran, šrouby M4
- rozteč montážních otvorů 50 mm
- 200 000 cyklů
- dodáváno v páru klika/klika
- pro tloušťku dveří 38 – 60mm

## VARIANTY

### AHW600UU KLIKA/KLIKA TVAR U
- hloubka 60 mm, šířka 140 mm
- bez spodních rozet

### AHW600FF KLIKA/KLIKA TVAR U PRODLOUŽENÁ
- hloubka 68 mm, šířka 150 mm
- bez spodních rozet

### AHW600DD KLIKA/KLIKA TVAR U 90°
- hloubka 60 mm, šířka 140 mm
- bez spodních rozet

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- nerezová ocel AISI304

## POUŽITÍ

- interiérové úzké/profilové zámky

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- kulaté spodní rozety série AHW660
- prodlužovací sada AHW130 pro dveře do tloušťky 65 – 80mm

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| AHW600 KLIKA/KLIKA/U/ NRZ PAR | AA000771 |
| AHW130 PRODLUZOVACI SADA 65-80MM | **AA000856** |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| AHW600 KLIKA/KLIKA/ZAH.U/ NRZ PAR | AA000773 |
| AHW130 PRODLUZOVACI SADA 65-80MM | **AA000856** |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| AHW600 KLIKA/KLIKA/U 90°/ NRZ PAR | AA000832 |
| AHW130 PRODLUZOVACI SADA 65-80MM | **AA000856** |

# Rozetové kování
# AHW600 klika/klika oválná rozeta

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN 1906

## POPIS VÝROBKU

- pár klik s oválnou rozetou
- tvar kliky J a L, ø 19 mm
- kovový mechanismus s vratnou pružinou
- skryté uchycení
- 8 mm nedělený čtyřhran, šrouby M4
- rozteč montážních otvorů 50 mm
- 200 000 cyklů
- dodáváno v páru klika/klika
- pro tloušťku dveří 38 – 60mm

## VARIANTY

### AHW600CC KLIKA/KLIKA TVAR J
- hloubka 60 mm, šířka 135 mm
- bez spodních rozet

### AHW600LL KLIKA/KLIKA TVAR L
- hloubka 60 mm, šířka 135 mm
- bez spodních rozet

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- nerezová ocel AISI304

## POUŽITÍ

- interiérové úzké/profilové zámky

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- kulaté spodní rozety série AHW660
- prodlužovací sada AHW130 pro dveře do tloušťky 65 – 80mm

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| AHW600 KLIKA/KLIKA/J/ NRZ PAR | AA000831 |
| AHW130 PRODLUZOVACI SADA 65-80MM | **AA000856** |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| AHW600 KLIKA/KLIKA/L/ NRZ PAR | AA000772 |
| AHW130 PRODLUZOVACI SADA 65-80MM | **AA000856** |

# Rozetové kování
# AHW600 koule/klika oválná rozeta

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN 1906

EN 1906

200 000

## POPIS VÝROBKU

- pár koule/klika s oválnou rozetou
- tvar kliky U prodloužená ø 19 mm, pevná vyosená koule ø 60 mm
- kovový mechanismus s vratnou pružinou
- skryté uchycení
- 8 mm nedělený čtyřhran, šrouby M4
- rozteč montážních otvorů 50 mm
- 200 000 cyklů
- dodáváno v páru koule/klika
- levé nebo pravé provedení
- pro tloušťku dveří 38 – 60mm

## POUŽITÍ

- interiérové úzké/profilové zámky

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- kulaté spodní rozety série AHW660
- prodlužovací sada AHW131 pro dveře do tloušťky 65 – 80mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- nerezová ocel AISI304

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| AHW600 KOUL/KLI/ZAH.U/LEVA NRZ PAR | AA000774 |
| AHW600 KOUL/KL/ZAH.U/PRAVA NRZ PAR | AA000775 |
| AHW131 PRODLUZOVACI SADA 65-80MM | AA000822 |

# Rozetové kování
# AHW660 spodní rozety oválné

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN 1906

EN 1906

## POPIS VÝROBKU

- set oválných spodních rozet
- skryté uchycení
- možnost volby z rozet:
  - otvor pro cylindrickou vložku
  - slepá rozeta
- pro tloušťku dveří 38 – 60mm

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška 70 mm, šířka 32 mm, hloubka 6 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- nerezová ocel AISI304

## POUŽITÍ

- interiérové úzké/profilové zámky

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- rozetové kování klika/klika AHW600
- rozetové kování koule/klika AHW600

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| AHW660 ROZ.OTV.CYL.VLOZKA NRZ PAR | AA000776 |
| AHW660 ROZ.SLEPA NRZ PAR | AA000777 |

# Štítové kování
# AHW700 klika/klika rozteč 72 mm

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN 1906

EN 1906 200 000

## POPIS VÝROBKU

- pár klik se štítem s otvorem na cylindrickou vložku
- rozteč 72 mm
- tvar kliky U a L, ø 19 mm
- kovový mechanismus s vratnou pružinou
- skryté uchycení
- 8 mm nedělený čtyřhran, šrouby M4
- 200 000 cyklů
- dodáváno v páru klika/klika
- pro tloušťku dveří 38 – 60mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- nerezová ocel AISI304

## POUŽITÍ

- interiérové hluboké zámky

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- prodlužovací sada AHW130 pro dveře do tloušťky 65 – 80mm

## VARIANTY

### AHW700UU KLIKA/KLIKA TVAR U
- klika: hloubka 60 mm, šířka 140 mm
- štít: výška 168 mm, šířka 44 mm

### AHW700LL KLIKA/KLIKA TVAR L
- klika: hloubka 60 mm, šířka 135 mm
- štít: výška 168 mm, šířka 44 mm

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| AHW700 KLIKA/KLIKA/U/ 72MM NRZ PAR | AA000778 |
| AHW130 PRODLUZOVACI SADA 65-80MM | **AA000856** |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| AHW700 KLIKA/KLIKA/L/ 72MM NRZ PAR | AA000779 |
| AHW130 PRODLUZOVACI SADA 65-80MM | AA000856 |

# Štítové kování
# AHW700 koule/klika rozteč 72 mm

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN 1906

## POPIS VÝROBKU

- pár koule/klika se štítem s otvorem na cylindrickou vložku
- rozteč 72 mm
- tvar kliky U nebo L, ø 19 mm, pevná plochá koule ø 51 mm
- kovový mechanismus s vratnou pružinou
- skryté uchycení
- 8 mm nedělený čtyřhran, šrouby M4
- 200 000 cyklů
- dodáváno v páru koule/klika
- levé nebo pravé provedení
- pro tloušťku dveří 38 – 60mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- nerezová ocel AISI304

## POUŽITÍ

- interiérové hluboké zámky

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- prodlužovací sada AHW131 pro dveře do tloušťky 65 – 80mm

## VARIANTY

### AHW700UK KOULE/KLIKA TVAR U

- klika: hloubka 60 mm, šířka 140 mm
- štít: výška 168 mm, šířka 44 mm
-

### AHW700LK KOULE/KLIKA TVAR L

- klika: hloubka 60 mm, šířka 135 mm
- štít: výška 168 mm, šířka 44 mm

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| AHW700 KOULE/KL/U/LEVA 72MM NRZ PAR | AA000780 |
| AHW700 KOULE/KL/U/PRAVA 72MM NRZ PAR | AA000781 |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| AHW700 KOULE/KL/L/LEVA 72MM NRZ PAR | AA000782 |
| AHW700 KOULE/KL/L/PRAVA 72MM NRZ PAR | AA000783 |

# Rozetové kování s antibakteriálním povrchem ABLOY ACTIVE POLAR a POLAR EXIT ABLOY ACTIVE FORUM a FORUM EXIT

## POPIS VÝROBKU

- rozetové kování pár klika/klika
- tvar kliky L (série POLAR, FORUM)
- tvar kliky U (série POLAR EXIT, FORUM EXIT)
- mechanismus s vratnou pružinou
- dodáváno bez spodních rozet

## VÝHODY

- kování s antibakteriální úpravou ABLOY ACTIVE, která ničí 99 % škodlivých bakterií včetně Listeria, Salmonela a Stafylokok
- i při pravidelném čištění si uchovává antimikrobiální vlastnosti a zajišťuje dlouhodobou hygienickou ochranu

## VARIANTY

- POLAR tvar kliky L, kulatá rozeta
- POLAR tvar kliky L, oválná rozeta
- POLAR EXIT tvar kliky U, kulatá rozeta
- POLAR EXIT tvar kliky U, oválná rozeta

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- šedý hliník
- grafit
- černá
- bílá

## POUŽITÍ

- prostory, kde je kladen důraz na vyšší hygienické standardy jako jsou zdravotnická zařízení (nemocnice, lékařská zařízení) prostory, kde je práce s potravinami (např. kuchyně, přípravny, výdejny jídla), ale i jiné veřejné budovy

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- spodní rozety ABLOY LH042 (kulatá rozeta pro plné dveře)
- spodní rozety ABLOY LH075 (oválná rozeta pro profilové dveře)

POLAR

POLAR EXIT

FORUM

FORUM EXIT

# Kódová klika
# 8812 Code Handle

## POPIS VÝROBKU

- kódová klika s patentovanou technologií
- 5 kódových tlačítek pro blokaci/odemčení (4 tlačítka s čísly pro zadání kódu odemčení a 1 tlačítko se symbolem zámku pro blokaci).
- až 9 uživatelských vstupních kódů (tvořených z 4 – 6 čísel)
- ochrana proti skenování kódu – po pátém špatně zadaném kódu je klika na 3 min. zablokována
- optická signalizace stavu – zelená LED dioda signalizuje správné zadání kódu pro odemčení, červené LED dioda signalizuje blokaci kliky
- pravé nebo levé provedení
- napájení pomocí 2x baterie 3 V
- životnost baterií cca 100 000 odemčení/zamčení
- signalizace výměny baterií
- zadané kódy zůstávají uloženy i po vyjmutí baterií
- dodáváno i s párem spodních rozet s otvorem pro cylindrickou vložku

## VÝHODY

- jednouchá instalace
- snadné a rychlé nastavení
- 9 uživatelských kódů – lze měnit

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- kulatá rozeta rozteč šroubů 38 mm
- pro dveře tloušťky 35 – 80 mm
- čtyřhran 8 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- kombinace nerez a matný chrom

* levé provedení

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 8812 KODOVA KLIKA PRAVA | AA000200 |
| 8812 KODOVA KLIKA LEVA | AA000225 |

# Okení kódová klika
# 7812 Window Code Handle

## POPIS VÝROBKU

- kódová klika s patentovanou technologií
- pro bezpečné zavření oken a balkonových dveří
- 5 kódových tlačítek pro blokaci/odemčení (4 tlačítka s čísly pro zadání kódu a 1 tlačítko se symbolem zámku pro blokaci)
- až 4 uživatelské vstupní kódy (tvořeny 6 čísly)
- napájení pomocí 2x baterie AAA
- životnost baterií cca 2 roky (15 000 použití)
- dodáváno s třemi různými délkami čtyřhranu 7 mm

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- rozteč šroubů 43mm
- čtyřhran 7 mm; délky 35, 40 a 55 mm,

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- bílá barva
- matný chrom

## VÝHODY

- bezpečné zavření oken
- jednoduchá instalace
- snadné a rychlé nastavení

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 7812 OKENI KODOVA KLIKA BILA | AA001072 |
| 7812 OKENI KODOVA KLIKA MAT CR | AA001071 |

# Příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KOVÁNÍ

### Čtyřhrany nedělené – různé druhy

### Čtyřhrany dělené se šroubem

### Čtyřhrany dělené

### Čtyřhrany ke kování SX08 a SX48

### Prodloužený šroub M8 a M6 ke kování SX

### Redukce čtyřhranu 8/9 mm

### AHW130 prodlužovací sada klika/klika

### AHW131 prodlužovací sada koule/klika

### Prodlužovací sady VAASA a LAPUA

### Vybraná objednací čísla:

| | |
|---|---|
| čtyřhran 8x8mm 150mm | 286314000010450 |
| čtyřhran 9x9mm 120mm | 286313003002490 |
| čtyřhran dělený 8x8mm 140mm | 286314000015840 |
| čtyřhran dělený 9x9mm 140mm | 286314000015380 |
| čtyřhran dělený s přechodem 8x9mm 120mm | 286313003000970 |
| čtyřhran dělený s přechod 8x9mm 160mm | 286314000014900 |

### Vybraná objednací čísla:

| | |
|---|---|
| AHW130 prodluž.sada | AA000856 |
| AHW131 prodluž.sada | AA000822 |
| VAASA prodluž.sada (66-70) | EL002158 |
| LAPUA prodluž.sada (66-70) | EL002163 |
| redukce čtyřhranu 8/9 | 286314000015130 |

## VACHETTE

**Tradiční francouzská značka a lídr francouzského trhu se 150 letou historií. Vachette se roku 1997 stal součástí skupiny ASSA ABLOY. Pod touto značkou se vyrábí široká škála produktů dveřního vybavení, na českém a slovenském trhu se prodávají především paniková kování. Veškeré výrobky této značky jsou vyráběny ve Francii.**

# ČSN EN 1125 a ČSN EN 179 – panikové a nouzové dveřní uzávěry

• **ČSN EN 1125 stavební kování – panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem**
Tato norma popisuje paniková kování ovládané horizontální hrazdou na únikových cestách. Panikový uzávěr dle EN 1125 je mechanismus, který je určen pro dveře v budovách (veřejné budovy, místa veřejné zábavy, obchody atd.) na únikových cestách, kde je riziko vzniku panické situace. Hlavní důvod požadavků funkčnosti obsažených v této normě je zajištění bezpečného a účinného útěku dveřmi s minimální námahou bez dřívější znalosti zařízení. Dveře se uvolňují madlem horizontálně umístěným přes vnitřní stranu dveří, pokud je s ním pohnuto kdekoliv podél své účinné délky ve směru pohybu a/nebo v oblouku dolů.

Poznámka!
Paniková kování mohou být umístěna na nouzových východech.

• **ČSN EN 179 stavební kování – nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo tlačítkem**
Tato norma popisuje nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo tlačítkem na únikových cestách. Nouzový dveřní uzávěr popisovaný dle EN 179 je mechanismus, který je určen pro dveře v budovách na únikových cestách, kde se nepředpokládá vznik panické situace. Nouzový uzávěr musí zajistit bezpečný východ jednoduchým a okamžitým odblokováním mechanismu. Pro rychlé ovládání je předchozí znalost funkčnosti mechanismu nutná. Dveře se uvolňují tlačným elementem nebo klikou umístěnou na vnitřní straně dveří pohybem směrem dolů nebo ve směru východu.

Poznámka!
Nouzové dveřní uzávěry nemohou být použity na panikových východech!

Typ A: Panikové příčné madlo se zástrčkou

Typ B: Panikové dotykové madlo se zástrčkou

Dveřní kování

Typ A: Panikové příčné madlo se závorou

Typ B: Panikové dotykové madlo se závorou

# Paniková hrazda povrchová PED200

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN1125

EN 1125

200 000

EN 1125

## POPIS VÝROBKU

- tlačné povrchové panikové kování: hrazda
- uzamčení v 1bodě
- pro dřevěné, kovové nebo hliníkové dveře
- pro dveře do šířky 1200 mm
- kovová střelka
- hliníkový kryt
- hliníkové madlo 1075 mm může být zkráceno

## VÝHODY:

- moderní a kompaktní design
- snížené náklady na zásoby díky modulární produktové řadě
- jednotná sada doplňků použitelná pro všechny modely této řady

## PROVEDENÍ VÝROBKU:

- stříbrná (RAL9006)
- satin nikl (efekt NEREZ)
- černá (RAL 9005)
- další barvy na požádání

## PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- A220 vnější štít klika
- A230 vnější štít koule
- jednostranná cylindrická vložka FAB 29 x 10 mm
- PED/V set táhel pro uzamčení v horním a spodním bodě
- PED/L set táhel pro uzamčení v horním a spodním bodě
- set pro instalaci na skleněné dveře
- boční protiplech L
- microspínač

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| PED200 PAN.KOVANI 1 BOD STRIBRNE | SP002455 |
| PED200 PAN.KOVANI 1 BOD SATIN NIKL | AA000155 |
| A220 STIT PAN.KLIKA STRIBRNA | AA000261 |
| A220 STIT PAN.KLIKA SATIN NIKL | AA000005 |
| A230 STIT PAN.KOULE STRIBRNA | AA000363 |
| A230 STIT PAN.KOULE SATIN NIKL | AA000162 |
| BOCNI PROTIPLECH L | AA000323 |
| MICROSPINAC PRO PED200/500 | AA000390 |

# Paniková hrazda povrchová
# PED200 + PED/V

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN1125

EN 1125

200 000

EN 1125

## POPIS VÝROBKU

- set táhel s 2 vertikálními uzamykacími body pro panikovou hrazdu PED200
- pro dřevěné, kovové nebo hliníkové dveře
- pro dveře do výšky 2350 mm
- uzavření ve 2 nebo 3 bodech (s použitím panikové hrazdy)
- kovové střelky
- hliníkové krytky
- táhla mohou být zkrácena na požadovaný rozměr
- krytky táhel
- hrazdu je třeba objednat samostatně

## VÝHODY:

- moderní a kompaktní design
- snížené náklady na zásoby díky modulární produktové řadě
- jednotná sada doplňků použitelná pro všechny modely řady PED200 a PED300
- rychlá instalace

## PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- PED200 paniková hrazda
- A220 vnější štít klika
- A230 vnější štít koule
- jednostranná cylindrická vložka FAB 29 x 10 mm
- set pro instalaci na skleněné dveře
- prodlužovací kit táhel (pro dveře do výšky 3200 mm)

## PROVEDENÍ VÝROBKU:

- stříbrná (RAL9006)
- satin nikl (efekt NEREZ)
- černá (RAL 9005)
- další barvy na požádání

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| PED/V ROZVOROVE TAHLA STRIBRNE | AA000255 |
| PED/V ROZVOROVE TAHLA SATIN NIKL | AA000254 |
| PED200 PAN.KOVANI 1 BOD STRIBRNE | SP002455 |
| PED200 PAN.KOVANI 1 BOD SATIN NIKL | AA000155 |
| A220 STIT PAN.KLIKA STRIBRNA | AA000261 |
| A220 STIT PAN.KLIKA SATIN NIKL | AA000005 |
| A230 STIT PAN.KOULE STRIBRNA | AA000363 |
| A230 STIT PAN.KOULE SATIN NIKL | AA000162 |
| PRODL. SET TAHEL STRIBRNY | AA000354 |
| PRODL. SET TAHEL SATIN NIKL | AA000260 |

# Paniková hrazda povrchová PED200 + PED/L

## CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě s normou EN1125

EN 1125

200 000

EN 1125

## POPIS VÝROBKU

- set táhel s 2 horizontálním uzamykacími body pro panikovou hrazdu PED200
- pro dřevěné, kovové nebo hliníkové dveře
- pro dveře do výšky 2350 mm
- uzavření ve 2 nebo 3 bodech (s použitím panikové hrazdy)
- kovové střelky
- hliníkové krytky
- táhla mohou být zkrácena na požadovaný rozměr
- krytky táhel
- hrazdu je třeba objednat samostatně

## VÝHODY:

- moderní a kompaktní design
- snížené náklady na zásoby díky modulární produktové řadě
- jednotná sada doplňků použitelná pro všechny modely řady PED200 a PED300
- rychlá instalace

## PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- PED200 paniková hrazda
- A220 vnější štít klika
- A230 vnější štít koule
- jednostranná cylindrická vložka FAB 29 x 10 mm
- set pro instalaci na skleněné dveře
- prodlužovací kit táhel (pro dveře do výšky 3200 mm)

## PROVEDENÍ VÝROBKU:

- stříbrná (RAL9006)
- satin nikl (efekt NEREZ)
- černá (RAL 9005)
- další barvy na požádání

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| PED/L ROZVOROVE TAHLA STRIBRNE | AA000397 |
| PED/L ROZVOROVE TAHLA SATIN NIKL | AA000708 |
| PED200 PAN.KOVANI 1 BOD STRIBRNE | SP002455 |
| PED200 PAN.KOVANI 1 BOD SATIN NIKL | AA000155 |
| A220 STIT PAN.KLIKA STRIBRNA | AA000261 |
| A220 STIT PAN.KLIKA SATIN NIKL | AA000005 |
| A230 STIT PAN.KOULE STRIBRNA | AA000363 |
| A230 STIT PAN.KOULE SATIN NIKL | AA000162 |
| PRODL. SET TAHEL STRIBRNY | AA000354 |
| PRODL. SET TAHEL SATIN NIKL | AA000260 |

# Paniková hrazda povrchová PED300

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN1125

## POPIS VÝROBKU

- dotykové povrchové panikové kování: hrazda
- uzamčení v 1 bodě
- pro dřevěné, kovové nebo hliníkové dveře
- pro dveře 1200 x 2350 mm
- kovová střelka
- hliníkový kryt
- hliníkové madlo 1160 mm může být zkráceno až na min. 325 mm

## VÝHODY:

- moderní a kompaktní design
- snížené náklady na zásoby díky modulární produktové řadě
- jednotná sada doplňků použitelná pro všechny modely této řady

## PROVEDENÍ VÝROBKU:

- stříbrná (RAL9006)
- satin nikl (efekt NEREZ)
- černá (RAL 9005)
- další barvy na požádání

## PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- A220 vnější štít klika
- A230 vnější štít koule
- jednostranná cylindrická vložka FAB 29 x 10 mm
- PED/V set táhel pro uzamčení v horním a spodním bodě
- PED/L set táhel pro uzamčení v horním a spodním bodě
- set pro instalaci na skleněné dveře
- boční protiplech L
- microspínač

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| PED300 PAN.KOVANI 1 BOD STRIBRNE | AA000263 |
| PED300 PAN.KOVANI 1 BOD SATIN NIKL | SP003424 |
| A220 STIT PAN.KLIKA STRIBRNA | AA000261 |
| A220 STIT PAN.KLIKA SATIN NIKL | AA000005 |
| A230 STIT PAN.KOULE STRIBRNA | AA000363 |
| A230 STIT PAN.KOULE SATIN NIKL | AA000162 |
| BOCNI PROTIPLECH L | AA000323 |
| MICROSPINAC PRO PED300/700 | AA000395 |

# Paniková hrazda povrchová PED300 + PED/V

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN1125

EN 1125

200 000

EN 1125

## POPIS VÝROBKU

- set táhel s 2 vertikálními uzamykacími body pro panikovou hrazdu PED300
- pro dřevěné, kovové nebo hliníkové dveře
- pro dveře do výšky 2350 mm
- uzavření ve 2 nebo 3 bodech (s použitím panikové hrazdy)
- kovové střelky
- hliníkové krytky
- táhla mohou být zkrácena na požadovaný rozměr
- krytky táhel
- hrazdu je třeba objednat samostatně

## VÝHODY:

- moderní a kompaktní design
- snížené náklady na zásoby díky modulární produktové řadě
- jednotná sada doplňků použitelná pro všechny modely řady PED200 a PED300
- rychlá instalace

## PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- PED300 paniková hrazda
- A220 vnější štít klika
- A230 vnější štít koule
- jednostranná cylindrická vložka FAB 29 x 10 mm
- set pro instalaci na skleněné dveře
- prodlužovací kit táhel (pro dveře do výšky 3200 mm)

## PROVEDENÍ VÝROBKU:

- stříbrná (RAL9006)
- satin nikl (efekt NEREZ)
- černá (RAL 9005)
- další barvy na požádání

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| PED/V ROZVOROVE TAHLA STRIBRNE | AA000255 |
| PED/V ROZVOROVE TAHLA SATIN NIKL | AA000254 |
| PED300 PAN.KOVANI 1 BOD STRIBRNE | AA000263 |
| PED300 PAN.KOVANI 1 BOD SATIN NIKL | SP003424 |
| A220 STIT PAN.KLIKA STRIBRNA | AA000261 |
| A220 STIT PAN.KLIKA SATIN NIKL | AA000005 |
| A230 STIT PAN.KOULE STRIBRNA | AA000363 |
| A230 STIT PAN.KOULE SATIN NIKL | AA000162 |
| PRODL. SET TAHEL STRIBRNY | AA000354 |
| PRODL. SET TAHEL SATIN NIKL | AA000260 |

# Paniková hrazda povrchová
# PED300 + PED/L

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN1125

EN 1125

200 000

EN 1125

## POPIS VÝROBKU

- set táhel s 2 horizontálním uzamykacími body pro panikovou hrazdu PED300
- pro dřevěné, kovové nebo hliníkové dveře
- pro dveře do výšky 2350 mm
- uzavření ve 2 nebo 3 bodech (s použitím panikové hrazdy)
- kovové střelky
- hliníkové krytky
- táhla mohou být zkrácena na požadovaný rozměr
- krytky táhel
- hrazdu je třeba objednat samostatně

## VÝHODY:

- moderní a kompaktní design
- snížené náklady na zásoby díky modulární produktové řadě
- jednotná sada doplňků použitelná pro všechny modely řady PED200 a PED300
- rychlá instalace

## PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- PED300 paniková hrazda
- A220 vnější štít klika
- A230 vnější štít koule
- jednostranná cylindrická vložka FAB 29 x 10 mm
- set pro instalaci na skleněné dveře
- prodlužovací kit táhel (pro dveře do výšky 3200 mm)

## PROVEDENÍ VÝROBKU:

- stříbrná (RAL9006)
- satin nikl (efekt NEREZ)
- černá (RAL 9005)
- další barvy na požádání

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| PED/L ROZVOROVE TAHLA STRIBRNE | AA000397 |
| PED/L ROZVOROVE TAHLA SATIN NIKL | AA000708 |
| PED300 PAN.KOVANI 1 BOD STRIBRNE | AA000263 |
| PED300 PAN.KOVANI 1 BOD SATIN NIKL | SP003424 |
| A220 STIT PAN.KLIKA STRIBRNA | AA000261 |
| A220 STIT PAN.KLIKA SATIN NIKL | AA000005 |
| A230 STIT PAN.KOULE STRIBRNA | AA000363 |
| A230 STIT PAN.KOULE SATIN NIKL | AA000162 |
| PRODL. SET TAHEL STRIBRNY | AA000354 |
| PRODL. SET TAHEL SATIN NIKL | AA000260 |

# Paniková hrazda povrchová UNIVERSAL 1910

## CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě s normou EN1125

EN 1125

EN 1125

## POPIS VÝROBKU

- tlačné povrchové panikové kování: hrazda
- uzamčení v 1bodě
- pro dřevěné, kovové nebo hliníkové dveře
- pro dveře do šířky 1020 mm
- pravolevé provedení
- kovová střelka
- madlo může být zkráceno na požadovanou délku

## VÝHODY

- moderní a kompaktní design
- jednotná sada doplňků použitelná pro všechny modely této řady

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- stříbrná (RAL9006)
- satin nikl (efekt nerez)
- nerez
- další barvy na požádání

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- A220 vnější štít klika
- A230 vnější štít koule
- jednostranná cylindrická vložka FAB 29 x 10 mm
- set pro instalaci na skleněné dveře
- boční protiplech L
- microspínač

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 1910 UNIVERSAL 1BOD STRIB | AA000948 |
| 1910 UNIVERSAL 1BOD SATIN NIKL | AA000947 |
| 1910 UNIVERSAL 1BOD NEREZ | AA000927 |

# Paniková hrazda povrchová UNIVERSAL 1930 a 1950 – vícebodá

## CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě s normou EN1125

EN 1125

200 000

EN 1125

## POPIS VÝROBKU

- tlačné povrchové panikové kování: hrazda
- uzamčení ve 2 nebo 3 bodech
- pro dřevěné, kovové nebo hliníkové dveře
- pro dveře do šířky 1020 mm a výšky 2210 mm
- pravolevé provedení
- kovové střelky
- madlo může být zkráceno na požadovanou délku

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- A220 vnější štít klika
- A230 vnější štít koule
- jednostranná cylindrická vložka FAB 29 x 10 mm
- set pro instalaci na skleněné dveře
- boční protiplech L
- prodlužovací sada
- microspínač

## VÝHODY

- moderní a kompaktní design
- jednotná sada doplňků použitelná pro všechny modely této řady

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- stříbrná (RAL9006)
- satin nikl (efekt nerez)
- nerez
- další barvy na požádání

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 1930 UNIVERSAL 2BOD STRIB | AA000950 |
| 1930 UNIVERSAL 2BOD SATIN NIKL | AA000949 |
| 1930 UNIVERSAL 2BOD NEREZ | AA000928 |

# Vnější štíty
# MODULAR A220 a A230

## POPIS VÝROBKU:

- vnější štít pro povrchové panikové kování PED200, PED300 a PUL1S
- jednotný design pro různé použití
- A210 klika tvar U bez otvoru pro cylindrickou vložku
- A220 klika s otvorem pro cylindrickou vložku
- A230 otočná koule s otvorem pro cylindrickou vložku
- bez jednostranné cylindrické půl vložky

## PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- jednostranná cylindrická půl vložka FAB 29x10 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU:

- stříbrná
- satin nikl
- černá

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| A220 STIT PAN.KLIKA STRIBRNA | AA000261 |
| A220 STIT PAN.KLIKA SATIN NIKL | AA000005 |
| A230 STIT PAN.KOULE STRIBRNA | AA000923 |
| A230 STIT PAN.KOULE SATIN NIKL | AA000162 |
| FAB PULVLOŽKA 200 | |
| FAB PULVLOZKA 500 | |

# Paniková hrazda zadlabací PED500

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN1125

EN 1125

200 000

EN 1125

## POPIS VÝROBKU

- tlačné zadlabací panikové kování: hrazda
- panikové kování pro zadlabací zámky s panikovou funkcí
- určeno pro jednokřídlé i dvoukřídlé dveře
- pravolevé provedení
- hliníkové madlo 1075 mm může být zkráceno
- 9mm čtyřhran

## VÝHODY:

- moderní a kompaktní design
- snížené náklady na zásoby díky modulární produktové řadě
- jednotná sada doplňků použitelná pro všechny modely této řady
- kompatibilní se zámky Nemef, Corni

## PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- zadlabací zámky Nemef série 1769, 1901, 1921, 9670, AA N1100, N1112, N1102, N1114, N1420, N1620, N1614, N1920
- vnější štíty A510, A530, A540 (dle specifikace použitého zámku)
- jednostranná cylindrická vložka
- rozvorové tyče 1932
- panikové zástrče 1935
- vrchní kalíšek 1937
- držák rozvor 1936
- podlahový kalíšek 1939
- otočný díl pro delší chod 45° (nutné použít k el.mech zámkům ABLOY)

## BARVY:

- stříbrná (RAL9006)
- satin nikl (efekt NEREZ)
- černá (RAL 9005)
- další barvy na požádání

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| PED500 PAN.KOVANI STRIBRNE | AA000163 |
| PED500 PAN.KOVANI SATIN NIKL | AA000091 |

# Paniková hrazda zadlabací PED700

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN1125

EN 1125

200 000

EN 1125

## POPIS VÝROBKU

- dotykové zadlabací panikové kování: hrazda
- panikové kování pro zadlabací zámky s panikovou funkcí
- určeno pro jednokřídlé i dvoukřídlé dveře
- pravolevé provedení
- hliníkové madlo 1075 mm může být zkráceno až na min. 325 mm
- 9mm čtyřhran

## VÝHODY:

- moderní a kompaktní design
- snížené náklady na zásoby díky modulární produktové řadě
- jednotná sada doplňků použitelná pro všechny modely této řady
- kompatibilní se zámky Nemef, Corni

## PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- zadlabací zámky Nemef série 1769, 1901, 1921, 9670, AA N1100, N1112, N1102, N1114, N1420, N1620, N1614, N1920
- vnější štíty A510, A530, A540 (dle specifikace použitého zámku)
- jednostranná cylindrická vložka
- rozvorové tyče 1932
- panikové zástrče 1935
- vrchní kalíšek 1937
- držák rozvor 1936
- podlahový kalíšek 1939
- otočný díl pro delší chod 45° (nutné použít k el.mech zámkům ABLOY)

## BARVY:

- stříbrná (RAL9006)
- satin nikl (efekt NEREZ)
- černá (RAL 9005)
- další barvy na požádání

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| PED700 PAN.KOVANI STRIBRNE | AA000388 |
| PED700 PAN.KOVANI SATIN NIKL | AA000092 |

# Paniková hrazda zadlabací UNIVERSAL 1970

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN1125

EN 1125

200 000

EN 1125

## POPIS VÝROBKU

- tlačné zadlabací panikové kování: hrazda
- panikové kování pro zadlabací zámky s panikovou funkcí
- určeno pro jednokřídlé i dvoukřídlé dveře
- pravolevé provedení
- hliníkové madlo 900 mm může být zkráceno

## VÝHODY

- moderní a kompaktní design
- jednotná sada doplňků použitelná pro všechny modely této řady

## UNIVERSAL 1970/45

- mechanismus s delším krokem 45°
- použití pro panikové zámky ABLOY
- 9mm čtyřhran

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- zadlabací zámky Nemef série 1769, 1901, 1921, 9670, AA N1100, N1112, N1102, N1114, N1420, N1620, N1614, N1920
- zadlabací zámky Abloy
- vnější štíty A510, A530, A540 (dle specifikace použitého zámku)
- cylindrická vložka
- rozvorové tyče 1932
- panikové zástrče 1935
- vrchní kalíšek 1937
- držák rozvor 1936
- podlahový kalíšek 1939

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- stříbrná (RAL9006)
- satin nikl (efekt nerez)
- nerez
- další barvy na požádání

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 1970/45 UNIVERSAL STRIBRNA | AA000939 |
| 1970/45 UNIVERSAL SATIN NIKL | AA001029 |
| 1970/45 UNIVERSAL NEREZ | AA000911 |

# Vnější štíty
# A510, A530 a A540

## POPIS VÝROBKU

- vnější štíty pro zadlabací panikové kování PED500 a PED700
- jednotný design pro různé použití
- rozteč štítu 72 mm nebo 92 mm
- A510 slepý štít
- A530 koule s otvorem pro cylindrickou vložku
- A540 klika tvar U s otvorem pro cylindrickou vložku
- A550 slepý štít s otvorem pro cylindrickou vložku
- ořech 8 mm

## PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- cylindrické vložky FAB

## PROVEDENÍ VÝROBKU:

- stříbrná
- nerez
- černá

Nerezové provedení

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| A530 KOULE 72 MM PED NRZ | AA000127 |
| A530 KOULE 72 MM PED STRIBRNA | AA000618 |
| A530 KOULE 92 MM PED NRZ | AA000658 |
| A530 KOULE 92 MM PED STRIBRNA | AA000402 |
| A540 KLIKA 72 MM PED NRZ | AA000090 |
| A540 KLIKA 72 MM PED STRIBRNA | AA000188 |
| A540 KLIKA 92 MM PED NRZ | AA000385 |
| A540 KLIKA 92 MM PED STRIBRNA | AA000399 |

# Paniková hrazda povrchová TOP1S

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN1125

EN 1125

2 000 000

EN 1125

## POPIS VÝROBKU

- dotykové povrchové panikové kování: hrazda
- uzamčení v 1 bodě
- pro dřevěné, kovové nebo hliníkové dveře
- pro dveře šířky 1200 mm
- kovová střelka
- hliníkové madlo může být zkráceno na požadovanou délku

## VÝHODY:

- moderní a kompaktní design
- vysoká kvality zpracování testováno na 2 000 000 cyklů
- jednotná sada doplňků použitelná pro všechny modely této řady

## PROVEDENÍ VÝROBKU:

- stříbrná (RAL9006)
- satin nikl (efekt NEREZ)
- nerez
- stříbrná/limetově zelená
- další barvy na požádání

## PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- A220 vnější štít klika
- A230 vnější štít koule
- jednostranná cylindrická vložka FAB 29 x 10 mm
- set pro instalaci na skleněné dveře
- microspínač

# Paniková hrazda povrchová TOP3S

## CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě s normou EN1125

EN 1125

2 000 000

EN 1125

## POPIS VÝROBKU

- dotykové povrchové panikové kování: hrazda
- pro dřevěné, kovové nebo hliníkové dveře
- pro dveře do šířky 1200 mm výšky 2350 mm
- kovová střelka
- hliníkové madlo může být zkráceno na požadovanou délku

## VÝHODY:

- moderní a kompaktní design
- vysoká kvality zpracování testováno na 2 000 000 cyklů
- jednotná sada doplňků použitelná pro všechny modely této řady

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- stříbrná (RAL9006)
- nerez
- stříbrná/limetově zelená
- další barvy na požádání

## PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- A220 vnější štít klika
- A230 vnější štít koule
- jednostranná cylindrická vložka FAB 29 x 10 mm
- set pro instalaci na skleněné dveře
- microspínač

# Paniková hrazda zadlabací TOP1E

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN1125

## POPIS VÝROBKU

- dotykové zadlabací panikové kování: hrazda
- panikové kování pro zadlabací zámky s panikovou funkcí
- určeno pro jednokřídlé i dvoukřídlé dveře
- pravolevé provedení
- hliníkové madlo může být zkráceno na požadovanou délku
- 9mm čtyřhran

## VÝHODY:

- moderní a kompaktní design
- jednotná sada doplňků použitelná pro všechny modely této řady
- kompatibilní se zámky Nemef, Corni

## PROVEDENÍ VÝROBKU:

- stříbrná (RAL9006)
- satin nikl (efekt NEREZ)
- nerez
- stříbrná/limetově zelená
- další barvy na požádání

## PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- zadlabací zámky Nemef série 1769, 1901, 1921, 9670, AA N1100, N1112, N1102, N1114, N1420, N1620, N1614, N1920
- vnější štíty A510, A530, A540 (dle specifikace použitého zámku)
- jednostranná cylindrická vložka
- rozvorové tyče 1932
- panikové zástrče 1935
- vrchní kalíšek 1937
- držák rozvor 1936
- podlahový kalíšek 1939

# Paniková hrazda povrchová FAB89

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN1125

EN 1125

2 000 000

EN 1125

## POPIS VÝROBKU

- tlačné povrchové panikové kování: hrazda
- uzamčení v 1 bodě
- pro dřevěné, kovové nebo hliníkové dveře
- pro dveře do šířky 1200 mm
- pravolevé provedení
- kovová střelka
- madlo může být zkráceno na požadovanou délku

## VÝHODY:

- vhodné pro použití na frekventovaných místech
- vysoká kvality zpracování testováno na 2 000 000 cyklů

## PROVEDENÍ VÝROBKU:

- stříbrná
- černá
- bílá

## PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- EN3000 vnější štít klika s otvorem pro cyl.vložku
- EN3100 vnější štít klika bez otvoru pro cyl.vložku
- EN3300 vnější štít koule otočná
- EN3600 vnější štít koule pevná
- PR2E00 vnější štít otočná klika (pro frekventované prostory)
- EN2900P slepý štít
- jednostranná cylindrická půl vložka 29x10 mm
- microspínač

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 890100-35-2Z PAN.KOVANI-STRIBR | 286312001000420 |
| 890100-36-2Z PAN.KOVANI-CERNE | 286312001000430 |
| 890100-37-2Z PAN.KOVANI-BILE | 286312001000440 |

# Paniková hrazda povrchová
# FAB89 – vícebodá

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě
s normou EN1125

## POPIS VÝROBKU

- tlačné povrchové panikové kování: hrazda
- uzamčení ve 2 nebo 3 bodech
- pro dřevěné, kovové nebo hliníkové dveře
- pro dveře do šířky 1200 mm a výšky 2300 mm
- pravolevé provedení
- kovové střelky
- madlo může být zkráceno na požadovanou délku

## VÝHODY:

- vhodné pro použití na frekventovaných místech
- vysoká kvality zpracování testováno
  na 2 000 000 cyklů

## PROVEDENÍ VÝROBKU:

- stříbrná
- černá
- bílá

## PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- EN3000 vnější štít klika s otvorem pro cyl.vložku
- EN3100 vnější štít klika bez otvoru pro cyl.vložku
- EN3300 vnější štít koule otočná
- EN3600 vnější štít koule pevná
- PR2E00 vnější štít otočná klika
  (pro frekventované prostory)
- EN2900P slepý štít
- jednostranná cylindrická půl vložka 29x10 mm
- S91000 prodlužovací set táhel
- microspínač

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 890200-40-2Z PAN.KOVANI 2 BOD.STRIBR | 286312001000560 |
| 890200-41-2Z PAN.KOVANI 2 BOD.CERNA | 286312001000570 |
| 890200-42-2Z PAN.KOVANI 2 BOD.BILA | 286312001000580 |
| 890200-49-2Z PAN.KOVANI 2 BOD.STRIBR | 286312001000070 |
| 890300-20-2Z PAN.KOVANI 3 BOD.STRIBR | 286312001001110 |
| 890300-21-2Z PAN.KOVANI 3 BOD.CERNA | 286312001001120 |
| 890300-00-2Z PAN.KOVANI 3 BOD.BILA | 286312001001130 |

# Panikové kování EUROPAD 8989

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN 179

EN 179 EN 179

## POPIS VÝROBKU

- tlačné povrchové panikové kování: dotyková deska
- uzamčení v 1bodě
- pro dřevěné, kovové nebo hliníkové dveře
- kovová střelka

## VÝHODY:

- vhodné pro použití na frekventovaných místech, kde je vyžadována shoda s normou EN179
- jednotná sada doplňků použitelná pro všechny modely této řady
- snadná a rychlá montáž

## PROVEDENÍ VÝROBKU:

- stříbrná
- černá
- bílá

## PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- EN3000 vnější štít klika s otvorem pro cyl.vložku
- EN3100 vnější štít klika bez otvoru pro cyl.vložku
- EN3300 vnější štít koule otočná
- EN3600 vnější štít koule pevná
- PR2E00 vnější štít otočná klika (pro frekventované prostory)
- EN2900P slepý štít
- jednostranná cylindrická půl vložka 29x10 mm

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 898901-04-0A PAN.KOVANI-STRIBR | 286312001001710 |
| 898901-05-0A PAN.KOVANI-CERNE | 286312001001720 |
| 898901-06-0A PAN.KOVANI-BILE | 286312001001730 |

# Panikové kování
# EUROPAD 8989 – vícebodá

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN 179

EN 179 EN 179

## POPIS VÝROBKU

- tlačné povrchové panikové kování: dotyková deska
- uzamčení ve 2 nebo 3 bodech
- pro dřevěné, kovové nebo hliníkové dveře
- kovová střelka

## VÝHODY:

- vhodné pro použití na frekventovaných místech, kde je vyžadována shoda s normou EN179
- jednotná sada doplňků použitelná pro všechny modely této řady
- snadná a rychlá montáž

## PROVEDENÍ VÝROBKU:

- stříbrná
- černá
- bílá

## PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- EN3000 vnější štít klika s otvorem pro cyl.vložku
- EN3100 vnější štít klika bez otvoru pro cyl.vložku
- EN3300 vnější štít koule otočná
- EN3600 vnější štít koule pevná
- PR2E00 vnější štít otočná klika (pro frekventované prostory)
- EN2900P slepý štít
- jednostranná cylindrická půl vložka 29x10 mm

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 898902-23-0A PAN.KOVANI-STRIBR | 286312001000140 |
| 898902-02-0A PAN.KOVANI-CERNE | 286312001000150 |
| 898902-03-0A PAN.KOVANI-BILE | 286312001000160 |
| | |
| 898903-04-0A PAN.KOVANI-STRIBR | 286312001001740 |

# Paniková hrazda povrchová 90+

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN1125

EN 1125

200 000

EN 1125

## POPIS VÝROBKU

- dotykové povrchové panikové kování: hrazda
- uzamčení v 1bodě
- pro dřevěné, kovové nebo hliníkové dveře
- pro dveře do šířky 1200 mm
- pravolevé provedení
- kovová střelka
- madlo může být zkráceno na požadovanou délku max. o 400mm

## VÝHODY

- vhodné pro použití na frekventovaných místech

## VARIANTY

### 90+ PJ1000
- rozměr hrazdy 900mm

### 90+ PJ1100
- rozměr hrazdy 1200mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- stříbrná
- černá
- bílá
- stříbrná/černá

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- EN3000 vnější štít klika s otvorem pro cyl.vložku
- EN3100 vnější štít klika bez otvoru pro cyl.vložku
- EN3300 vnější štít koule otočná
- EN3600 vnější štít koule pevná
- R2E00 vnější štít otočná klika (pro frekventované prostory)
- EN2900P slepý štít
- jednostranná cylindrická půl vložka 29x10 mm

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 90+ PJ1000-08-0A 900mm 1BOD STRIBRNA | AA000619 |
| 90+ PJ1000-01-0A 900mm 1BOD STRIB/CERNA | AA000863 |
| | |
| 90+ PJ1100-08-0A 1200mm 1BOD STRIBRNA | AA000795 |
| 90+ PJ1100-01-0A 1200mm 1BOD STRIB/ CERNA | AA000861 |

# Paniková hrazda povrchová 90+ vícebodá

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN1125

EN 1125

200 000

EN 1125

## POPIS VÝROBKU

- dotykové povrchové panikové kování: hrazda
- uzamčení ve 2 nebo 3 bodech
- pro dřevěné, kovové nebo hliníkové dveře
- pro dveře do šířky 1200 mm a výšky 2300mm
- pravolevé provedení
- kovová střelka
- madlo může být zkráceno na požadovanou délku max. o 400mm

## VÝHODY

- vhodné pro použití na frekventovaných místech

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- stříbrná
- černá
- bílá
- stříbrná/černá

## VARIANTY

### 90+ PJ2000
- rozměr hrazdy 900mm
- 2 bodá varianta

### 90+ PJ2100
- rozměr hrazdy 1200mm
- 2 bodá varianta

### 90+ PJ3000
- rozměr hrazdy 900mm
- 3 bodá varianta

### 90+ PJ3100
- rozměr hrazdy 1200mm
- 3 bodá varianta
-

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- EN3000 vnější štít klika s otvorem pro cyl.vložku
- EN3100 vnější štít klika bez otvoru pro cyl.vložku
- EN3300 vnější štít koule otočná
- EN3600 vnější štít koule pevná
- R2E00 vnější štít otočná klika (pro frekventované prostory)
- EN2900P slepý štít
- jednostranná cylindrická půl vložka 29x10 mm
- S91000 prodlužovací sada 900mm

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 90+ PJ2000-08-0A 900mm 2BOD STRIBRNA | AA000645 |
| 90+ PJ2000-01-0A 900mm 2BOD STRIB/CERNA | AA000862 |
| | |
| 90+ PJ2100-08-0A 1200mm 2BOD STRIBRNA | AA000796 |

# Vnější štíty FAB

## POPIS VÝROBKU

- vnější štít pro povrchové panikové kování řady FAB89 a Europad 8989
- použití pro dveře o šířce 30–70 mm

- zamknutí: vnější štít se zamyká klíčem. Klika je volná do 45° bez otevření dveří.
- funkce proti vandalismu: pokud je vynaložena abnormalní síla nebo pokud je použito hrubé nasílí na kliku (> 45 Nm), klika proklouzne. Tato funkce zamezí otevření dveří i když vnější štít vypadá již nefunkčně.
- obnovení chodu vnějšího štítu: pro vracení do funkčního stavu vraťte kliku do spravné pozice, po odemčení je možné standardní otevření dveří

- EN3000 vnější štít klika s otvorem pro cyl.vložku
- EN3100 vnější štít klika bez otvoru pro cyl.vložku
- EN3300 vnější štít koule otočná
- EN3600 vnější štít koule pevná
- PR2E00 vnější štít otočná klika (pro frekventované prostory)
- EN2900 slepý štít

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- jednostranná cylindrická půl vložka FAB 29 x 10 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- stříbrná
- černá
- bílá
- nerez

EN3300
EN3600

PR2E00

EN3000

EN3100

EN2900

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| EN3000-51-0A STIT PAN.K.-STRIB | 286314000015450 |
| EN3000-52-0A STIT PAN.K.-CERNY | 286314000015460 |
| EN3000-53-0A STIT PAN.K.-BILY | 286314000015470 |
| EN3000-17-0A STIT PAN.K.-NEREZ | 286314000015580 |
| EN3100-51-0A STIT PAN.K.-STRIB | 286314000015640 |
| EN3100-53-0A STIT PAN.K.-BILY | 286314000015660 |
| EN3100-05-0A STIT PAN.K. NEREZ | 286314000015870 |
| EN3300-11-0A STIT PAN.K.-STRIB | 286314000015480 |
| EN3300-05-0A STIT PAN.K.-CERNY | 286314000015490 |
| EN3300-13-0A STIT PAN.K.-BILY | 286314000015600 |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| EN3300-15-0A STIT PAN.K.-NEREZ | SP002373 |
| EN3600-06-0A HR.MADLO-STRIBRNE | SP002247 |
| EN3600-07-0A HR.MADLO-CERNE | SP002248 |
| EN3600-08-0A HR.MADLO-BILE | SP002249 |
| EN3600-09-0A STIT MADLO NEREZ | SP002560 |
| PR2E00-28-0A OTOCNA KLIKA STRI | 286314000013320 |
| PR2E00-29-0A OTOCNA KLIKA CERN | 286314000013330 |
| PR2E00-30-0A OTOCNA KLIKA BILA | 286314000013340 |
| EN2900-01-0A STIT PAN.K.-STRIB | 286314000011110 |
| EN2900-03-0A STIT PAN.K.-BILY | 286314000011130 |

# Paniková hrazda povrchová MILENIUM

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN1125

## POPIS VÝROBKU

- dotykové povrchové panikové kování: hrazda
- uzamčení v 1 bodě
- vícebodá varianta kombinací s rozvorovými tyčemi
- pro dřevěné, kovové nebo hliníkové dveře
- pro dveře 1320 mm x 2520 mm
- kovová střelka
- vhodné pro jedno nebo dvoukřídlé dveře s profilem minimálně 55 mm
- mechanismus a madlo dodáváné samostatně

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- stříbrná
- nerez

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- rozvorové tyče F9840
- vnější štít klika F19720

## VÝHODY

- moderní a kompaktní design

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| MILENIUM 19700 MECHAN. STRIBRNY | AA001255 |
| MILENIUM 19700 MECHAN. NEREZ | AA001256 |
| MILENIUM 19310 TYC 1200MM STRIBNA | AA001257 |
| MILENIUM 19310 TYC 1200MM NEREZ | AA001258 |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| MILENIUM F9840 ROZV.TYC STRIBR | AA001260 |
| MILENIUM F9840 ROZV.TYC NEREZ | AA001259 |
| MILENIUM F19720 KLIKA STRIBRNA | AA001261 |
| MILENIUM F19720 KLIKA NEREZ | AA001262 |

# Paniková hrazda zadlabací EUROSMART

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN1125

EN 1125

200 000

EN 1125

## POPIS VÝROBKU

- tlačné zadlabací panikové kování: hrazda
- panikové kování pro zadlabací zámky s panikovou funkcí
- určeno pro jednokřídlé i dvoukřídlé dveře
- pravolevé provedení
- hliníkové nebo nerezové madlo 900 mm a 1200 mm může být zkráceno
- ABS / nerezové boční kryty
- pro panikové zámky rozteč 72 mm nebo 92 mm
- 9mm čtyřhran
- mechanismus dodáván samostatně bez madla

## VÝHODY

- moderní a kompaktní design
- otvor na cylindrickou vložku na straně úniku
- jednotná sada doplňků použitelná pro všechny modely
- kompatibilní se zámky Nemef a Abloy

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- zadlabací panikové zámky Nemef a Abloy
- vnější štíty 2930, 2931, 9400, (dle specifikace použitého zámku)
- cylindrická vložka
- rozvorové tyče 1932
- panikové zástrče 1935
- vrchní kalíšek 1937
- držák rozvor 1936
- podlahový kalíšek 1939

## BARVY

- černé kryty z ABS plastu
- kryty z nerezové oceli
- madlo z eloxovaného hliníku
- madlo z nerezové oceli

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 3640/1/72/92 MECHAN.PK SMART-CERN (ROZTEC 72 / 92 MM) | 286313003002250 |
| 3640/1/72/92 MECHAN.PK SMART-NEREZ (ROZTEC 72 / 92 MM) | 286312001002030 |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 3630/4 HRAZDA ALUMINIUM 1200 MM | 286313003002240 |
| 3630 HRAZDA NEREZ 1200 MM | 286312001002050 |

# Paniková hrazda zadlabací NORMA

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN1125

## POPIS VÝROBKU

- tlačné zadlabací panikové kování: hrazda
- panikové kování pro zadlabací zámky ABLOY
- určeno pro jednokřídlé i dvoukřídlé dveře
- pravolevé provedení
- madlo 900 mm může být zkráceno
- 9 mm čtyřhran

## VÝHODY

- moderní a kompaktní design
- otvor na cylindrickou vložku na straně úniku
- doporučené na frekventované prostory

## VARIANTY

### NORMA 72
- použití pro panikové zámky s roztečí 72mm

### NORMA 92
- použití pro panikové zámky s roztečí 92mm

### SLEPÝ ŠTÍT
- použití pro panikové zámky pasivní křídlo

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- panikové zadlabací zámky ABLOY

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- stříbrná
- nerez (černá ramena)

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 991100-09 NORMA 72MM STRIBRNA | AA000877 |
| 991100-19 NORMA 72MM NEREZ | AA000876 |
| 991101-09 NORMA 92MM STRIBRNA | AA000944 |
| 991101-19 NORMA 92MM NEREZ | AA000951 |
| 991000-09 NORMA BEZ OTV. STRIBRNA | AA001022 |
| 991000-19 NORMA BEZ OTV. NEREZ | AA000878 |

# Paniková hrazda zadlabací ASSA ABLOY N2000 a N2500

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN1125

EN 1125

1 000 000

EN 1125

## POPIS VÝROBKU

- tlačné zadlabací panikové kování: hrazda
- panikové kování pro zadlabací zámky ASSA ABLOY One System s panikovou funkcí
- testována na 1 000 000 cyklů
- určeno pro jednokřídlé i dvoukřídlé dveře
- pravolevé provedení
- samostatný mechanismus s hliníkovými nebo nerezovými krytkami a rameny
- hliníkové nebo nerezové madlo N200 760 mm, 1060 mm a 13600 mm může být zkráceno na požadovanou délku
- 9 mm čtyřhran

## VÝHODY

- moderní „minimalistický“ design
- nerezové provedení
- možnost použití rozetového kování (ze strany úniku)
- doporučené na frekventované prostory

## VARIANTY

### N2000

- použití pro plné dveře s hlubokými zámky ASSA ABLOY One System
- s kulatou rozetou
- použití s madlem N200

### N2500

- použití pro profilové dveře s úzkými zámky ASSA ABLOY One System
- s oválnou rozetou
- použití s madlem N200

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- hliník
- nerez

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- N1112 hluboký panikový zámek
- N1100 hluboký panikový zámek
- N1102 hluboký panikový zámek aktivní dvoukřídlé dveře
- N1114 hluboký panikový zámek aktivní dvoukřídlé dveře
- N1420 hluboký panikový zámek pasivní dvoukřídlé dveře
- N1602 úzký panikový zámek aktivní dvoukřídlé dveře
- N1614 úzký panikový zámek aktivní dvoukřídlé dveře
- N1620 úzký panikový zámek pasivní dvoukřídlé dveře
- N1420 hluboký panikový zámek dvoukřídlé dveře

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| N2000 AA PED MECHANISM KUL. STRIBR | AA001043 |
| N2000 AA PED MECHANISM KUL. NEREZ | AA001044 |
| N2500 AA PED MECHANISM OVAL STRIBR | AA001041 |
| N2500 AA PED MECHANISM OVAL NEREZ | AA001042 |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| N200 HRAZDA 1060MM K PED N200/2500 STRIB | AA001045 |
| N200 HRAZDA 1060MM K PED N200/2500 NEREZ | AA001046 |

# Paniková hrazda zadlabací ASSA ABLOY N2100 a N2600

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN1125

## POPIS VÝROBKU

- dotykové zadlabací panikové kování: hrazda
- panikové kování pro zadlabací zámky Assa Abloy One System s panikovou funkcí
- testována na 1 000 000 cyklů
- určeno pro jednokřídlé i dvoukřídlé dveře
- pravolevé provedení
- různé délky pro dveře šířky 810 – 930 mm; 910 – 1030 mm; 1010 – 1130 mm
- 9 mm čtyřhran

## VÝHODY

- moderní design
- nerezové provedení
- možnost použití rozetového kování (ze strany úniku)
- doporučené na frekventované prostory

## VARIANTY

### N2100

- použití pro plné dveře s hlubokými zámky ASSA ABLOY One System
- s kulatou rozetou

### N2600

- použití pro profilové dveře s úzkými zámky ASSA ABLOY One System
- s oválnou rozetou

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- nerez

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- N1112 hluboký panikový zámek
- N1100 hluboký panikový zámek
- N1102 hluboký panikový zámek aktivní dvoukřídlé dveře
- N1114 hluboký panikový zámek aktivní dvoukřídlé dveře
- N1420 hluboký panikový zámek pasivní dvoukřídlé dveře
- N1602 úzký panikový zámek aktivní dvoukřídlé dveře
- N1614 úzký panikový zámek aktivní dvoukřídlé dveře
- N1620 úzký panikový zámek pasivní dvoukřídlé dveře
- N1420 hluboký panikový zámek dvoukřídlé dveře

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| N2100 AA PED 1180MM KUL NEREZ | AA001048 |
| N2600 AA PED 1180MM KUL NEREZ | AA001047 |

# Příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K PANIKOVÝM HRAZDÁM

### 1932 – rozvorové tyče

### 1935 – paniková zástrč

### 1936 – držák rozvorových tyčí

### 1937 – horní kalíšek

### 1939 – spodní kalíšek

### N5110

### Mikrospínač k FAB89

### Mikrospínač k PED200

### Otočný díl pro delší krok (45°) pro PED500/700

### Vybraná objednací čísla:

1932 tyče - 286313003002650
1935 zástrč - 286314000014320
1936 držák - 286314000014330
1937 kalíšek - 286314000014350
1939 kalíšek - 286314000014340
KD89 mikrospínač - 286313003001660
Mikrospínač - AA000390
Otočný díl - AA000659
Boční protipl. - AA000323
Spodní protipl. - AA000324

### Boční protiplech k PED200 a PED300

### Protiplech k PED200 a PED300

# Příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K PANIKOVÝM HRAZDÁM

### Panikový zadlabací zámek 1769/36 klika/koule

### Panikový zadlabací zámek 1769/46 klika/klika

### Panikový zadlabací zámek 9670

### Panikový zadlabací zámek 1901 – aktivní křídlo

### Panikový zadlabací zámek 1921 – pasivní křídlo

### Oboustranná cylindrická vložka FAB

### N1102, N1114

### N1420

### Jednostranná cylindrická vložka FAB

### One system

### N1602 a N1614

### One system

### N1920

### Vybraná objednací čísla:

1769/36 L zámek – 286312000201060
1769/36 P zámek – 286312000201070
1769/46 L zámek – 286312000201080
1769/46 P zámek – 286312000201090
9670/35 klika/koule – 286312001001370
9670/35 L klika/klika – 286312001001410
9670/35 P klika/klika – 286312001001320
1901 aktivní – 286312001001220
1921 pasivní – 286312001001230
N1602 aktivní ZZ – AA000963
N1614 aktivní ZZ – AA000996
N1920 pasivní ZZ – AA000962

## ASSA ABLOY

ASSA ABLOY je přední světový výrobce a dodavatel komplexního řešení uzamykacích dveřních systémů. Společnost ASSA ABLOY vznikla před 20 lety spojením švédské ASSA a finského ABLOY a postupně se díky zhruba sto padesáti akvizicím různých společností v rámci celého světa rozrostla v celosvětový koncern. Pod značkou ASSA ABLOY se na celém světě prodává široká škála produktů, v České republice a na Slovensku jsou to především dveřní zavírače a paniková kování.

# ASSA ABLOY dveřní zavírače

## ASSA ABLOY dveřní zavírače

Dveřní zavírače ASSA ABLOY splňují vnitrostátní a mezinárodní právní předpisy. Protikouřové a požárně odolné dveře mohou být vybaveny dveřními zavírači ASSA ABLOY v souladu s normami EN1154; EN1155 a EN1158. V sortimentu dveřních zavíračů jsou jak varianty pro jednokřídlé, tak dvoukřídlé dveře.

## EN1154

Tato norma specifikuje požadavky na dveřní zavírače s řízeným průběhem zavírání, pro otvíravé dveře upevněné na nebo do rámu dveří, nebo do podlahy. Dveřní zavírače vyráběné podle této normy jsou doporučeny pro použití tam, kde je požadavek na spolehlivé uzavření dveří. Norma určuje použití dveřních zavíračů na protikouřové a požárně odolné dveřní sestavy.

## EN1155

Tato norma specifikuje požadavky na samostatné držení dveří v otevřené poloze pomocí samostatného mechanismu, nebo mechanismu zabudovaného v dveřním zavírači, kdy v případě přerušení přívodu elektrického proudu se kontrolované dveře zavřou.

## EN1158

Tato norma specifikuje požadavky na zařízení pro koordinované zavírání dveří pro dvoukřídlé dveře vybavené dveřními zavírači. Zařízení pro koordinované zavírání dveří vyráběná podle této normy jsou doporučena pro použití tam, kde je požadavek na spolehlivé postupné zavírání dvoukřídlých protikouřových a požárně odolných dveří.

* Vysvětlení klasifikací dveřního zavírače

4 = Kategorie použití otevření dveří do 180°
8 = Testováno na 500 000 cyklů
3/6 = Síla zavírače 3–6

1 = Požární certifikace
1 = Bezpečnost
4 = Korozní odolnost, velmi vysoká

# Přehled výhod dveřních zavíračů ASSA ABLOY

- Moderní a jednotný design
- Rychlá instalace a snadné seřízení
- Jednotná sada doplňků (ramínka a montážní plechy)
- Protipožární certifikace dle EN 1154

Plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání dveří a maximálního úhlu otevření (back-check) pomocí ventilů umístěných na čelní straně zavírače

Výškově nastavitelná osa ramínka (rozsah do 14 mm) kromě DC120, DC140

Skrytý montážní plech kromě DC120, DC140

Nastavení rychlosti dovření (doklap)

Nastavení rychlosti zavírání

Nastavení tlumení otevírání (back-check)

Nastavení zpoždění zavírání (DA)

| Přehled technických parametrů dveřních zavíračů | Rozsah max.síly dle EN | Použití pro dveře do šířky v mm | Použití pro dveře do váhy v kg | Nastavení rychlosti zavírání | Nastavení rychlosti dovření (doklap) | Nastavení tlumení otevírání (back-check) | Nastavení síly zavírání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC120 s lomeným ramínkem | 2/3/4 | 1100 | 80 | X | X | X | |
| DC140 s lomeným ramínkem L140 | 2/3/4/5 | 1250 | 100 | X | X | X | |
| DC140 s kluzným ramínkem G143 | 3 | 950 | 60 | X | X | X | |
| DC175 s kluzným ramínkem | 3/4 | 1100 | 80 | X | X | X | |
| DC200 s lomeným ramínkem L190 | 2–4 | 1100 | 80 | X | X | X | X |
| DC300 s lomeným ramínkem L190 | 3–6 | 1400 | 120 | X | X | X | X |
| DC300 s kluzným ramínkem G193 nebo G195 | 1–3 | 950 | 60 | X | X | X | X |
| DC300 TANDEM s lomeným ramínkem L190 | <7 | 1800 | 180 | X | X | X | X |
| DC340 s lomeným ramínkem L190 | 3–6 | 1400 | 120 | X | X | X | X |
| DC340 s kluzným ramínkem G193 nebo G195 | 1–4 | 1100 | 80 | X | X | X | X |
| DC500 s kluzným ramínkem G193 nebo G195 | 1–4 | 1100 | 80 | X | X | X | X |
| DC700 s kluzným ramínkem G193 nebo G195 | 3–6 | 1400 | 120 | X | X | X | X |
| DC700G-CM s kluzným ramínkem G150 | 3–6 | 1400 | 120 | X | X | X | X |
| DC840 s kluzným ramínkem G892 nebo G893 | 2–4 | 1100 | 80 | X | X | | |
| DC860 s kluzným ramínkem G892 nebo G893 | 3–6 | 1400 | 120 | X | X | | |

# Přehled funkcí dveřních zavíračů ASSA ABLOY

| | DVEŘNÍ ZAVÍRAČE S LOMENÝM RAMÍNKEM | | | | | | | PODLAHOVÉ ZAVÍRAČE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NÁZEV PRODUKTU** | **DC120** | **DC140** | **DC200** | **DC300** | **DC340** | **DC347** | **DC640** | **DC477** | **DC475** | **DC460** | **DC420** |
| Vačková technologie | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **ZAVÍRACÍ SÍLA** | 2/3/4 | 2/3/4/5 | 2-4 | 3-6 | 3-6 | 5-7 | 3-6 | 2-4 | 3-6 | 2-3-4 | 2-3-4 |
| EN1 (≤750mm) | | | | | | | | | | | |
| EN2 (≤850mm) | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | ✓ (170kg) | ✓ (300kg) | ✓ (120kg) | ✓ (100kg) |
| EN3 (≤950mm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | |
| EN4 (≤1100mm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | |
| EN5 (≤1250mm) | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| EN6 (≤1400mm) | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| EN7 (≤1600mm) | | | | | | ✓ | | | | | |
| Požární odolnost (≥ EN3) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **POUŽITÍ** | | | | | | | | | | | |
| Dveře veřejných budov - frekventované | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| Těžké frekventované dveře | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Designové dveře | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dvoukřídlé dveře | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skleněné dveře | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **FUNKCE** | | | | | | | | | | | |
| Zavírací síla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doklap (dovření dveří) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backcheck (proti rozražení dveří) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Zpožďovací funkce (DA) | | | | o | o | | | | | | |
| Max. úhel otevření (strana pantů) | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 175° | 175° | 130° | 175° |

| | | DVEŘNÍ ZAVÍRAČE S KLUZNOU LIŠTOU | | | | | ZADLABACÍ ZAVÍRAČE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NÁZEV PRODUKTU** | **DC175** | **DC300** | **DC340** | **DC640** | **DC500** | **DC700** | **DC860** | **DC840** |
| Vačková technologie | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **ZAVÍRACÍ SÍLA** | 3/4 | 1-3 | 1-4 | 3-4 | 1-4 | 3-6 | 1-5 | 1-4 |
| EN1 (≤750mm) | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| EN2 (≤850mm) | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| EN3 (≤950mm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EN4 (≤1100mm) | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EN5 (≤1250mm) | | | | | | ✓ | ✓ | |
| EN6 (≤1400mm) | | | | | | ✓ | | |
| Požární odolnost (≥ EN3) | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **POUŽITÍ** | | | | | | | | |
| Dveře veřejných budov – frekventované | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| Těžké frekventované dveře | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Dveře pro hendikepované | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Designové dveře | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Dvoukřídlé dveře | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skleněné dveře | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | |
| **FUNKCE** | | | | | | | | |
| Zavírací síla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doklap (dovření dveří) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backcheck (proti rozražení dveří) | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Zpožďovací funkce (DA) | | o | o | | | o | | |
| Max. úhel otevření (strana pantů) | 160° | 180° | 180° | 180° | 170° | 170° | 120° | 120° |

✓: obsahuje o: možnost varianty CE: všechny produkty mají CE označení

| ASSA ABLOY dveřní zavírače pozice instalací | | | KLUZNÉ RAMÍNKO | | | | LOMENÉ RAMÍNKO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Strana pantů Instalace na rám | Strana pantů Instalace na dveře | Strana proti pantům Instalace na rám | Strana proti pantům Instalace na dveře | Strana pantů Instalace na dveře | Strana proti pantům Instalace na rám | Strana proti pantům Instalace na dveře (paralelní plech) |
| | | | | | | | | | |
| **Typ** | **Technologie** | **EN** | | | | | | | |
| DC700 | Vačková | 3-6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| DC500 | Vačková | 1-4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| DC640 | Hřebenová | 3-6 | | ✓ (EN 3-4) | ✓ (EN 3-4) | | ✓ | ✓ | |
| DC340 | Hřebenová | 2-6 | | ✓ (EN 1-4) | ✓ (EN 1-4) | | ✓ | ✓ | |
| DC347 | Hřebenová | 5-7 | | | | | ✓ | ✓ | |
| DC300 | Hřebenová | 3-6 | | ✓ (EN 1-3) | ✓ (EN 1-3) | | ✓ | ✓ | ✓ |
| DC300 Tandem | Hřebenová | > 7 | | | | | ✓ | | |
| DC200 | Hřebenová | 2-4 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| DC175 | Vačková | 3/4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| DC140 | Hřebenová | 2/3/4/5 | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| DC120 | Hřebenová | 2/3/4 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |

# Dveřní zavírač
# DC120

## CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě s normou EN1154

EN 1154

500 000

CE
ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
11
1162-CPD-0535
EN 1154:1996+A1:2002
+AC:2006
4 8 2/3/4 1 1 4
Dangerous substances: None

## POPIS VÝROBKU

- dveřní zavírač s hřebenovou technologií a lomeným ramínkem
- rozsah sil EN 2/3/4
- síla zavírače nastavitelná dle montáže
- pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1100mm a váhy 80kg
- použití pro pravé i levé dveře
- plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání a úhlu otevření (back-check) pomocí termodynamických ventilů
- úhel otevření do 180° (105° při montáži pro sílu EN4)
- součástí balení je lomené ramínko, šrouby na uchycení, montážní návod a instalační šablona

## VÝHODY

- rychlá instalace a snadné seřízení
- termodynamické ventily minimalizují vliv teplotních změn
- funkce nastavení maximálního úhlu otevření (back-check) nabízí optimální ochranu jak pro dveře, tak okolní stěny
- široký rozsah použití: požárně odolné i standardní dveře
- vhodný jak pro pravé, tak levé dveře

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- stříbrná
- bílá RAL9016
- hnědá RAL8014
- černá RAL9005

Stříbrná | Bílá RAL 9016 | Hnědá RAL 8014 | Černá RAL 9005

# Dveřní zavírač
# DC120

Síla EN2

Síla EN3

Síla EN4

| Technické údaje | |
|---|---|
| Nastavitelná síla zavírání dveří (dle montáže) | EN 2/3/4 |
| Šířka dveří do | 1100 mm |
| Maximální váha dveřního křídla | 80 kg |
| Směr otevírání dveří | Doleva/doprava |
| Rychlost zavírání | Proměnná v rozsahu 180° – 0° |
| Rychlost dovírání | Proměnná v rozsahu 15° – 0° |
| Ochrana proti nárazu | Proměnná nad 75° |
| Hmotnost | 1,6 kg |
| Výška | 52 mm |
| Hloubka | 47 mm |
| Délka | 220 mm |
| CE | Ano |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| DC120 ZAV.STRI. EN2/3/4 S RAM | AA000025 |
| DC120 ZAV.BILY EN2/3/4 S RAM | AA000026 |
| DC120 ZAV.HNEDY EN2/3/4 S RAM | AA000027 |
| DC120 ZAV.CERNY EN2/3/4 S RAM | AA000028 |

# Dveřní zavírač YALE DC5500

## CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě s normou EN1154

EN 1154

500 000

## POPIS VÝROBKU

- dveřní zavírač s hřebenovou technologií a lomeným ramínkem
- rozsah sil EN 2/3/4/5
- síla zavírače nastavitelná dle montáže
- pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1250mm a váhy 100kg
- použití pro pravé i levé dveře
- plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání a úhlu otevření (back-check) pomocí termodynamických ventilů
- úhel otevření do 180° na straně pantů (125° při montáži pro sílu EN5)

## VARIANTY

### DC5500 S ARETAČNÍM RAMÍNKEM

- dveřní zavírač s hřebenovou technologií a lomeným aretačním ramínkem
- rozsah sil EN2/3/4/5
- pro dveře do šířky 1250mm a váhy 100kg
- nelze použít na protipožární dveře

## VÝHODY

- rychlá instalace a snadné seřízení
- termodynamické ventily minimalizují vliv teplotních změn
- funkce nastavení maximálního úhlu otevření (back-check) nabízí optimální ochranu jak pro dveře, tak okolní stěny
- široký rozsah použití : požárně odolné i standardní dveře
- moderní a kompaktní design
- vhodný jak pro pravé, tak levé dveře

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- stříbrná
- bílá RAL9016
- hnědá RAL8014
- černá RAL9005

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- L141 aretační ramínko
- G143 kluzné ramínko
- A152 aretační prvek pro kluzné ramínko
- A153 koncový doraz pro kluzné ramínko

Stříbrná | Bílá RAL 9016 | Hnědá RAL 8014 | Černá RAL9005

# Dveřní zavírač
# YALE DC5500

Síla EN2

Síla EN3

Síla EN4

Síla EN5

| Technické údaje | |
|---|---|
| Nastavitelná síla zavírání dveří (dle montáže) | EN 2/3/4/5 |
| Šířka dveří do | 1250 mm |
| Maximální váha dveřního křídla | 100 kg |
| Směr otevírání dveří | Doleva/doprava |
| Rychlost zavírání | Proměnná v rozsahu 180°– 0° |
| Rychlost dovírání | Proměnná v rozsahu 15°– 0° |
| Ochrana proti nárazu | Proměnná nad 75° |
| Hmotnost | 1,75 kg |
| Výška | 55 mm |
| Hloubka | 40 mm |
| Délka | 206 mm |
| CE | Ano |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| YALE DC5500 EN2/3/4/5 S RAMINKEM STRIBRNY | AA001569 |
| YALE DC5500 EN2/3/4/5 S RAMINKEM BILY | AA001901 |
| YALE DC5500 EN2/3/4/5 S RAMINKEM HNEDY | AA001903 |
| YALE DC5500 EN2/3/4/5 S RAMINKEM CERNY | AA001902 |
| YALE DC5500 EN2/3/4/5 S ARETACNIM RAMINKEM STRIBRNY | AA001570 |
| G143 KLUZ. RAM. STRIBRNE | AA000250 |
| G143 KLUZ. RAM. BILE | AA000253 |
| G143 KLUZ. RAM. HNEDE | AA000350 |
| G143 KLUZ. RAM. CERNE | AA000972 |
| A152 ARET.PRVEK K G143 | SP002865 |
| A153 KONCOVY DORAZ K G143 | SP002866 |

# Dveřní zavírač DC140 New

## CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě s normou EN1154

## POPIS VÝROBKU

- dveřní zavírač s hřebenovou technologií a lomeným ramínkem
- rozsah sil EN 2/3/4/5
- síla zavírače nastavitelná dle montáže
- pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1250 mm a váhy 100 kg
- použití pro pravé i levé dveře
- plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání a úhlu otevření (back-check) pomocí termodynamických ventilů
- úhel otevření do 180° (125° při montáži pro sílu EN5)

## VÝHODY

- rychlá instalace a snadné seřízení
- termodynamické ventily minimalizují vliv teplotních změn
- funkce nastavení maximálního úhlu otevření (back-check) nabízí optimální ochranu jak pro dveře, tak okolní stěny
- široký rozsah použití: požárně odolné i standardní dveře
- moderní a kompaktní design
- vhodný jak pro pravé, tak levé dveře

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- stříbrná
- bílá RAL9016
- hnědá RAL8014
- černá RAL9005

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- DC140 dveřní zavírač (pouze tělo)
- L140 lomené ramínko
- L141 aretační ramínko
- G143 kluzné ramínko
- A152 aretační prvek pro kluzné ramínko
- A161 montážní plech pro DC140 (možnost přenastavení síly EN2-EN4)

Stříbrná | Bílá RAL 9016 | Hnědá RAL 8014 | Černá RAL 9005

# Dveřní zavírač
# DC140 New

Síla EN2

Síla EN3

Síla EN4

Síla EN5

| Technické údaje | |
|---|---|
| Nastavitelná síla zavírání dveří (dle montáže) | EN 2/3/4/5 |
| Šířka dveří do | 1250 mm |
| Maximální váha dveřního křídla | 100 kg |
| Směr otevírání dveří | Doleva/doprava |
| Rychlost zavírání | Proměnná v rozsahu 180° – 0° |
| Rychlost dovírání | Proměnná v rozsahu 15° – 0° |
| Ochrana proti nárazu | Proměnná nad 75° |
| Hmotnost | 1,75 kg |
| Výška | 55 mm |
| Hloubka | 40 mm |
| Délka | 206 mm |
| CE | Ano |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| DC140NEW STRIBR.EN2/3/4/5 S RAM | AA001194 |
| DC140NEW BILY EN2/3/4/5 S RAM | AA001195 |
| DC140NEW HNEDY EN2/3/4/5 S RAM | AA001196 |
| DC140NEW CERNY EN2/3/4/5 S RAM | AA001197 |
| | |
| DC140NEW STRI.EN2/3/4/5 BEZ RAM | AA001198 |
| DC140NEW BILY EN2/3/4/5 BEZ RAM | AA001199 |
| DC140NEW HNE.EN2/3/4/5 BEZ RAM | AA001200 |
| DC140NEW CER.EN2/3/4/5 BEZ RAM | AA001201 |
| L140 STAND.RAM STRIB K DC140 | AA000398 |
| L140 STAND.RAM BILE K DC140 | AA000401 |
| L140 STAND.RAM HNEDE DC140 | AA000410 |
| L140 STAND.RAM CERNE DC140 | AA000934 |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| L141 ARET.RAM.STRIBR K DC140 | AA000249 |
| L141 ARET.RAM.BILE K DC140 | AA000248 |
| L141 ARET.RAM HNED DC120/140 | AA000349 |
| G143 KLUZ.RAM.STRIBR K DC140 | AA000250 |
| G143 KLUZ.RAM.BILE K DC140 | AA000253 |
| G143 KLUZ.RAM. HNEDE | AA000350 |
| G143 KLUZ.RAM.CERNE K DC140 | AA000972 |
| A152 ARET.PRVEK-KL.RAMINKO | SP002865 |
| A153 KONC.DORAZ-KL.RAMINKO | SP002866 |
| A161 MONT. PLECH - DC140 STR. | AA000201 |
| A161 MONT.PLECH DC140 BILY | AA000264 |
| A161 MONT.PLECH DC140 HNE | AA000352 |
| A161 MONT.PLECH DC140 CERNY | AA000621 |

# Dveřní zavírač s vačkovou technologií a kluzným ramínkem DC175

## CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě s normou EN1154

EN 1154

## POPIS VÝROBKU

- dveřní zavírač s vačkovou technologií a kluzným ramínkem
- osvědčení o shodě s normou EN 1154
- rozsah síly EN 3/4
- síla zavírače nastavitelná dle montáže
- pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1100mm a váhy 80 kg
- úhel otevření na straně pantů do 160° (EN4 120°)
- úhel otevření na straně proti pantům 120° (EN4 95°)

## VÝHODY

- plynulé a lehké otvírání dveří díky vačkové technologii
- možnost instalace jak na rám, tak na dveřní křídlo pro stranu
- pantů i proti pantům
- použití pro pravé i levé dveře
- plynule nastavitelná rychlost zavírání a dovírání dveří
- pomocí ventilů umístěných na boční straně zavírače
- standardní barvy: stříbrná, bílá RAL 9016 a černá RAL 9005

Stříbrná EV1 | Bílá RAL 9016 | Hnědá RAL 8014 | Černá RAL 9005

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Montážní plech A280

### Aretační prvek A278

- Úhel nastavení aretace max. 110°.
- Nastavitelná síla přidržení
- Nemůže být použito do protipožárních a kouřotěsných dveří.

### Koncový doraz A279

- Pomáhá zabránit tomu, aby dveře narazily do protější stěny.
- Úhel nastavení koncového dorazu max. 110°.

# Dveřní zavírač s vačkovou technologií a kluzným ramínkem DC175

| Technické údaje | |
|---|---|
| Síla zavírače | EN 3/4 |
| Šířka dveří do | 1100 mm |
| Použití pro požárně odolné a kouřotěsné dveře | Ano |
| Směr otvírání dveří | Doleva/doprava |
| Možnosti montáže | Standardní i na rám dveří |
| Rychlost zavírání | Proměnnná v rozsahu120°–15° |
| Rychlost dovírání | Proměnná v rozsahu 15°–0° |
| Max. úhle otevření strana pantů | Ca. 160° |
| Max. úhle otevření strana proti pantům | Ca. 110° |
| Certifikováno dle normy | EN 1154 |
| CE | ANO |
| Délka | 200 mm |
| Výška | 58 mm |
| Hloubka | 32 mm |
| Váha | 2,1 kg |

## VÝHODY

| | Výhody |
|---|---|
| Projekty | – Moderní design<br>– Kompatní design<br>– Splňuje požadavky pro použití na bezbariérových vstupech (EA / CEN TR 15894) |
| Instalace | – Rychlá a jednoduchá instalace<br>– Rychlé a jednoduché nastavenié<br>– Možnost instalace jak na rám, tak na dveřní křídlo pro stranu pantů i proti pantům |
| Obchod | – Jeden produkt vhodný pro širokou škálu použití<br>– Kompletní příslušenství k dispozici |
| Konečný uživatel | – Termodynamické ventily minimalizují vliv teplotních změn<br>– Plynulé a lehké otvírání dveří |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| DC175 STRIBRNY EN3 S KLUZ.RAM | AA001471 |
| DC175 BILY EN3 S KLUZ.RAM | AA001472 |
| DC175 HNEDY EN3 S KLUZ.RAM | AA001603 |
| DC175 CERNY EN3 S KLUZ.RAM | AA002025 |
| A278 ARETACNI PRVEK K DC175 | AA001473 |
| A279 KONCOVY DORAZ K DC175 | AA001474 |

# Dveřní zavírač DC200 New

## CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě s normou EN1154

## POPIS VÝROBKU

- dveřní zavírač s hřebenovou technologií
- rozsah sil EN 2-4 (s lomeným ramínkem)
- síla zavírače nastavitelná na těle zavírače pomocí ventilu
- pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1100mm a váhy 80kg
- použití pro pravé i levé dveře
- plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání a úhlu otevření (back-check) pomocí termodynamických ventilů
- úhel otevření do 180°
- součástí balení jsou šrouby na uchycení, montážní návod a instalační šablona

## VÝHODY

- rychlá instalace a snadné seřízení
- termodynamické ventily minimalizují vliv teplotních změn
- funkce nastavení maximálního úhlu otevření (back-check) nabízí optimální ochranu jak pro dveře, tak okolní stěny
- široký rozsah použití: požárně odolné, kouřotěsné i standardní dveře
- vhodný pro levé i pravé dveře a montáž do rámu
- moderní a kompaktní design
- snížené náklady na zásoby díky modulární produktové řadě
- jednotná sada doplňků použitelná pro všechny modely této řady

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- L190 lomené ramínko
- L191 aretační ramínko (vypínatelná aretace – nastavitelná od 45° do150°)
- L192 aretační ramínko (nevypínatelná aretace – nastavitelná od 70°do 140°)
- G193 kluzné ramínko
- G195 kluzné ramínko s překrytem
- A152 aretační prvek pro kluzné ramínko
- A153 koncový doraz pro kluzné ramínko
- A120 montážní plech pro DC
- A123 montážní plech tvar L pro DC
- A154 montážní plech pro lomené ramínko
- A130 montážní plech pro kluzná ramínka
- A104 montážní plech tvar L pro kluzná ramínka
- A172 nerezový kryt pro DC200

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- stříbrná
- bílá RAL9016
- hnědá RAL8014
- černá RAL9005
- nerez

Stříbrná | Bílá RAL 9016 | Hnědá RAL 8014

Nerez | Černá RAL 9005

# Dveřní zavírač
# DC200 New

| Technické údaje | |
|---|---|
| Plynule nastavitelná síla zavírání dveří | EN 2-4 |
| Šířka dveří do | 1100 mm |
| Maximální váha dveřního křídla | 80 kg |
| Použití pro požárně odolné a kouřotěsné dveře | Ano |
| Směr otevírání dveří | Nalevo/napravo |
| Rychlost zavírání | Proměnná v rozsahu 180° – 0° |
| Rychlost dovírání | Proměnná v rozsahu 15° – 0° |
| Ochrana proti nárazu | Proměnná nad 75° |
| Režim zajištění dveří v otevřené poloze (s aretačním ramínkem L191) | Nastavitelný v rozsahu 75°– 150°, lze aktivovat a deaktivovat |
| Hmotnost | 2,2 kg |
| Výška | 60 mm |
| Hloubka | 47 mm |
| Délka | 223 mm |
| Dle normy | EN 1154 |
| CE | Ano |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| DC200NEW STRIBR.EN2-4 BEZ RAM | AA001202 |
| DC200NEW BILY EN2-4 BEZ RAM | AA001203 |
| DC200NEW HNEDY EN2-4 BEZ RAM | AA001204 |
| DC200NEW CERNY EN2-4 BEZ RAM | AA001205 |

| | |
|---|---|
| L190-STANDARDNI RAM. STRIBRNE | SP002937 |
| L190-STANDARDNI RAM. BILE | SP002938 |
| L190-STANDARDNI RAM. HNEDE | SP002939 |
| L190-STANDARDNI RAM. CERNE | SP002940 |
| L190 STANDARDNI RAM NEREZ | AA000267 |
| L191 ARET.RAMINKO STRIBRNE | SP002905 |
| L191 ARET.RAMINKO BILE | SP002906 |
| L191 ARET.RAMINKO HNEDE | SP002907 |
| L191 ARET.RAMINKO CERNE | SP002908 |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| L192 ARET.NEVYP.RAM STRIBRNE | AA000845 |
| L192 ARET.NEVYP.RAM BILE | AA000869 |
| L192 ARET.NEVYP.RAM HNEDE | AA000925 |
| A120 MON.PL.-DC200/300/500/700 | SP002945 |

# Dveřní zavírač DC300 New

## CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě s normou EN1154

## POPIS VÝROBKU

- dveřní zavírač s hřebenovou technologií
- rozsah sil EN 3-6 (s lomeným ramínkem)
- pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1400mm a váhy 120kg
- rozsah sil EN 1-3 (s kluzným ramínkem)
- pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 950mm a váhy 60kg
- síla zavírače nastavitelná na těle zavírače pomocí ventilu
- použití pro pravé i levé dveře
- plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání a úhlu otevření (back-check) pomocí termodynamických ventilů
- úhel otevření do 180˚
- součástí balení jsou šrouby na uchycení, montážní návod a instalační šablona

## VARIANTY

### DC300DA (SE ZPOŽĎOVACÍ FUNKCÍ DA)

- dveřní zavírač s hřebenovou technologií
- plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání a úhlu otevření (back-check) a zpoždění zavírání (DA) pomocí termodynamických ventilů

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- stříbrná
- bílá RAL9016
- hnědá RAL8014
- černá RAL9005
- nerez

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- L190 lomené ramínko
- L191 aretační ramínko (vypínatelná aretace – nastavitelná o 45˚ do150˚)
- L192 aretační ramínko (nevypínatelná aretace – nastavitelná od 70°do 140°)
- G193 kluzné ramínko
- G195 kluzné ramínko s překrytem
- A152 aretační prvek pro kluzné ramínko
- A153 koncový doraz pro kluzné ramínko
- A120 montážní plech pro DC
- A123 montážní plech tvar L pro DC
- A154 montážní plech pro lomené ramínko
- A130 montážní plech pro kluzná ramínka
- A104 montážní plech tvar L pro kluzná ramínka
- A173 nerezový kryt pro DC300

Stříbrná | Bílá RAL 9016 | Hnědá RAL 8014 | Černá RAL 9005

Nerez

# Dveřní zavírač
# DC300 New

| Technické údaje | |
|---|---|
| Plynule nastavitelná síla zavírání dveří | EN 3-6 (s lomeným ramínkem) |
| Šířka dveří do | 1400 mm |
| Maximální váha dveřního křídla | 120 kg |
| Plynule nastavitelná síla zavírání dveří | EN 1-3 (s kluzným ramínke) |
| Šířka dveří do | 950 mm |
| Maximální váha dveřního křídla | 60 kg |
| Směr otevírání dveří | Doleva/doprava |
| Rychlost zavírání | Proměnná v rozsahu 180° – 0° |
| Rychlost dovírání | Proměnná v rozsahu 15° – 0° |
| Ochrana proti nárazu | Proměnná nad 75° |
| Režim zajištění dveří v otevřené poloze (aretačním ramínkem L191) | Nastavitelný v rozsahu 75° – 150°, lze aktivovat a deaktivovat |
| Hmotnost | 2,4 kg |
| Výška | 60 mm |
| Hloubka | 47 mm |
| Délka | 260 mm |
| CE | Ano |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| DC300NEW STRIBR EN3-6 BEZ RAM | AA001206 |
| DC300NEW BILY EN3-6 BEZ RAM | AA001207 |
| DC300NEW HNEDY EN3-6 BEZ RAM | AA001208 |
| DC300NEW CERNY EN3-6 BEZ RAM | AA001209 |

| | |
|---|---|
| L190-STANDARDNI RAM. STRIBRNE | SP002937 |
| L190-STANDARDNI RAM. BILE | SP002938 |
| L190-STANDARDNI RAM. HNEDE | SP002939 |
| L190-STANDARDNI RAM. CERNE | SP002940 |
| L190 STANDARDNI RAM NEREZ | AA000267 |
| L191 ARET.RAMINKO STRIBRNE | SP002905 |
| L191 ARET.RAMINKO BILE | SP002906 |
| L191 ARET.RAMINKO HNEDE | SP002907 |
| L191 ARET.RAMINKO CERNE | SP002908 |

## DC300DA

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| DC300DANEW STR.EN3-6 BEZ RAM | AA001210 |
| DC300DANEW BILY EN3-6 BEZ RAM | AA001211 |
| DC300DANEW HNE.EN3-6 BEZ RAM | AA001212 |
| DC300DANEW CER.EN3-6 BEZ RAM | AA001213 |

# Dveřní zavírač DC300TANDEM New

## CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě s normou EN1154

EN 1154

500 000

CE ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstraße 20 72458 Albstadt 11
1162-CPD-0485 EN 1154:1996+A1:2002 4 8 6 3 1 1 4
Dangerous substances: None

## POPIS VÝROBKU

- dveřní zavírač s hřebenovou technologií
- dva propojené zavírače DC300 NEW (nutno použít montážní plech A121)
- rozsah sil EN > 7 (s lomeným ramínkem)
- pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1800 mm a váhy 180kg
- síla zavírače nastavitelná na těle zavírače pomocí ventilu
- použití pro pravé i levé dveře
- plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání a úhlu otevření (back-check) pomocí termodynamických ventilů
- úhel otevření do 180°
- součástí balení jsou šrouby na uchycení, montážní návod a instalační šablona

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- stříbrná
- bílá RAL9016
- hnědá RAL8014
- černá RAL9005

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- L197 lomené ramínko
- A121 montážní plech s extra dlouhým tisícihranem

Stříbrná | Bílá RAL 9016 | Hnědá RAL 8014 | Černá RAL 9005

# Dveřní zavírač
# DC300TANDEM New

| Technické údaje | |
|---|---|
| Plynule nastavitelná síla zavírání | EN >7 (2 x DC300) |
| Šířky dveří do | 1800 mm |
| Maximální váha dveřního křídla | 180 kg |
| Směr otevírání dveří | Doleva/doprava |
| Rychlost zavírání | Proměnná v rozsahu 180° – 0° |
| Rychlost dovírání | Proměnná v rozsahu 15° – 0° |
| Ochrana proti nárazu | Proměnná nad 75° |
| Hmotnost v kg | 4,8 kg |
| Výška | 125 mm |
| Hloubka | 52 mm |
| Délka | 260 mm |
| CE | Ano (DC300) |

## DC300 Tandem se skládá z:

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 2 kusy DC300NEW STRIBR EN3-6 BEZ RAM | AA001206 |
| 1 ks A121 MON. PL.-DC300TANDEM STRI | SP002946 |
| 1 ks L190-STANDARDNI RAM. STRIBRNE | SP002937 |

# Dveřní zavírač
# DC340 New

## CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě
s normou EN1154

## POPIS VÝROBKU

- dveřní zavírač s hřebenovou technologií
- rozsah sil EN 3-6 (s lomeným ramínkem)
- pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1400mm a váhy 120kg
- rozsah sil EN 1-4 (s kluzným ramínkem)
- pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1100mm a váhy 80kg
- síla zavírače nastavitelná na těle zavírače pomocí ventilu
- použití pro pravé i levé dveře
- plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání a úhlu otevření (back-check) pomocí termodynamických ventilů
- úhel otevření do 180˚
- součástí balení jsou šrouby na uchycení, montážní návod a instalační šablona

## VARIANTY

### DC340DA (SE ZPOŽĎOVACÍ FUNKCÍ DA)

- dveřní zavírač s hřebenovou technologií
- plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání a úhlu otevření (back-check) a zpoždění zavírání (DA) pomocí termodynamických ventilů

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- stříbrná
- bílá RAL9016
- hnědá RAL8014
- černá RAL9005
- nerez

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- L190 lomené ramínko
- L191 aretační ramínko (vypínatelná aretace – nastavitelná o 45˚ do150˚)
- L192 aretační ramínko (nevypínatelná aretace – nastavitelná od 70°do 140°)
- G193 kluzné ramínko
- G195 kluzné ramínko s překrytem
- A152 aretační prvek pro kluzné ramínko
- A153 koncový doraz pro kluzné ramínko
- A126 montážní plech pro DC
- A154 montážní plech pro lomené ramínko
- A130 montážní plech pro kluzná ramínka
- A104 montážní plech tvar L pro kluzná ramínka
- nerezový kryt pro DC340

Stříbrná | Bílá RAL 9016 | Hnědá RAL 8014 | Černá RAL 9005 | Nerez

# Dveřní zavírač
# DC340 New

| Technické údaje | |
|---|---|
| Plynule nastavitelná síla zavírání dveří | EN 3-6 (s lomeným ramínkem) |
| Šířka dveří do | 1400 mm |
| Maximální váha dveřního křídla | 120 kg |
| Plynule nastavitelná síla zavírání dveří | EN 1-4 (s kluzným ramínke) |
| Šířka dveří do | 1110 mm |
| Maximální váha dveřního křídla | 80 kg |
| Použití pro požárně odolné a kouřotěsné dveře | Ano |
| Směr otevírání dveří | Nalevo/napravo |
| Rychlost zavírání | Proměnná v rozsahu 180° – 0° |
| Rychlost dovírání | Proměnná v rozsahu 15° – 0° |
| Ochrana proti nárazu | Proměnná nad 75° |
| Režim zajištění dveří v otevřené poloze (aretačním prvkem A152) | Maximální úhel zajištěného otevření 130° |
| Hmotnost | 2,1 kg |
| Výška | 69 mm |
| Hloubka | 63 mm |
| Délka | 308 mm |
| Dle normy | EN 1154 |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| DC340NEW STR.EN3-6 BEZ RAM | AA001147 |
| DC340NEW BILY EN3-6 BEZ RAM | AA001148 |
| DC340NEW HNED.EN3-6 BEZ RAM | AA001149 |
| DC340NEW CERN.EN3-6 BEZ RAM | AA001150 |
| DC340NEW NRZ.EN3-6 BEZ RAM | AA001151 |
| G193 KLUZ.RAM. STAND.STRIBRNE | SP002921 |
| G193 KLUZ.RAM. STAND.BILE | SP002922 |
| G193 KLUZ.RAM. STAND.HNEDE | SP002923 |
| G193 KLUZ.RAM. STAND.CERNE | SP002924 |
| G195NEW KLUZ.RAM.STRIBR | AA001214 |
| G195NEW KLUZ.RAM.BILE | AA001215 |
| G195NEW KLUZ.RAM.HNEDE | AA001216 |
| G195NEW KLUZ.RAM.CERNE | AA001217 |
| G195NEW KLUZ.RAM NEREZ | AA001218 |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| A126 MONT.PL. DC340/347 | SP002863 |
| A152 ARET.PRVEK-KL.RAMINKO | SP002865 |
| A153 KONC.DORAZ-KL.RAMINKO | SP002866 |

## DC340DA

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| DC340DANEW STR.EN3-6 BEZ RAM | AA001152 |
| DC340DANEW BILY EN3-6 BEZ RAM | AA001153 |
| DC340DANEW HNE.EN3-6 BEZ RAM | AA001154 |
| DC340DANEW CER.EN3-6 BEZ RAM | AA001155 |

# Dveřní zavírač DC347 New

## CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě s normou EN1154

EN 1154

500 000

CE Abloy Oy PO Box 108 80101 Joensuu,Finland 04
1162-CPD-0131 EN1154:1996+A1:2002 4 8 7 5 1 1 3

## POPIS VÝROBKU

- dveřní zavírač s hřebenovou technologií pro těžké dveře
- rozsah sil EN 5-7 (s lomeným ramínkem)
- pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1600 mm a váhy 160kg
- síla zavírače nastavitelná na těle zavírače pomocí ventilu
- použití pro pravé i levé dveře
- plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání a úhlu otevření (back-check) pomocí termodynamických ventilů
- úhel otevření do 180°
- součástí balení jsou šrouby na uchycení, montážní návod a instalační šablona

## VÝHODY

- rychlá instalace a snadné seřízení
- termodynamické ventily minimalizují vliv teplotních změn
- funkce nastavení maximálního úhlu otevření (back-check) nabízí optimální ochranu jak pro dveře, tak okolní stěny

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- stříbrná
- bílá RAL9016
- hnědá RAL8014
- černá RAL9005
- nerez

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- L197 lomené ramínko
- A126 montážní plech pro DC
- nerezový kryt pro DC347

Stříbrná | Bílá RAL 9016 | Hnědá RAL 8014 | Černá RAL 9005 | Nerez

# Dveřní zavírač
# DC347 New

| Technické údaje | |
|---|---|
| Plynule nastavitelná síla zavírání dveří | EN 5-7 |
| Šířka dveří do | 1600 mm |
| Maximální váha dveřního křídla | 160 kg |
| Použití pro požárně odolné a kouřotěsné dveře | Ano |
| Směr otevírání dveří | Nalevo/napravo |
| Rychlost zavírání | Proměnná v rozsahu 180° – 0° |
| Rychlost dovírání | Proměnná v rozsahu 15° – 0° |
| Ochrana proti nárazu (funkce nastavení max. úhlu otevření dveřního křídla) | Proměnná nad 75° |
| Hmotnost | 2,2 kg |
| Výška | 69 mm |
| Hloubka | 63 mm |
| Délka | 308 mm |
| Dle normy | EN 1154 |
| CE | Ano |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| DC347NEW<br>DVEŘNÍ ZAVÍRAČ STŘÍBRNÝ EN 5-7 BEZ RAM. | AA001157 |
| DC347NEW<br>DVEŘNÍ ZAVÍRAČ BÍLÝ EN 5-7 BEZ RAM. | AA001158 |
| DC347NEW<br>DVEŘNÍ ZAVÍRAČ HNĚDÝ EN 5-7 BEZ RAM. | AA001159 |
| DC347NEW<br>DVEŘNÍ ZAVÍRAČ ČERNÝ EN 5-7 BEZ RAM. | AA001160 |
| L197 SPEC. RAM. DC347 STŘÍBRNÁ | SP002860 |
| A126 MONT. PLECH DC340/347 | SP002863 |
| A107 MONT. PLECH L G460-464 STŘÍBRNÝ | SP002846 |

# Dveřní zavírač DC500 New

## CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě s normou EN1154

## POPIS VÝROBKU

- dveřní zavírač s vačkovou technologií
- rozsah síly EN 1-4 (s kluzným ramínkem)
- pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1100mm a váhy 80kg
- síla zavírače nastavitelná na těle zavírače pomocí ventilu
- použití pro pravé i levé dveře
- plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání a úhlu otevření (back-check) pomocí termodynamických ventilů
- úhel otevření do 170° (na straně pantů), úhel otevření 120° (na straně proti pantům)
- součástí balení jsou šrouby na uchycení, montážní návod a instalační šablona

## VÝHODY

- plynulé a lehké otvírání dveří díky vačkové technologii
- rychlá instalace a snadné seřízení
- termodynamické ventily minimalizují vliv teplotních změn
- funkce nastavení maximálního úhlu otevření (back-check) nabízí optimální ochranu jak pro dveře, tak okolní stěny
- možnost instalace jak na rám, tak na dveřní křídlo pro stranu pantů i proti pantům

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- stříbrná
- bílá RAL9016
- hědá RAL8014
- černá RAL9005
- nerez

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- G193 kluzné ramínko
- G195 kluzné ramínko s překrytem
- A152 aretační prvek pro kluzné ramínko
- A153 koncový doraz pro kluzné ramínko
- A120 montážní plech pro DC
- A130 montážní plech pro kluzná ramínka
- A104 montážní plech tvar L pro kluzná ramínka
- G460 požární konzole na jednokřídlé dveře
- G461 požární konzole s koordinátorem
- G462 požární konzole s koordinátorem a dvěma elektromagnety
- G464 požární konzole s koordinátorem a jedním elekromagnetem
- nerezový kryt pro DC500

Stříbrná | Bílá RAL 9016 | Hnědá RAL 8014 | Černá RAL 9005 | Nerez

# Dveřní zavírač
# DC500 New

| Technické údaje | |
|---|---|
| Plynule nastavitelná síla zavírání dveří | EN 1-4 |
| Šířky dveří do | 1100 mm |
| Maximální váha dveřního křídla | 80 kg |
| Použití pro požárně odolné a kouřotěsné dveře | Ano |
| Směr otevírání dveří | Doleva/doprava |
| Standardní instalace a instalace do rámu | Ano |
| Rychlost zavírání | Proměnná v rozsahu 170° – 0° |
| Rychlost dovírání | Proměnná v rozsahu 15° – 0° |
| Režim zajištění dveří v otevřené poloze (aretačním prvkem A152) | Maximální úhel zajištěného otevření 130° |
| Úhel otevření na straně pantů | Cca. 170° |
| Úhel otevření na straně proti pantům | Cca. 120° |
| Hmotnost | 2,7 kg |
| Výška | 64 mm |
| Hloubka | 57 mm |
| Šířka | 270 mm |
| Dle normy | EN 1154 |
| CE | Ano |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| DC500NEW STR.EN 1-4 BEZ RAM | AA001161 |
| DC500NEW BILY EN1-4 BEZ RAM | AA001162 |
| DC500NEW HNED.EN1-4 BEZ RAM | AA001163 |
| DC500NEW CERN.EN1-4 BEZ RAM | AA001164 |
| DC500NEW NRZ EN1-4 BEZ RAM | AA001165 |
| G193 KLUZ.RAM. STAND.STRIBRNE | SP002921 |
| G193 KLUZ.RAM. STAND.BILE | SP002922 |
| G193 KLUZ.RAM. STAND.HNEDE | SP002923 |
| G193 KLUZ.RAM. STAND.CERNE | SP002924 |
| G195NEW KLUZ.RAM.STRIBR | AA001214 |
| G195NEW KLUZ.RAM.BILE | AA001215 |
| G195NEW KLUZ.RAM.HNEDE | AA001216 |
| G195NEW KLUZ.RAM.CERNE | AA001217 |
| G195NEW KLUZ.RAM NEREZ | AA001218 |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| A120 MON.PL.-DC200/300/500/700 | SP002945 |
| A152 ARET.PRVEK-KL.RAMINKO | SP002865 |
| A153 KONC.DORAZ-KL.RAMINKO | SP002866 |

# Dveřní zavírač DC700 New

## CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě s normou EN1154

## POPIS VÝROBKU

- dveřní zavírač s vačkovou technologií
- rozsah sílyEN 3-6 (s kluzným ramínkem)
- pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1400mm a váhy 120kg
- síla zavírače nastavitelná na těle zavírače pomocí ventilu
- použití pro pravé i levé dveře
- Plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání a úhlu otevření (back-check) pomocí termodynamických ventilů
- úhel otevření do 170° (na straně pantů), úhel otevření 120° (na straně proti pantům)
- součástí balení jsou šrouby na uchycení, montážní návod a instalační šablona

## VÝHODY

- plynulé a lehké otvírání dveří díky vačkové technologii
- rychlá instalace a snadné seřízení
- termodynamické ventily minimalizují vliv teplotních změn
- funkce nastavení maximálního úhlu otevření (back-check) nabízí optimální ochranu jak pro dveře, tak okolní stěny
- možnost instalace jak na rám, tak na dveřní křídlo pro stranu pantů i proti pantům

## VARIANTY

### DC700DA (SE ZPOŽĎOVACÍ FUNKCÍ DA)

- plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání a úhlu otevření (back-check) a zpoždění zavírání (DA) pomocí termodynamických ventilů

### DC700AC

- dveřní zavírač s úhlem otevření do 180° (na straně pantů)

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- stříbrná
- bílá RAL9016
- hnědá RAL8014
- černá RAL9005
- nerez

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- G193 kluzné ramínko
- G195 kluzné ramínko s překrytem
- A152 aretační prvek pro kluzné ramínko
- A153 koncový doraz pro kluzné ramínko
- A120 montážní plech pro DC
- A130 montážní plech pro kluzná ramínka
- A104 montážní plech tvar L pro kluzná ramínka
- G460 požární konzole na jednokřídlé dveře
- G461 požární konzole s koordinátorem
- G462 požární konzole s koordinátorem a dvěma elektromagnety
- G464 požární konzole s koordinátorem a jedním elekromagnetem
- Nerezový kryt pro DC700

Stříbrná | Bílá RAL 9016 | Hnědá RAL 8014 | Černá RAL 9005

Nerez

# Dveřní zavírač
# DC700 New

| Technické údaje | |
|---|---|
| Plynule nastavitelná síla zavírání dveří | EN 3-6 |
| Šířky dveří do | 1400 mm |
| Maximální váha dveřního křídla | 120 kg |
| Použití na požárně odolné a kouřotěsné dveře | Ano |
| Směr otevírání dveří | Doleva/doprava |
| Standardní instalace a instalace do rámu | Ano |
| Rychlost zavírání | Proměnná v rozsahu 170° – 0° |
| Rychlost dovírání | Proměnná v rozsahu 15° – 0° |
| Ochrana proti nárazu | Proměnná nad 75° |
| Režim zajištění dveří v otevřené poloze (aretačním prvkem A152) | Maximální úhel zajištěného otevření 130° |
| Úhel otevření na straně pantů | 170° |
| Úhel otevření na straně proti pantům | 120° |
| Hmotnost | 2,7 kg |
| Výška | 64 mm |
| Hloubka | 57 mm |
| Délka | 270 mm |
| Dle normy | EN 1154 |
| CE | Ano |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| DC700NEW STR.EN3-6 BEZ RAM | AA001166 |
| DC700NEW BILY EN3-6 BEZ RAM | AA001167 |
| DC700NEW HNED.EN3-6 BEZ RAM | AA001168 |
| DC700NEW CERN.EN3-6 BEZ RAM | AA001169 |
| DC700NEW NRZ EN3-6 BEZ RAM | AA001170 |
| G193 KLUZ.RAM. STAND.STRIBRNE | SP002921 |
| G193 KLUZ.RAM. STAND.BILE | SP002922 |
| G193 KLUZ.RAM. STAND.HNEDE | SP002923 |
| G193 KLUZ.RAM. STAND.CERNE | SP002924 |
| G195NEW KLUZ.RAM.STRIBR | AA001214 |
| G195NEW KLUZ.RAM.BILE | AA001215 |
| G195NEW KLUZ.RAM.HNEDE | AA001216 |
| G195NEW KLUZ.RAM.CERNE | AA001217 |
| G195NEW KLUZ.RAM NEREZ | AA001218 |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| A120 MON.PL.-DC200/300/500/700 | SP002945 |
| A152 ARET.PRVEK-KL.RAMINKO | SP002865 |
| A153 KONC.DORAZ-KL.RAMINKO | SP002866 |

# Dveřní zavírač s tichým doklapem Close-Motion® DC700G-CM New

## CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě s normou EN1154

## POPIS VÝROBKU

- dveřní zavírač s vačkovou technologií a tichým doklapem (Close-Motion®)
- rozsah síly EN3-6 (s kluzným ramínkem)
- pro požárně odolné a kouřotěsné dveře (nutno použít prvek M220 nebo M225) do šířky 1400mm a váhy 120kg
- integrovaný prvek v kluzném ramínku pro plynulé, tiché a bezpečné dovření dveří
- použití pro pravé i levé dveře
- plynule nastavitelná rychlost zavírání, úhlu otevření (back-check) a síly zavírače
- plynulé, tiché a bezpečné dovření od ≤10°
- úhel otevření do 170°
- instalace pouze na stranu pantů

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- G150 kluzné ramínko pro DC700G-CM
- M220 pravý, ochranný prvek pro požární použití
- M225 levý, ochranný prvek pro požární použití
- A131 montážní plech
- A188 koncový doraz
- A230 montážní plech 2 mm
- A240 montážní plech 3 mm
- A250 montážní plech 5 mm
- A260 montážní plech 15 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- stříbrná
- nerez

## VÝHODY

- plynulé, tiché a bezpečné dovírání dveří pomocí integrovaného prvku Close-Motion®
- rychlá instalace a snadné seřízení

Stříbrná

Nerez

# Dveřní zavírač s tichým doklapem Close-Motion® DC700G-CM New

| Technické údaje | |
|---|---|
| Plynule nastavitelná síla zavírání | EN 3-6 |
| Šířka dveří do | 1800 mm |
| Maximální váha dveřního křídla | 120 kg |
| Směr otevírání dveří | Doleva/doprava |
| Rychlost zavírání | Proměnná v rozsahu 170° – 10° |
| Rychlost dovírání | Proměnná v rozsahu 10° – 0° |
| Ochrana proti rozražení | Proměnná nad 75° |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| DC700G-CM NEW STRIB.EN3-6 | AA001191 |
| G150NEW KL.RAM DC700G-CM STR | AA001192 |

# Dveřní zavírač
# DC640 New

## CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě s normou EN1155

## POPIS VÝROBKU

- elektrohydraulický dveřní zavírač s hřebenovou technologií a funkcí volného pohybu dveří (bez odporu)
- pro požárně odolné a kouřotěsné jednokřídlé dveře do šířky 1400 mm a váhy 120 kg s lomeným ramínkem pro volný pohyb dveří L690 a pro dveře do šířky 1100 mm a váhy 80 kg s kluzným ramínkem pro volný pohyb dveří G694
- pro aktivaci volného pohybu dveří je zapotřebí otevřít dveře min. na 70°
- použití pro levé i pravé dveře
- nastavitelná rychlost zavírání, dovírání dveří a max.úhlu otevření pomocí ventilů umístěných na čelní straně zavírače
- termodynamické ventily pro stejnoměrný výkon
- plynule nastavitelná síla zavírání
- úhel otevření do 180°

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- stříbrná
- bílá RAL9016
- hnědá RAL8014
- černá RAL9005

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- L690 lomené ramínko pro volný pohyb dveří
- G694 kluzné ramínko pro volný pohyb dveří

Stříbrná | Bílá RAL 9016 | Hnědá RAL 8014 | Černá RAL 9005

# Dveřní zavírač
# DC640 New

| Technické údaje | |
|---|---|
| Plynule nastavitelná síla zavírání dveří s kluzným nebo lomeným ramínkem pro volný pohyb dveří | EN 3 – 4 / EN 3 - 6 |
| Šířka dveří do | 1100 mm / 1400 mm |
| Maximální váha dveřního křídla | 80 kg / 110 kg |
| Ochrana proti požáru a kouři | Ano |
| Směr otevírání dveří | levé/pravé |
| Rychlost zavírání | Proměnná v rozsahu 180° – 0° |
| Rychlost dovírání | Proměnná v rozsahu 15° – 0° |
| Ochrana proti nárazu | Proměnná nad 75° |
| Hmotnost | 4,0 kg |
| Výška | 71 mm |
| Hloubka | 63 mm |
| Délka | 400 mm |
| Dle normy | EN 1155 |
| CE | Ano |
| Napájení | 24 V |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| DC640 EL.HYDR.ZAVIRAC STRIBR | SP0002879 |
| G694 KLUZ.RAMINKO | SP002910 |
| L690 LOMENE RAMINKO K DC640 | AA001858 |

# Požární konzole G460 New

## CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě s normou EN1154, EN1155

EN 1154 EN 1155

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | Abloy Oy<br>PO Box 108<br>80101 Joensuu,Finland | | | | | 10 | |
| 0432-BPR-0050 | EN1155:1997+A1:2002 | 3 | 8 | 6<br>3 | 1 | 1 | 3 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | Abloy Oy<br>PO Box 108<br>80101 Joensuu,Finland | | | | | 10 | |
| 1162-CPD-0464 | EN1154:1996+A1:2002 | 3 | 8 | 6<br>3 | 1 | 1 | 4 |

## POPIS VÝROBKU

- požární konzole s elektromagnetickým zajištěním jednokřídlých dveří v otevřené poloze
- pro požárně odolné a kouřotěsné jednokřídlé dveře do šířky 1400 mm a váhy 120 kg
- úhel aretovaného otevření plynule nastavitelný v rozmezí od 70° do 130°
- lze použít pro levé i pravé dveře
- standardní instalace na straně pantů i na straně proti pantům
- požární konzole je dodávána s rámínkem
- součástí balení jsou šrouby na uchycení, kabel na připojení, montážní návod a instalační šablona

- doporučeno s dveřními zavírači DC500 a DC700

## TECHNICKÉ ÚDAJE

- napájení 24 V
- maximální spotřeba el. 60 mA

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- stříbrná
- bílá RAL9016
- hnědá RAL8014
- černá RAL9005
- nerez

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- DC500 dveřní zavírač
- DC700 dveřní zavírač
- A115 montážní plech
- A116 montážní plech tvar L

Stříbrná | Bílá RAL 9016 | Hnědá RAL 8014 | Černá RAL 9005 | Nerez

# Požární konzole
# G460 New

| Technické údaje | |
|---|---|
| Napájení | 24 V DC |
| Maximální spotřeba | 60 mA |
| Maximální šířka dveří | 1400 mm |
| Maximální váha dveřního křídla | 80 kg |
| Rozmezí aretovaného otevření | 70° – 130° |
| Hmotnost | 1,2 kg |
| Výška | 31 mm |
| Hloubka | 33 mm |
| Délka | 545 mm |
| Dle normy | EN 1155 |
| CE | Ano |

Další údaje pro zavírač dveří viz DC700

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| G460NEW POZ.KON.EL.MAG.STRIB | AA001171 |
| G460NEW POZ.KON.EL.MAG.BILA | AA001172 |
| G460NEW POZ.KON.EL.MAG.HNEDA | AA001173 |
| G460NEW POZ.KON.EL.MAG.CERNA | AA001174 |
| G460NEW POZ.KON.EL.MAG.NRZ | AA001175 |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| A115 M.PLECH L G460-464 STRIB. | SP002845 |
| A116 M.PLECH L G460-464 STRIB. | SP002844 |

# Dveřní koordinátor 914000

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN1158

EN 1158

## POPIS VÝROBKU

- mechanický dveřní koordinátor
- funguje nezávisle na zavíracích mechanismech a nabízí funkčnost, bezpečnost a spolehlivost
- pro požárně odolné a kouřotěsné dvoukřídlé
- správná zavírací sekvence zaručena
- instalace na straně pantů

## VÝHODY

- rychlá instalace

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- stříbrná
- nerez

## VARIANTY

### 914000-08 PEVNÝ

### 914000-09 NASTAVITELNÝ

- možnost nastavení (prodloužení) ramena koordinárotu dle rozměru křídla.

# Dveřní koordinátor
# 914000

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 914000-08 DVERNI KOORDINATOR STRIBRNY | SP003220 |
| 914000-04 DVERNI KOORDINATOR NEREZ | 286313003000130 |
| 914000-09 DVERNI KOORDINATOR NASTAVITELNY STRIBRNY | SP003221 |

# Dveřní koordinátor pro těžké dveře SELTELCIER

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN1158

EN 1158

## POPIS VÝROBKU

- mechanický dveřní koordinátor ramenný
- funguje nezávisle na zavíracích mechanismech a nabízí funkčnost, bezpečnost a spolehlivost
- pro požárně odolné a kouřotěsné dvoukřídlé dveře
- šířka aktivního dveřního křídla až do 1600 mm
- instalace pouze na straně pantů

## VÝHODY

- použití pro dvoukřídlé dveře, kde aktivní křídlo může být široké až 1600 mm
- rychlá instalace a snadné seřízení

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- ocelové části se zinkovou povrchovou úpravou

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| SELTELCIER DVERNI KOORDINATOR | AA000864 |

10:00 - 21:00
8:00 - 19:00
8:00 - 19:00

# Požární konzole G461 New

## CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě s normou EN1154, EN1158

EN 1154 EN 1158

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | Abloy Oy<br>PO Box 108<br>80101 Joensuu,Finland | | | | | 10 | |
| 0432-BPR-0049 | EN1158:1997+A1:2002 | 3 | 8 | 6<br>3 | 1 | 1 | 3 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | Abloy Oy<br>PO Box 108<br>80101 Joensuu,Finland | | | | | 10 | |
| 1162-CPD-0464 | EN1154:1996+A1:2002 | 3 | 8 | 6<br>3 | 1 | 1 | 4 |

## POPIS VÝROBKU

- požární konzole s integrovaným mechanickým koordinátorem pro dvoukřídlé dveře
- funguje nezávisle na zavíracích mechanismech a nabízí funkčnost, bezpečnost a spolehlivost
- pro požárně odolné a kouřotěsné dvoukřídlé dveře do šířky (jednoho křídla) 1400 mm a váhy 120 kg
- vzdálenost pantů 1350–2800 mm
- integrovaný mechanický koordinátor
- správná zavírací sekvence zaručena
- aktivní křídlo může během otvírání neaktivního křídla zůstat otevřené v jakémkoliv zvoleném úhlu až do 150°
- instalace na straně pantů případně na straně bez pantů
- k instalaci na straně bez pantů použijte ramínko s hákem G120
- požární konzole je dodávána s ramínky
- součástí balení jsou šrouby na uchycení, montážní návod a instalační šablona

- doporučeno s dveřními zavírači DC500 a DC700

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- stříbrná
- bílá RAL9016
- hnědá RAL8014
- černá RAL9005
- nerez

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- DC500 dveřní zavírač
- DC700 dveřní zavírač
- G120 ramínko s hákem (pro instalaci na straně proti pantům)
- A101 dveřní unašeč
- A115 montážní plech
- A116 montážní plech boční tvar L
- A117 montážní plech středový tvar L
- A114 aretační prvek pro požární konzoly (není schváleno pro požárně a kouřotěsné dveře)
- A113 prodlužovací set (2800–3200 mm)
- A101 dveřní unašeč (AA000180)

Stříbrná | Bílá RAL 9016 | Hnědá RAL 8014 | Černá RAL 9005 | Nerez

# Požární konzole
# G461 New

| Technické údaje | |
|---|---|
| Vzdálenost pantů | 1350–2800 mm |
| Požární odolnost | Ano |
| Maximální úhel otevření aktivního křídla (na straně pantů / na straně bez pantů) | 150° / 120° |
| Maximální úhel otevření pasivního křídla (na straně pantů / na straně bez pantů) | 170° / 120° |
| Hmotnost | 2,6 kg |
| Výška | 31 mm |
| Hloubka | 33 mm |
| Délka | Záleží na vzdálenosti pantů |
| Dle normy | EN 1158 |
| CE | Ano |

Údaje o zavírači dveří viz DC700

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| G461NEW KONZ.S KOORD.STRIB. | AA001176 |
| G461NEW KONZ.S KOORD.BILA | AA001177 |
| G461NEW KONZ.S KOORD.HNEDA | AA001178 |
| G461NEW KONZ.S KOORD.CERNA | AA001179 |
| G461NEW KONZ.S KOORD.NRZ | AA001180 |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| A115 M.PLECH L G460-464 STRIB. | SP002845 |
| A116 M.PLECH L G460-464 STRIB. | SP002844 |
| A117 M.PLECH L G461-4 PROST.ST | SP002843 |
| G120 RAMINKO S HAKEM STRIB. | SP002888 |
| G120 RAMINKO S HAKEM BILE | SP003003 |
| G120 RAMINKO S HAKEM HNEDE | SP003004 |
| G120 RAMINKO S HAKEM CERNE | SP003005 |
| G120 RAMINKO S HAKEM NEREZ | AA000660 |
| A114 ARETAC.PRVEK PRO KONZOLE | AA000382 |
| A191 KONCOVY DORAZ K G461 | AA000979 |

STANDARDNÍ MONTÁŽ NA STRANĚ PANTŮ

* instalace s prodlužovacím setem A113

MONTÁŽ NA STRANĚ PROTI PANTŮM

* instalace s prodlužovacím setem A113

# Požární konzole G462 New

## CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě s normou EN1154, EN1155, EN1158

EN 1154 EN 1155

EN 1158

| CE | Abloy Oy PO Box 108 80101 Joensuu,Finland | | | | | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0432-BPR-0050 | EN1155:1997+A1:2002 | 3 | 8 | 6 3 | 1 | 1 | 3 |

| CE | Abloy Oy PO Box 108 80101 Joensuu,Finland | | | | | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0432-BPR-0049 | EN1158:1997+A1:2002 | 3 | 8 | 6 3 | 1 | 1 | 3 |

| CE | Abloy Oy PO Box 108 80101 Joensuu,Finland | | | | | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1162-CPD-0464 | EN1154:1996+A1:2002 | 3 | 8 | 6 3 | 1 | 1 | 4 |

## POPIS VÝROBKU

- požární konzole s integrovaným mechanickým koordinátorem a dvěma integrovanými elektromagnety pro zajištění dveří v otevřené poloze pro dvoukřídlé dveře
- funguje nezávisle na zavíracích mechanismech a nabízí funkčnost, bezpečnost a spolehlivost
- pro požárně odolné a kouřotěsné dvoukřídlé dveře do šířky (jednoho křídla) 1400 mm a váhy 120 kg
- vzdálenost pantů 1350–2800 mm
- integrovaný mechanický koordinátor
- správná zavírací sekvence zaručena
- možnost elektromagnetického nezávislého blokování dveřních křídel
- úhel otevření s aretací v rozsahu 70° – 130°
- instalace na straně pantů případně na straně bez pantů
- k instalaci na straně bez pantů použijte ramínko s hákem G120
- požární konzole je dodávána s ramínky
- součástí balení jsou šrouby na uchycení, kabel na připojení, montážní návod a instalační šablona

- doporučeno s dveřními zavírači DC500 a DC700

## TECHNICKÉ ÚDAJE

- napájení 24 V
- maximální spotřeba el. 120 mA (60 mA / jeden elektromagnet)

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- stříbrná
- bílá RAL9016
- hnědá RAL8014
- černá RAL9005
- nerez

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- DC500 dveřní zavírač
- DC700 dveřní zavírač
- G120 ramínko s hákem (pro instalaci na straně proti pantům)
- A101 dveřní unašeč
- A115 montážní plech
- A116 montážní plech boční tvar L
- A117 montážní plech středový tvar L
- A113 prodlužovací set (2800–3200 mm)

Stříbrná | Bílá RAL 9016 | Hnědá RAL 8014 | Černá RAL 9005 | Nerez

# Požární konzole
# G462 New

| Technické údaje | |
|---|---|
| Příkon | 24 V DC |
| Maximální spotřeba | 120 mA |
| Vzdálenost pantů | 1350 – 2800 mm |
| Požární odolnost | Ano |
| Úhel aretace otevření při instalaci na straně pantů | 70° – 130° |
| Úhel aretace otevření při instalaci na straně bez pantů | 70° – 120° |
| Hmotnost | 3,1 kg |
| Výška | 31 mm |
| Hloubka | 33 mm |
| Dle normy | EN 1155 a EN 1158 |
| CE | Ano |

Údaje o zavírači dveří viz DC700

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| G462NEW KONZ.KOOR.2 ELMAG.STR | AA001181 |
| G462NEW KONZ.KOOR.2 ELMAG.BIL | AA001182 |
| G462NEW KONZ.KOOR.2ELMAG.HNED | AA001183 |
| G462NEW KONZ.KOOR.2ELMAG.CERN | AA001184 |
| G462NEW KONZ.KOOR 2 ELMAG NRZ | AA001185 |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| A115 M.PLECH L G460-464 STRIB. | SP002845 |
| A116 M.PLECH L G460-464 STRIB. | SP002844 |
| A117 M.PLECH L G461-4 PROST.ST | SP002843 |
| G120 RAMINKO S HAKEM STRIB. | SP002888 |
| G120 RAMINKO S HAKEM BILE | SP003003 |
| G120 RAMINKO S HAKEM HNEDE | SP003004 |
| G120 RAMINKO S HAKEM CERNE | SP003005 |
| G120 RAMINKO S HAKEM NEREZ | AA000660 |
| A114 ARETAC.PRVEK PRO KONZOLE | AA000382 |
| A191 KONCOVY DORAZ K G461 | AA000979 |

STANDARDNÍ MONTÁŽ NA STRANĚ PANTŮ

* instalace s prodlužovacím setem A113

MONTÁŽ NA STRANĚ PROTI PANTŮM

* instalace s prodlužovacím setem A113

# Požární konzole G464 New

## CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě s normou EN1154, EN1155, EN1158

EN 1154 EN 1155

EN 1158

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | Abloy Oy PO Box 108 80101 Joensuu,Finland | | | | | 10 | |
| 0432-BPR-0050 | EN1155:1997+A1:2002 | 3 | 8 | 6 3 | 1 | 1 | 3 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | Abloy Oy PO Box 108 80101 Joensuu,Finland | | | | | 10 | |
| 0432-BPR-0049 | EN1158:1997+A1:2002 | 3 | 8 | 6 3 | 1 | 1 | 3 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | Abloy Oy PO Box 108 80101 Joensuu,Finland | | | | | 10 | |
| 1162-CPD-0464 | EN1154:1996+A1:2002 | 3 | 8 | 6 3 | 1 | 1 | 4 |

## POPIS VÝROBKU

- požární konzole s integrovaným mechanickým koordinátorem a jedním integrovaným elektromagnetem pro zajištění dveří v otevřené poloze pro dvoukřídlé dveře
- funguje nezávisle na zavíracích mechanismech a nabízí funkčnost, bezpečnost a spolehlivost
- pro požárně odolné a kouřotěsné dvoukřídlé dveře do šířky (jednoho křídla) 1400 mm a váhy 120 kg
- vzdálenost pantů 1350–2800 mm
- integrovaný mechanický koordinátor
- správná zavírací sekvence zaručena
- možnost elektromagnetického nezávislého blokování dveřního křídla
- úhel otevření s aretací v rozsahu 70° – 130°
- instalace na straně pantů, případně na straně bez pantů
- k instalaci na straně bez pantů použijte ramínko s hákem G120
- požární konzole je dodávána s ramínky
- součástí balení jsou šrouby na uchycení, kabel na připojení, montážní návod a instalační šablona

- doporučeno s dveřními zavírači DC500 a DC700

## TECHNICKÉ ÚDAJE

- napájení 24 V
- maximální spotřeba el. 60 mA

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- stříbrná
- bílá RAL9016
- hnědá RAL8014
- černá RAL9005
- nerez

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- DC500 dveřní zavírač
- DC700 dveřní zavírač
- G120 ramínko s hákem (pro instalaci na straně proti pantům)
- A101 dveřní unašeč
- A115 montážní plech
- A116 montážní plech boční tvar L
- A117 montážní plech středový tvar L
- A113 prodlužovací set (2800–3200 mm)

Stříbrná | Bílá RAL 9016 | Hnědá RAL 8014 | Černá RAL 9005 | Nerez

# Požární konzole
# G464 New

| Technické údaje | |
|---|---|
| Příkon | 24 V DC |
| Maximální spotřeba | 60 mA |
| Vzdálenost pantů | 1350 – 2800 mm |
| Požární odolnost | Ano |
| Maximální úhel otevření aktivního křídla (na straně pantů a na straně bez pantů) | 150° / 120° |
| Maximální úhel otevření pasivního křídla (na straně pantů a na straně bez pantů) | 70° – 130° / 70° – 120° |
| Hmotnost | 2,9 kg |
| Výška | 31 mm |
| Hloubka | 33 mm |
| Délka | Podle vzdálenosti pantů |
| Dle normy | EN 1155 a EN 1158 |
| CE | Ano |

Údaje o zavírači dveří viz DC700

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| G464NEW KONZ.KOOR.1 ELMAG.STR | AA001186 |
| G464NEW KONZ.KOOR.1 ELMAG.BIL | AA001187 |
| G464NEW KONZ.KOOR.1ELMAG.HNED | AA001188 |
| G464NEW KONZ.KOOR.1ELMAG.CERN | AA001189 |
| G464NEW KONZ.KOOR 1 ELMAG NRZ | AA001190 |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| A115 M.PLECH L G460-464 STRIB. | SP002845 |
| A116 M.PLECH L G460-464 STRIB. | SP002844 |
| A117 M.PLECH L G461-4 PROST.ST | SP002843 |
| G120 RAMINKO S HAKEM STRIB. | SP002888 |
| G120 RAMINKO S HAKEM BILE | SP003003 |
| G120 RAMINKO S HAKEM HNEDE | SP003004 |
| G120 RAMINKO S HAKEM CERNE | SP003005 |
| G120 RAMINKO S HAKEM NEREZ | AA000660 |
| A114 ARETAC.PRVEK PRO KONZOLE | AA000382 |
| A191 KONCOVY DORAZ K G461 | AA000979 |

STANDARDNÍ MONTÁŽ NA STRANĚ PANTŮ

* instalace s prodlužovacím setem A113

MONTÁŽ NA STRANĚ PROTI PANTŮM

* instalace s prodlužovacím setem A113

# Zadlabací dveřní zavírač DC840

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN1154

EN 1154

500 000

CE | Abloy Oy PO Box 108 80101 Joensuu,Finland | 10
0432-CPD-0047 | EN1154:1996+A1:2002 | 3 | 8 | 4 1 | 1 | 1 | 3

## POPIS VÝROBKU

- zadlabací dveřní zavírač s vačkovou technologií
- rozsah síly EN 1-4
- pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1100 mm a váhy 80kg
- síla zavírače nastavitelná na těle zavírače pomocí ventilu
- použití pro pravé i levé dveře
- plynule nastavitelná rychlost zavírání a dovírání pomocí termodynamických ventilů
- úhel otevření do 120°
- šířka těla zavírače pouze 32 mm
- možnost instalace do dveřního křídla i rámu
- součástí balení jsou šrouby na uchycení, montážní návod a instalační šablona

## VÝHODY

- plynulé otevírání dveří díky vačkové technologii
- rychlá instalace a snadné seřízení
- termodynamické ventily minimalizují vliv teplotních změn

## VARIANTY

### DC840/4
- zadlabací dveřní zavírač s vačkovou technologií a prodlouženým čepem 4mm

### DC840/8
- zadlabací dveřní zavírač s vačkovou technologií a prodlouženým čepem 8mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- stříbrná

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- G892 zadlabací kluzné ramínko úzké (šířka 20 mm)
- A156 aretační prvek pro kluzné ramínko G892
- A157 koncový doraz pro kluzné ramínko G892
- G893 zadlabací kluzné ramínko (šířka 31 mm)
- A152 aretační prvek pro kluzné ramínko G893
- A153 koncový doraz pro kluzné ramínko G893
- A162 montážní plech pro kovové dveře

# Zadlabací dveřní zavírač
# DC840

| Technické údaje | |
|---|---|
| Proměnná nastavitelná síla zavírání dveří | EN 1 – 4 |
| Šířka dveří do | 1100 mm |
| Použití pro protipožární a kouřotěsné dveře | Ano |
| Směr otevírání dveří | Doleva/doprava |
| Rychlost zavírání | Proměnná 120° – 0° |
| Rychlost dovírání | Proměnná 7° – 0° |
| Ochrana proti nárazu | Pevná cca na 80° |
| Úhel otevření | 120° |
| Hmotnost | 2,3 kg |
| Výška | 42 mm |
| Hloubka | 32 mm |
| Délka | 278 mm |
| Dle normy | EN 1154 |
| CE | Ano |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| DC840 ZADLABACÍ ZAVÍRAČ EN 1-4 | SP003178 |
| G892 ZADLABACÍ KLUZNÉ RAMÍNKO 20MM STŘÍBRNÉ | SP002915 |
| G893 ZADLABACÍ KLUZNÉ RAMÍNKO 31MM STŘÍBRNÉ | SP002909 |
| A156 ARETAČNÍ PRVEK-KLUZNÉ RAMÍNKO | AA000318 |
| A157 KONC. DORAZ-KLUZNÉ RAMÍNKO | AA000317 |

DC840

DC840/4

DC840/8

# Zadlabací dveřní zavírač DC860

## CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě s normou EN1154

## POPIS VÝROBKU

- zadlabací dveřní zavírač s vačkovou technologií
- rozsah síly EN 1-5
- pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1250 mm a váhy 100kg
- síla zavírače nastavitelná na těle zavírače pomocí ventilu
- použití pro pravé i levé dveře
- plynule nastavitelná rychlost zavírání a dovírání pomocí termodynamických ventilů
- úhel otevření do 120°
- možnost instalace do dveřního křídla i rámu
- součástí balení jsou šrouby na uchycení, montážní návod a instalační šablona

## VÝHODY

- plynulé otevírání dveří díky vačkové technologii
- rychlá instalace a snadné seřízení
- termodynamické ventily minimalizují vliv teplotních změn

## VARIANTY

### DC860/4

- zadlabací dveřní zavírač s vačkovou technologií a prodlouženým čepem 4mm

### DC860/8

- zadlabací dveřní zavírač s vačkovou technologií a prodlouženým čepem 8mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- stříbrná

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- G892 zadlabací kluzné ramínko úzké (šířka 20 mm)
- A156 aretační prvek pro kluzné ramínko G892
- A157 koncový doraz pro kluzné ramínko G892

- G893 zadlabací kluzné ramínko (šířka 31 mm)
- A152 aretační prvek pro kluzné ramínko G893
- A153 koncový doraz pro kluzné ramínko G893

- A162 montážní plech pro kovové dveře

# Zadlabací dveřní zavírač
# DC860

| Technické údaje | |
|---|---|
| Proměnná nastavitelná síla zavírání dveří | EN 1 – 5 |
| Šířka dveří do | 1250 mm |
| Použití pro požárně odolné a kouřotěsné dveře | Ano |
| Směr otevírání dveří | Doleva/doprava |
| Rychlost zavírání | Proměnná 120° – 0° |
| Rychlost dovírání | Proměnná 7° – 0° |
| Ochrana proti nárazu | Pevná cca na 80° |
| Úhel otevření | 120° |
| Hmotnost | 2,3 kg |
| Výška | 51 mm |
| Hloubka | 40 mm |
| Délka | 290 mm |
| Dle normy | EN 1154 |
| CE | Ano |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| DC860 ZADLABACÍ ZAVÍRAČ EN 1-5 | SP002887 |
| G892 ZADLABACÍ KLUZNÉ RAMÍNKO 20MM STŘÍBRNÉ | SP002915 |
| G893 ZADLABACÍ KLUZNÉ RAMÍNKO 31MM STŘÍBRNÉ | SP002909 |
| A152 ARETAČNÍ PRVEK-KLUZNÉ RAMÍNKO | SP002865 |
| A153 KONC. DORAZ-KLUZNÉ RAMÍNKO | SP002866 |

DC860

DC860/4

DC860/8

# Zadlabací požární konzole G880

## CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě s normou EN1155, EN1154

EN 1154 EN 1155

CE Abloy Oy PO Box 108 80101 Joensuu,Finland 10
0432-BPR-0050 EN1155:1997+A1:2002 3 8 6 3 1 1 0

## POPIS VÝROBKU

- zadlabací požární konzole s elektromagnetickým zajištěním jednokřídlých dveří v otevřené poloze
- pro požárně odolné a kouřotěsné jednokřídlé dveře do šířky 1250 mm a váhy 100 kg
- úhel aretovaného otevření plynule nastavitelný v rozmezí od 80° do 120°
- požární konzole je dodávána s ramínkem
- součástí balení jsou šrouby na uchycení, kabel na připojení, montážní návod a instalační šablona

- doporučeno s dveřními zavírači DC840 a DC860

## TECHNICKÉ ÚDAJE

- napájení 24 V
- maximální spotřeba el. 60 mA

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- stříbrná

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- DC840 dveřní zavírač
- DC860 dveřní zavírač

# Zadlabací požární konzole G880

| Technické údaje | |
|---|---|
| Příkon | 24 V stejnosměrného proudu |
| Maximální spotřeba | 60 mA |
| Šířky dveří do | 1400 mm |
| Hmotnost | 0,9 kg |
| Výška | 30 mm |
| Hloubka | 26 mm |
| Délka | 493 mm |
| Dle normy | EN 1155 |
| CE | Ano |

Údaje pro zavírač dveří viz DC860

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| G880 ZAPUŠTĚNÁ POŽÁRNÍ KONZOLE S EL. MAGNETEM STŘÍBRNÁ | SP002911 |

# Zadlabací požární konzole G881

## CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě s normou EN1154, EN1158

EN 1154 EN 1158

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | Abloy Oy<br>PO Box 108<br>80101 Joensuu,Finland | | | | | 10 | |
| 0432-BPR-0049 | EN1158:1997+A1:2002 | 3 | 8 | 6<br>3 | 1 | 1 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | Abloy Oy<br>PO Box 108<br>80101 Joensuu,Finland | | | | | 09 | |
| 0432-CPD-0047 | EN1154:1996+A1:2002 | 3 | 8 | 5<br>1 | 1 | 1 | 2 |

## POPIS VÝROBKU

- zadlabací požární konzole s integrovaným koordinátorem pro dvoukřídlé dveře
- pro požárně odolné a kouřotěsné dvoukřídlé dveře do šířky (jednoho křídla) 1250 mm a váhy 100 kg
- vzdálenost pantů 1350–2800 mm
- integrovaný mechanický koordinátor
- správná zavírací sekvence zaručena
- aktivní křídlo může během otvírání neaktivního křídla zůstat otevřené v jakémkoliv zvoleném úhlu až do 120°
- požární konzole je dodávána s rámínkem
- součástí balení jsou šrouby na uchycení, montážní návod a instalační šablona

- doporučeno s dveřními zavírači DC840 a DC860

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- stříbrná

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- DC840 dveřní zavírač
- DC860 dveřní zavírač
- A101 dveřní unašeč

# Zadlabací požární konzole G881

| Technické údaje | |
|---|---|
| Vzdálenost pantů | 1350–2800 mm |
| Požární odolnost | Ano |
| Maximální úhel otevření aktivního křídla | 120° |
| Maximální úhel otevření pasivního křídla | 120° |
| Hmotnost | 2,0 kg |
| Výška | 30 mm |
| Hloubka | 26 mm |
| Délka | Podle vzdálenosti pantů |
| Dle normy | EN 1158 |
| CE | Ano |

Údaje o zavírači dveří viz DC860

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| G881 ZAPUŠTĚNÁ POŽÁRNÍ KONZ. S KOORD. STŘ | SP002912 |

# Zadlabací požární konzole G882
# Zadlabací požární konzole G884

## CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě s normou EN1154, EN1155, EN1158

EN 1154 EN 1155

EN 1158

| CE | Abloy Oy PO Box 108 80101 Joensuu,Finland | | | | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0432-BPR-0050 | EN1155:1997+A1:2002 | 3 | 8 | 6/3 | 1 | 1 | 0 |

| CE | Abloy Oy PO Box 108 80101 Joensuu,Finland | | | | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0432-BPR-0049 | EN1158:1997+A1:2002 | 3 | 8 | 6/3 | 1 | 1 | 0 |

| CE | Abloy Oy PO Box 108 80101 Joensuu,Finland | | | | 09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0432-CPD-0047 | EN1154:1996+A1:2002 | 3 | 8 | 5/1 | 1 | 1 | 2 |

## POPIS VÝROBKU

- G882 zadlabací požární konzole s integrovaným mechanickým koordinátorem a dvěma integrovanými elektromagnety na zajištění dvoukřídlých dveří v otevřené poloze
- G884 zadlabací požární konzole s integrovaným mechanickým koordinátorem a jedním integrovaným elektromagnetem na zajištění dvoukřídlých dveří v otevřené poloze
- pro požárně odolné a kouřotěsné dvoukřídlé dveře do šířky (jednoho křídla) 1250 mm a váhy 100 kg
- vzdálenost pantů 1350–2800 mm
- integrovaný mechanický koordinátor
- správná zavírací sekvence zaručena
- možnost elektromagnetického nezávislého blokování dveřního křídla
- úhel otevření s aretací v rozsahu 70° – 120°
- aktivní křídlo může během otvírání neaktivního křídla zůstat otevřené v jakémkoliv zvoleném úhlu až do 120°
- požární konzole je dodávána s ramínkem
- součástí balení jsou šrouby na uchycení, kabel na připojení, montážní návod a instalační šablona

- doporučeno s dveřními zavírači DC840 a DC860

## TECHNICKÉ ÚDAJE

- napájení 24 V
- maximální spotřeba el. 120 mA (60 mA / jeden elektromagnet)

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- stříbrná

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- DC840 dveřní zavírač
- DC860 dveřní zavírač
- A101 dveřní unašeč

# Zadlabací požární konzole G882

| Technické údaje | |
|---|---|
| Příkon | 24 V DC |
| Maximální spotřeba | 120 mA |
| Vzdálenost pantů | 1350–2800 mm |
| Požární odolnost | Ano |
| Úhel aretace aktivního křídla | 70° – 120° |
| Úhel aretace pasivního křídla | 70° – 120° |
| Hmotnost | 2,2 kg |
| Výška | 30 mm |
| Hloubka | 26 mm |
| Délka | Podle vzdálenosti pantů |
| Dle normy | EN 1155 a EN 1158 |
| CE | Ano |

Údaje o zavírači dveří viz DC860

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| G882 ZAPUŠTĚNÁ POŽÁRNÍ KONZ. 2 EL. MAG. STŘ | SP002913 |

# Zadlabací požární konzole G884

| Technické údaje | |
|---|---|
| Příkon | 24 V |
| Maximální spotřeba | 60 mA |
| Vzdálenost pantů | 1350–2800 mm |
| Požární odolnost | Ano |
| Úhel otevření aktivního křídla | Do 120° |
| Úhel otevření pasivního křídla | 70° – 120° |
| Hmotnost | 2,1 kg |
| Výška | 30 mm |
| Hloubka | 26 mm |
| Délka | Podle vzdálenosti pantů |
| Dle normy | EN 1155 a EN 1158 |
| CE | Ano |

Údaje o zavírači dveří viz DC860

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| G884 ZAPUŠTĚNÁ POŽÁRNÍ KONZ. 1 EL. MAG. STŘ | SP002914 |

# Podlahový dveřní zavírač DC475

## CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě s normou EN1154

EN 1154

500 000

CE ASSA ABLOY Italia S.p.A. Via Modena, 68 40017 San Giovanni in Persiceto Bologna - Italy 04
0425 DO 0663 EN 1154:1996+A1:2002 3 8 3 6 1 1 4

## POPIS VÝROBKU

- podlahový dveřní zavírač s vačkovou technologií a nastavitelnou zavírací silou pro velké a velmi těžké dveře
- rozsah síly EN 3-6
- pro požárně odolné a kouřotěsné dveře
- síla zavírače nastavitelná na těle zavírače pomocí ventilu
- použitelné běžné i pro obousměrně otevírané dveře do šířky 1400 mm
- plynule nastavitelná rychlost zavírání a dovírání pomocí termodynamických ventilů
- úhel otevření do 175°
- litinové tělo a pouzdro z pozinkovaného materiálu
- vyměnitelné čepy od + 0 do+ 30 mm
- volitelné krycí plechy nerez, satén nerez, mosaz

## VARIANTY

### DC475.5

- podlahový dveřní zavírač s vačkovou technologií a aretací v 90°

### DC475.0

- podlahový dveřní zavírač s vačkovou technologií a aretací v 105°

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- nerez – krycí plech
- satén nerez – krycí plech
- mosaz – krycí plech

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- AC269 krycí plech
- AC340 výměnné vřeteno Italské 0 mm
- AC341 výměnné vřeteno Italské 5 mm
- AC342 výměnné vřeteno Italské 10 mm
- AC343 výměnné vřeteno Italské 15 mm
- AC344 výměnné vřeteno Italské 20 mm
- AC345 výměnné vřeteno Italské 25 mm
- AC346 výměnné vřeteno Italské 30 mm
- AC583 spodní ramínko Italské levé/pravé
- AC384 horní čep pro jednokřídlé dveře
- AC8 horní čep pro obousměrně otvíratelné dveře
- A612 těsnící hmota
- AC115 spodní ramínko

# Podlahový dveřní zavírač
# DC475

| AC 340 | AC 341 | AC 342 | AC 343 | AC 344 | AC 345 | AC 346 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## AC115

## AC384

## AC583

## AC8

| Technické údaje | |
|---|---|
| Plynule nastavitelná síla zavírání dveří | EN 3-6 |
| Šířka dveří do | 1400 mm |
| Maximální váha dveřního křídla | 300 kg |
| Ochrana proti požáru a kouři | Ano |
| Směr otevírání dveří | Levé/pravé |
| Rychlost zavírání | Proměnná v rozsahu 150° – 0° |
| Rychlost dovírání | Proměnná v rozsahu 15° – 0° |
| Režim zajištění dveří v otevřené poloze | 90°/105°/bez zadržení v otevřené poloze |
| Hmotnost | 7,3 kg |
| Šířka | 82 mm |
| Hloubka | 78 mm |
| Délka | 345 mm |
| Dle normy | EN 1154 |
| CE | Ano |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| DC475.2 PODL. DVEŘNÍ ZAVÍRAČ EN3-6 BEZ AR. | SP002957 |
| DC475.5 PODL. DVEŘNÍ ZAVÍRAČ EN3-6 S AR. 90° | SP002958 |
| DC475.0 POD. DVEŘNÍ ZAVÍRAČ EN3-6 S AR. 105° | SP002959 |
| AC269 KRYCÍ PLECH-DC475 SATEN NEREZ | SP002960 |
| AC269 KRYCÍ PLECH-DC475 LESTĚNÁ NEREZ | SP002961 |
| AC269 KRYCÍ PLECH-DC475 LEŠTĚNÁ MOSAZ | SP002962 |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| AC8 HOR. PANT NAST. DVOUKŘ. DV. | SP002971 |
| AC583 RAM. LEV-PRAV.DV.IT.STRI | SP002972 |
| AC384 HOR. PANT DVOUKŘ. DV. STŘÍBRNÝ | SP002975 |
| AC115 RAM. PRO OBOUSTR. OTV. DV. STŘÍBRNÝ | 286314000200930 |
| A612 TESNICI HMOTA | AA000392 |

# Podlahový dveřní zavírač DC477

## CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě s normou EN1154

EN 1154

500 000

CE ASSA ABLOY Italia S.p.A. Via Modena, 68 40017 San Giovanni in Persiceto Bologna - Italy 10
0425.DO.2221 EN 1154:1996+A1:2002 3 8 2/4 1 1 4

## POPIS VÝROBKU

- podlahový dveřní zavírač s vačkovou technologií a nastavitelnou zavírací silou
- rozsah síly EN 2-4
- pro požárně odolné a kouřotěsné dveře
- síla zavírače nastavitelná na těle zavírače pomocí ventilu
- použitelné běžné i pro obousměrně otevírané dveře do šířky 1100 mm
- plynule nastavitelná rychlost zavírání a dovírání pomocí termodynamických ventilů
- úhel otevření do 175°
- litinové tělo a pouzdro z pozinkovaného materiálu
- vyměnitelné čepy od + 0 do+ 30 mm
- volitelné krycí plechy nerez, satén nerez, mosaz

## VARIANTY

### DC477.5

- podlahový dveřní zavírač s vačkovou technologií a aretací v 90°

### DC477.0

- podlahový dveřní zavírač s vačkovou technologií a aretací v 105°

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- nerez – krycí plech
- satén nerez – krycí plech
- mosaz – krycí plech

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- AC534 krycí plech
- AC340 výměnné vřeteno Italské 0 mm
- AC341 výměnné vřeteno Italské 5 mm
- AC342 výměnné vřeteno Italské 10 mm
- AC343 výměnné vřeteno Italské 15 mm
- AC344 výměnné vřeteno Italské 20 mm
- AC345 výměnné vřeteno Italské 25 mm
- AC346 výměnné vřeteno Italské 30 mm
- AC583 spodní ramínko Italské levé/pravé
- AC384 horní čep pro jednokřídlé dveře
- AC8 horní čep pro obousměrně otvíratelné dveře
- A612 těsnící hmota
- AC115 spodní ramínko

# Podlahový dveřní zavírač
# DC477

| AC 340 | AC 341 | AC 342 | AC 343 | AC 344 | AC 345 | AC 346 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## AC115

## AC384

## AC583

## AC8

| Technické údaje | |
|---|---|
| Proměnná nastavitelná síla zavírání dveří | EN 2-4 |
| Šířka dveří do | 1100 mm |
| Ochrana proti požáru a kouři | Ano |
| Směr otevírání dveří | Doleva/doprava nebo lítací dveře |
| Rychlost zavírání | Proměnná v rozsahu 150° – 0° |
| Rychlost dovírání | Proměnná v rozsahu 15° – 0° |
| Režim zajištění dveří v otevřené poloze | 90°/105°/bez zadržení v otevřené poloze |
| Hmotnost | 5,4 kg |
| Výška | 70 mm |
| Hloubka | 110 mm |
| Délka | 277 mm |
| Dle normy | EN 1154 |
| CE | Ano |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| DC477.2 POD. DVEŘNÍ ZAVÍRAČ EN2-4 BEZ AR. | SP002963 |
| DC477.5 POD. DVEŘNÍ ZAVÍRAČ EN2-4 S AR. 90° | SP002964 |
| DC477.0 POD. DVEŘNÍ ZAVÍRAČ EN2-4 S AR.105° | SP002965 |
| AC534 KRYCÍ PLECH-DC477 SATEN NEREZ | SP002966 |
| AC534 KRYCÍ PLECH-DC477 LEŠTĚNÁ NEREZ | SP002967 |
| AC534 KRYCÍ PLECH-DC477 LEŠTĚNÁ MOSAZ | SP002968 |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| AC8 HOR. PANT NAST. DVOUKŘ. DV. | SP002971 |
| AC583 RAM. LEV-PRAV.DV.IT.STRI | SP002972 |
| AC384 HOR. PANT DVOUKŘ. DV. STŘÍBRNÝ | SP002975 |
| AC115 RAM. PRO OBOUSTR. OTV. DV. STŘÍBRNÝ | 286314000200930 |
| A612 TESNICI HMOTA | AA000392 |

# Příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DVEŘNÍM ZAVÍRAČŮM

### Lomené ramínko
### L140

### Lomené aretační ramínko
### L141

### Kluzné ramínko
### G143

### Vybraná objednací čísla:

L140 ramínko - AA000398
L141 aretč.ramínko - AA000249
G143 kluzné ram. - AA000250
A161 plech - AA000201

Ostatní objednací čísla na dotaz.

### Montážní plech
### A161

### Lomené ramínko
### L190

### Lomené ramínko (nerozpojitelné)
### L197

### Lomené aretační ramínko
### L191

### Vybraná objednací čísla:

L190 ramínko - SP002937
L197 ramínko - SP002860
L191 aretač.ramínko - SP002905
L198 prodl.ramínko - SP002861
G694 kluzné ram. - SP002910

Ostatní objednací čísla na dotaz.

### Lomené prodloužené ramínko
### L198

# Příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DVEŘNÍM ZAVÍRAČŮM

### Kluzné ramínko
### G193

### Kluzné ramínko (s překrytem)
### G195

### Aretační prvek do kluzného ramínka
### A152

### Koncový doraz do kluzného ramínka
### A153

### Montážní plech
### A120

### Montážní plech (Tandem)
### A121

### Montážní plech
### A126

### Montážní plech L
### A123

### Montážní plech – lomenné ramínko
### A154

### Montážní plech L – kluzné ramínko
### A104

### Montážní plech – kluzné ramínko
### A130

### Vybraná objednací čísla:

G193 kluzné ram. - SP002921
G195 kluzné ram. - SP002917
A152 aretace - SP002865
A153 doraz - SP002866
A120 plech - SP002945
A121 plech tandem - SP002946
A126 plech - SP002863
A123 plech L - SP002948
A154 paral.plech - SP002953
A104 plech - SP002941
A130 plech - SP002949

# Příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DVEŘNÍM ZAVÍRAČŮM

### G120 ramínko s hákem

### A101 dveřní unašeč (montáž na stranu pantů)

### A102 dveřní unašeč (montáž na stranu proti pantům)

### A113 prodlužovačí set pro G461-464

### A114 aretace pro G461

### A115 montážní plech (G460-464)

### A116 montážní plech L boční (G460-464)

### A117 montážní plech L středový (G461-464)

### A172 nerez kryt pro DC200
### A173 nerez kryt pro DC300

### A165 mont.plech pro skleněné dveře (DC300)

### A166 mont.plech pro skleněné dveře (DC500/700)

### Vybraná objednací čísla:

G120 hák - SP002888
A101 unašeč - AA000180
A113 prodloužení - AA000673
A114 aretace - AA000382
A115 plech - SP002845
A116 plech - SP002844
A117 plech - SP002845
A172 kryt - AA000266
A173 kryt - AA000265
A165 plech - AA000407

# Příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DVEŘNÍM ZAVÍRAČŮM

### G892 ramínko úzké (DC840/860)

### G893 ramínko (DC840/860)

### A156 aretace pro G892

### A157 koncový doraz pro G892

### A162 mont.plechy pro DC840/860

### Vybraná objednací čísla:

G892 ramínko - SP002915
G893 ramínko - SP002909
A156 aretace - AA000318
A157 doraz - AA000317

### AC612 těsnící hmota pro podlahové dveřní zavírače

### Vřeteno IT pro podlahové zavírače

### Kryty pro podlahové zavírače

### Ramínka a horní čepy pro podlahové zavírače

### A176 montážní šablona

### Vybraná objednací čísla:

AC612 hmota - AA000392
A176 šablona - AA000396

# Zavírač na branky 620C a 680C

## POPIS VÝROBKU

- zavírač pro použití do venkovních prostor
- použití pro pravé i levé brány
- uchycení ramena na rám nebo mříž
- nastavení zavírače pomocí termodynamických ventilů
- součástí balení jsou šrouby na uchycení a instalační plechy
- vysoká korozní odolnost

## VÝHODY

- použití do venkovních prostor
- snadná instalace

## VARIANTY

### 620C

- síla EN1 pro brány do šířky 1000mm

### 680C

- rozsah síly EN1-3 pro brány do šířky 1400mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- stříbrná
- černá

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 620C ZAVIRAC EN1 NA BRANKY CERNY | AA000731 |
| 680C ZAVIRAC EN1-3 NA BRANKY CERNY | AA000724 |

# Zavírač na branky 630C

## POPIS VÝROBKU

- vertikální zavírač pro použiti do venkovních prostor
- brankový zavírač s vačkovou technologií a kluzným ramínkem
- pro branky do šířky 1300 mm a váhy150kg
- může být použito na tlačné i tažné straně uchycení na branku nebo pevnou stěnu
- použití pro pravé nebo levé křídlo
- plynule nastavitelná rychlost zavírání a dovření
- vysoka korozní odolnost

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- AC632 montážní plech pro přichycení na tyčové branky
- AC633 montážní L plech
- A152 aretační prvek
- A153 koncový doraz

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- stříbrná
- černá RAL9005

## VÝHODY

- použiti do venkovních prostor
- plynulé a lehké otvírání díky vačkové technologii
- snadná instalace, jak na pantové tak nepantové straně
- vertikální provedení minimalizuje prostor pro instalaci

## ČTYŘI ZPŮSOBY INSTALACE

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 630C ZAVIRAC NA BRANKY LEVY STR | AA001651 |
| 630C ZAVIRAC NA BRANKY PRAVY STR | AA001650 |
| 630C ZAVIRAC NA BRANKY LEVY CERNY | AA001649 |
| 630C ZAVIRAC NA BRANKY PRAVY CERNY | AA001648 |

## FAB

Stejně jako před více jak 100 lety se výrobky značky FAB vyrábějí v České republice, ve výrobním závodě v Rychnově nad Kněžnou. V Rychnově nad Kněžnou se vyrábí cylindrické vložky, visací, přídavné, nábytkové a průmyslové zámky, klíče včetně polotovarů, bezpečnostní závory a systémy generálního a hlavního klíče (SGHK). Továrna ročně produkuje 7 miliónů cylindrických vložek takřka do celé Evropy a je majitelem velkého množství patentově chráněných řešení, jež neustále zvyšují bezpečnostní standardy. Právě obrovské zkušenosti a vysoká profesionalita rychnovského týmu učinily z tohoto závodu vývojové a výrobní centrum pro evropskou část skupiny ASSA ABLOY.

# Systémy ganerálníhího klíče FAB 3 Profi / FAB 4

3 ★★★☆ PROFI

4 ★★★★

**RC 3 / RC 4**
dle ČSN EN 1627:2012

**160B0C6C / 160B0C6D**
dle EN 1303:2015

Uzamykací systém dle požadavku NBÚ v souladu se zákonem č. 412/2005 sb.
**SS4=2 / SS4=3**

ODOLNOST PROTI VYTRŽENÍ

ODOLNOST PROTI ODVRTÁNÍ

OCHRANA PROTI DYNAMICKÉ METODĚ

OCHRANA PROTI PLANŽETOVÁNÍ

OCHRANA KOPÍROVÁNÍ KLÍČŮ

CYLINDRICKÁ VLOŽKA S FUNKCÍ EMERGENCY

## Patenty

EP3219882B1
EP3306017B1
EP1523603B1

## Ocenění

reddot design awarc

## POUŽITÍ

- umožňuje diferenciovat přístupová práva jednotlivých klíčů
- majiteli umožňuje chránit prostory dle nastavených přístupových práv uživatelských klíčů
- při krizové situaci generální klíč usnadňuje vstup jednotkám IZS
- vhodné od menších objektů až po aplikace ve velmi rozsáhlých objektech
- splňuje bezpečnostní požadavky až do RC4 poedle EN 1627 a NBÚ SS4=3
- v rámci jednoho systému lze kombinovat cylindrické vložky certifikované v RC3 i RC 4 podle EN 1627

## VÝHODY

- systém chráněn patenty
- velmi vysoká úroveň zabezpečení
- rozsáhlá rozměrová řada
- ochrana klíče proti neoprávněnému kopírování

## POPIS VÝROBKU

- 6stavítkový uzamykací systém
- mosazné těleso i bubínek
- ochrana proti odvrtání tělesa i bubínku
- prostupová spojka montovaná standardně
- patentová technologie FP2
- patentované paracentrické profily
- bezpečnostní karta

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- standardní povrchová úprava:
– saténový nikl, označení „Ns“

- oboustranné cylindrické vložky:
– označení FAB 3P.00 a FAB 4.00
– rozměry od 30+30 do 90+90mm
– výrobní rozměry odstupňované po 5mm

- knoflíkové cylindrické vložky:
– označení FAB 3P.02 nebo FAB 4.02
– rozměry od 30+30 až do 90+90mm
– standardní knoflík 29mm, ostatní volitelné
– výrobní rozměry odstupňované po 5mm
– rozměry odstupňované po 5 mm

- jednostranné cylindrické vložky:
– označení FAB 3P.01 nebo FAB 4.01
– rozměry od 30+10 až do 90+10mm
– standardně nastavitelný palec v 8 pozicích po 45°
– výrobní rozměry odstupňované po 5mm

## DOPLŇKY

- volný palec aktivovaný zasunutím klíče, označení „F“
- malý kovový knoflík průměr 20mm, označení „MK“ povrchová úprava saténový nikl
- šestihranný kovový knoflík, označení „PK“ povrchová úprava saténový nikl
- ozubené kolo, 10 zubů („K10“), nebo 12 zubů („K12“)

## KLÍČE

- polotovar klíče FAB NG SGHK
- patentově chráněné technologie
- výroba klíčů pouze ve výrobním závodě nebo u smluvního partner konkrétního uzamykacího systému

## KOMPATIBILNÍ VÝROBKY

- visací zámek FAB 3P/80H
- visací zámek FAB 3P/80H, 66mm
- visací zámek FAB 3P/80H, 143mm
- visací zámek FAB 3P/90H
- visací zámek FAB 3P/90H, 66mm
- visací zámek FAB 3P/90H, 143mm
- visací zámek FAB 3P/211
- visací zámek FAB 3P/211, 55mm
- cylindrická vložka přídavného zámku FAB 3P/220
- cylindrická vložka přídavného zámku FAB 4/220
- cylindrická vložka se závitem na tělese FAB 3P/230

Klíč FAB 4****

# Systémy ganerálníhího klíče FAB 3 Profi / FAB 4

Oboustranná cylindrická vložka

Oboustranná cylindrická vložka s knoflíkem

Jednostranná cylindrická vložka

## OVLÁDACÍ KNOFLÍKY

- standard knoflík
- průměr 30 mm
- povrchová úprava – saténový nikl

- knoflík malý kovový – volitelný
- průměr 20 mm
- povrchová úprava – saténový nikl

- šestihranný kovový knoflík, označení „PK“
- povrchová úprava – saténový nikl

# Systémy ganerálníhího klíče FAB 3 Profi / FAB 4

## KOMPATIBILNÍ VÝROBKY PRO SYSTÉMY SGHK

Visací zámek FAB 3P/80H
Visací zámek FAB 3P/80H, 66mm
Visací zámek FAB 3P/80H, 143mm

Visací zámek FAB 3P/90H
Visací zámek FAB 3P/90H, 66mm
Visací zámek FAB 3P/90H, 143mm

Visací zámek FAB 3P/211
Visací zámek FAB 3P/211, 55mm

Cylindrická vložka přídavného zámku FAB 3P/220
Cylindrická vložka přídavného zámku FAB 4/220

Cylindrická vložka se závitem na tělese FAB 3P/230

## YALE

Značka YALE patří k nejstarším a nejznámějším značkám v zámkařském průmyslu. Vznik značky je svázán s vynalezením cylindrické vložky se stavítky v roce 1850 Linusem Yalem. V současné době značka YALE reprezentuje výrobky vysoké kvality z různých produktových skupin na celém světě. Na českém a slovenském trhu se pod značkou YALE prodávají visací zámky YALE, které jsou vyráběny z prvotřídních materiálů v různých úrovních bezpečnosti a provedeních tak, aby splnily veškeré nároky na ně kladené.

# Bezpečnostní visací zámky řady FAB 211

★★★3

Patent
dle použité platformy

Užitný vzor
dle použité platformy

Ochranná známka
184332

## POUŽITÍ

- pro aplikace vyžadující vysokou bezpečnost zajištění
- průmyslové objekty, garáže, sklady apod.
- vhodné pro vnitřní i vnější použití

## VÝHODY

- vysoká míra bezpečnosti
- robustní kalený třmen zámku
- oboustranně jištěný třmen
- systém chráněn patenty
- široká nabídka kompatibilních zámků

## POPIS VÝROBKU

- kalený třmen zámku (HARDENED)
- překrytí třmenu zvyšující bezpečnost
- třmen otočný o 360°
- robustní mosazné těleso zámků
- 5 nebo 6stavítkový uzamykací systém

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- standardní povrchová úprava:
  - těleso zámku – chrom
  - třmen zámku – nikl
  - klíč lze vyjmout pouze v uzamčené poloze

## KLÍČE

- standardně dodávány 3 klíče
- polotovary klíčů dle použité platformy
- patentově chráněná technologie dle použité platformy

## KOMPATIBILNÍ VÝROBKY SJEDNOTITELNÉ NA SPOLEČNÝ UZÁVĚR SU

- cylindrické vložky, visací zámek 80 a 90H, vložka přídavného zámku, průmyslový zámek

| Popis | Platforma | Objednací číslo |
|---|---|---|
| **Veřejné profily** | | |
| 3/211HNbCr 3KL.VIS.ZAMEK | FAB 3*** | N971V01300.3000 |
| 3P/211HNbCr SGHK VIS.ZAMEK | FAB 3*** Profi | N972V01G00.3000 |
| 211RSH 3KL.VIS.ZAMEK | FAB 200RS/RSG | FA91721002.3000 |
| 211H 3KL.VIS.ZAMEK | FAB 200/2018 | FA91721001.3000 |
| 1011U4HNbCr 3KL.VIS.ZAMEK | FAB 1000U4 | FA9171D002.3000 |
| **Zákaznické profily** | | |
| 3P/211HNbCr ZP 3KL. VIS.ZAMEK | FAB 3*** Profi ZP | N972V01Z00.3000 |
| 3P/211HNbCr SGHK_ZP VIS.ZAMEK | FAB 3*** Profi ZP SGHK | N972V01P00.3000 |
| 211RSH ZP 0KL.VIS.ZAMEK | 200RS ZP | FA91721Z02.3000 |
| **Systémy generálního klíče** | | |
| 3P/211HNbCr SGHK VIS.ZAMEK | FAB 3*** Profi SGHK | N972V01G00.3000 |
| 311 HNbCr SGHK VIS.ZAMEK | FAB 300 | FA91731G02.3000 |
| 311 HdHNbCr SGHK VIS.ZAMEK | FAB 300HD | FA91731G01.3000 |

# Bezpečnostní visací zámky FAB 110H

★★2

Patent
303220

Užitný vzor
CZ 23290 U1
CZ 26951 U1

Ochranná známka
184332

## POUŽITÍ

- pro uzamčení vyžadující zvýšenou míru bezpečnosti
- skladovací prostory, průmyslové objekty, garáže apod.
- vhodné pro vnitřní i vnější použití

## VÝHODY

- zvýšená míra bezpečnosti
- oboustranně jištěný třmen
- systém chráněn patentem
- široká nabídka kompatibilních zámků

## POPIS VÝROBKU

- kalený třmen zámku (HARDENED)
- třmen otočný o 360°
- mosazné těleso zámků
- 5stavítkový uzamykací systém

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- visací zámek FAB 110H
– standardní třmen 27mm

- visací zámek FAB 110HT
– prodloužený třmen 52mm

- standardní povrchová úprava:
– těleso zámku – matná mosaz
– třmen zámku – nikl
– klíč lze vyjmout pouze v uzamčené poloze

## KLÍČE

- standardně dodávány 3 klíče
- polotovary klíčů dle použité platformy
- patentově chráněná technologie dle použité platformy

## KOMPATIBILNÍ VÝROBKY SJEDNOTITELNÉ NA SPOLEČNÝ UZÁVĚR SU

- cylindrické vložky, visací zámek 80H, 90H a 211H, vložka přídavného zámku, průmyslový zámek

| Popis | Platforma | Objednací číslo |
|---|---|---|
| **Veřejné profily** | | |
| 110H/27 3KL.VIS.ZAMEK | FAB 100/2020 | FA91711001.0500 |
| 110HT/52 3KL.VIS.ZAMEK | FAB 100/2020 | FA91711002.0500 |
| 110RSH 3KL.VIS.ZAMEK | FAB 100RS | FA91711005.0500 |
| 110RSHT 3KL.VIS.ZAMEK | FAB 100RS | FA91711006.0500 |
| 110/200RSH 3KL.VIS.ZAMEK | FAB 200RS/RSG/RSB | FA91711003.0500 |
| 110/200RSHT 3KL.VIS.ZAMEK | FAB 200RS/RSG/RSB | FA91711004.0500 |
| **Zákaznické profily** | | |
| 110/200RSH ZP 0KL.VIS.ZAMEK | FAB 200RS ZP | FA91711Z03.0500 |
| 110/200RSHT ZP 0KL.VIS.ZAMEK | FAB 200RS ZP | FA91711Z04.0500 |
| 110/200RSH SGHK_ZP VIS.ZAMEK | FAB 200RS ZP SGHK | FA91711P03.0500 |
| 110/200RSHT SGHK_ZP VIS.ZAMEK | FAB 200RS ZP SGHK | FA91711P04.0500 |

# Bezpečnostní visací zámky řady FAB 90H

Patent
dle platformy

Užitný vzor
dle platformy

Ochranná známka
184332

## POUŽITÍ

- pro uzamčení s mírně zvýšenou bezpečností
- garáže, sklepní kóje, apod.
- vhodné pro vnitřní i vnější použití

## VÝHODY

- zvýšená míra bezpečnosti
- jednostranně jištěný třmen
- systém chráněn patentem
- široká nabídka kompatibilních zámků

## POPIS VÝROBKU

- kalený třmen zámku (HARDENED)
- třmen otočný o 360°
- mosazné těleso zámků
- 5 nebo 6stavítkový uzamykací systém
- patentově chráněné technologie klíčů

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- standardní povrchová úprava:
  - těleso zámku – matný nikl
  - třmen zámku – lesklý nikl

## KLÍČE

- standardně dodávány 3 klíče
- polotovar klíče FAB 100RS ND
- patentově chráněná technologie RS
- distribuce volná

## KOMPATIBILNÍ VÝROBKY SJEDNOTITELNÉ NA SPOLEČNÝ UZÁVĚR SU

- cylindrické vložky, visací zámek 80H, visací zámek 211H, vložka přídavného zámku, průmyslový zámek

| Popis | Platforma | Objednací číslo |
|---|---|---|
| **Veřejné profily** | | |
| 3/90HNs 3KL.VIS.ZAMEK | FAB 3*** | N961V01300.1100 |
| 3P/90HNs 3KL.VIS.ZAMEK | FAB 3*** Profi | N962V01300.1100 |
| 90RSHNs 3KL.VIS.ZAMEK | FAB 100RS | FA91709003.1100 |
| 90/200RSHNs 3KL.VIS.ZAMEK | FAB 200RS/RSG/RSB | FA91709004.1100 |
| 90H 3KL.VIS.ZAMEK | FAB 100/2020 | FA91709001.1100 |
| 90/200HNs 3KL.VIS.ZAMEK | FAB 200/2018 | FA91709002.1100 |
| **Zákaznické profily** | | |
| 3P/90HNs ZP 3KL. VIS.ZAMEK | FAB 3*** Profi ZP | N962V01Z00.1100 |
| 3P/90HNs SGHK_ZP VIS.ZAMEK | FAB 3*** Profi ZP SGHK | N962V01P00.1100 |
| 90/200RSHNs ZP 0KL.VIS.ZAMEK | FAB 200RS ZP | FA91709Z04.1100 |
| 90/200RSHNs SGHK ZP 0KL.VIS.ZAMEK | FAB 200RS ZP SGHK | FA91709P04.1100 |
| 90 HNs ZP 0KL.VIS.ZAMEK | FAB 200/2018 | FA91709Z01.1100 |
| 90/200RSHNs ZP 0KL.VIS.ZAMEK | FAB 200/2018 UMW | FA91709Z04.1100 |
| **Systémy generálního klíče** | | |
| 3P/90HNs SGHK VIS.ZAMEK | FAB 3*** Profi SGHK | N962V01G00.1100 |
| 310-90 HNs SGHK VIS.ZAMEK | FAB 300/ 300HD | FA91730G02.1100 |

# Visací zámky řady FAB 80H

Patent
dle platformy

Užitný vzor
dle platformy

Ochranná známka
184332

## POUŽITÍ

- pro aplikace se základním zabezpečením
- sklepní kóje, plotové branky nebo zahradní chatky

## VÝHODY

- základní bezpečnost
- jednostranně jištěný třmen
- systém chráněn patentem
- kompatibilní zámky

## POPIS VÝROBKU

- kalený třmen zámku (HARDENED)
- třmen otočný o 360°
- litinové těleso zámků
- 5 nebo 6stavítkový uzamykací systém
- patentové chráněné technologie klíčů

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- standardní povrchová úprava:
- – těleso zámku – šedá barva
- – třmen zámku – chrom

## KLÍČE

- standardně dodávány 3 klíče
- polotovary klíčů dle použité platformy
- patentově chráněná technologie dle použité platformy

## KOMPATIBILNÍ VÝROBKY SJEDNOTITELNÉ NA SPOLEČNÝ UZÁVĚR SU

- cylindrické vložky, visací zámek 90H, visací zámek 211H, vložka přídavného zámku, průmyslový zámek

| Popis | Platforma | Objednací číslo |
|---|---|---|
| **Veřejné profily** | | |
| 2P/80H 3KL.VIS.ZAMEK | FAB 2** Profi | N950V01300.5600 |
| 3/80H 3KL.VIS.ZAMEK | FAB 3*** | N951V01300.5600 |
| 3P/80H 3KL.VIS.ZAMEK | FAB 3*** Profi | N952V01300.5600 |
| 80RSH/52 3KL.VIS.ZAMEK | FAB 100RS | FA91708004.5600 |
| 80H/52 3KL.VIS.ZAMEK | FAB 100/2020 | FA91708002.5600 |
| **Zákaznické profily** | | |
| 3P/80H ZP 3KL. VIS.ZAMEK | FAB 3*** Profi ZP | N952V01Z00.5600 |
| 3P/80H SGHK_ZP VIS.ZAMEK | FAB 3*** Profi ZP SGHK | N952V01P00.5600 |
| 80/200RSH ZP 0KL.VIS.ZAMEK | FAB 200RS ZP | FA91708Z06.5600 |
| 80H/52 ZP UMW 0KL.VIS.ZAMEK | FAB 200/2018 ZP | FA91708U02.5600 |
| 80H/52 ZP 0KL.VIS.ZAMEK | FAB 200/2018 ZP UMW | FA91708Z02.5600 |
| **Systémy generálního klíče** | | |
| 3P/80H SGHK VIS.ZAMEK | FAB 3*** Profi SGHK | N952V01G00.5600 |
| 310-80 H SGHK VIS.ZAMEK | FAB 300/300HD | FA91730G01.5600 |

# Visací zámek FAB 80H/38

## POUŽITÍ

- pro aplikace se základním zabezpečením
- sklepní kóje, plotové branky nebo zahradní chatky

## VÝHODY

- základní bezpečnost
- jednostranně jištěný třmen
- sjednotitelné s dalšími FAB 80H/38

## POPIS VÝROBKU

- kalený třmen zámku (HARDENED)
- třmen otočný o 360°
- litinové těleso zámků
- 5stavítkový uzamykací systém

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- standardní povrchová úprava:
- – těleso zámku – šedá barva
- – třmen zámku – chrom

## KLÍČE

- standardně dodávány 3 klíče
- polotovar klíče FAB 4191 ND
- distribuce volná

## KOMPATIBILNÍ VÝROBKY SJEDNOTITELNÉ NA SPOLEČNÝ UZÁVĚR SU

- sjednotitelné na společný uzávěr s FAB 80H/38

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 80H/38 3KL.VIS.ZAMEK FA91708001.5610 | FA91709003.1100 |

# Visací zámky FAB 30H

## POUŽITÍ

- pro aplikace se základním zabezpečením
- sklepní kóje, plotové branky nebo zahradní chatky

## VÝHODY

- základní bezpečnost
- jednostranně jištěný třmen

## POPIS VÝROBKU

- kalený třmen zámku (HARDENED)
- třmen otočný o 360°
- litinové těleso zámků
- 5stavítkový uzamykací systém

## TYPY VÝROBKŮ

- FAB 30H/38
- FAB 30H/45
- FAB 30H/52
- FAB 30H/63

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- standardní povrchová úprava:
- těleso zámku – modrá barva
- třmen zámku – chrom

## KLÍČE

- standardně dodávány 3 klíče

Polotovary FAB 4191 pro FAB 30H/38 a FAB 30H/45

Polotovary FAB 100 pro FAB 30H/52 a FAB 30H/63

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 30H/63 3KL.VIS.ZAMEK | FA91703004.5600 |
| 30H/52 3KL.VIS.ZAMEK TFAN | FA91703003.5610 |
| 30H/45 3KL.VIS.ZAMEK TFAN | FA91703002.5610 |
| 30H/38 3KL.VIS.ZAMEK TFAN | FA91703001.5610 |

# Visací zámky FAB 30H

# Železné visací zámky YALE řady Y111

## POUŽITÍ

- pro aplikace vyžadující základní zabezpečení
- vhodné pro zamčení skříněk ve školách, tělocvičnách, beden s nářadím apod.
- vhodné pro vnitřní i použití

## VÝHODY

- základní bezpečnost
- po odemčení samočinně výsuvný třmen
- uzamčení třmene zatlačením do tělesa bez použití klíče
- jednostranně jištěný ocelový třmen

## POPIS VÝROBKU

- kalený třmen zámku (HARDENED)
- třmen otočný o 360°
- železné těleso zámků

## PROVEDENÍ VÝROBKU

– povrchová úprava: stříbrná nebo černá
– třmen zámku – chrom
– standardně dodávány 3 klíče

| Rozměry v mm | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Y111/32/116/1 | 32 | 30 | 5,3 | 15,8 | 16,7 |
| Y111/38/121/1 | 38 | 34 | 6,3 | 21,3 | 19,7 |
| Y111/50/125/1 | 50 | 41 | 9 | 25 | 25 |
| Y111/60/132/1 | 63 | 50 | 10 | 32,3 | 32,5 |

# Železné diskové visací zámky YALE řady Y112

## POUŽITÍ

- pro aplikace vyžadující základní zabezpečení
- vhodné pro zamčení skladu, garáží, přístřešku, skříněk ve školách, tělocvičnách, beden s nářadím apod.
- vhodné pro vnitřní i vnější použití

## VÝHODY

- diskový mechanismus odolný vůči povětrnostním vlivům
- po odemčení samočinně výsuvný třmen
- uzamčení třmene zatlačením do tělesa bez použití klíče
- jednostranně jištěný ocelový třmen

## POPIS VÝROBKU

- kalený třmen zámku (HARDENED)
- třmen otočný o 360°
- železné těleso zámků

## PROVEDENÍ VÝROBKU

– povrchová úprava: stříbrná
– třmen zámku – chrom
– standardně dodávány 3 klíče

| Rozměry v mm | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Y112/30/121/1 | 30 | 26 | 4,9 | 21 | 15 |
| Y112/30/137/1 | 30 | 26 | 4,9 | 37 | 15 |
| Y112/40/124/1 | 40 | 33 | 7 | 24,8 | 20 |
| Y112/40/138/1 | 40 | 33 | 7 | 38 | 20 |
| Y112/50/128/1 | 50 | 39 | 9 | 28,5 | 25 |
| Y112/50/165/1 | 50 | 39 | 9 | 65,5 | 25 |
| Y112/60/132/1 | 60 | 45 | 11 | 32 | 30 |
| Y112/70/137/1 | 70 | 51 | 13 | 37 | 35 |

# Mosazné visací zámky řady Y110

## POUŽITÍ

- pro aplikace vyžadující základní zabezpečení
- vhodné pro zamčení skříněk ve školách, tělocvičnách, sklepní kóje, plotové branky nebo zahradní chatky
- vhodné pro vnitřní i vnější použití

## VÝHODY

- široká škála typů standardní, s prodlouženým třmenem nebo nastavitelným třmenem
- visací zámek s nastavitelný uzamykací třmen v rozsahu 59 – 115 mm, po odemčení plně vyjímatelný třmen
- uzamčení třmene zatlačením do tělesa bez použití klíče
- oboustranně jištěný ocelový třmen

## POPIS VÝROBKU

- kalený třmen zámku (HARDENED)
- mosazné těleso zámků
- 5stavítkový uzamykací systém

## PROVEDENÍ VÝROBKU

– povrchová úprava: leštěná mosaz
– třmen zámku – chrom
– standardně dodávány 3 klíče

| Rozměry v mm | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Y110JB/15/111/4 | 20 | 19 | 2,8 | 14,5 | 8,2 |
| Y110B/20/111/1 | 21,4 | 21,8 | 3,3 | 23,5 | 10,8 |
| Y110B/25/113/1 | 25 | 25,5 | 4,2 | 13 | 14 |
| Y110B/30/115/1 | 30 | 28,3 | 5 | 17 | 15 |
| Y110B/30/147/1 | 30 | 29 | 5 | 46 | 15 |
| Y110B/35/120/1 | 35 | 31 | 5,5 | 20,5 | 19 |
| Y110B/40/122/1 | 40 | 34,8 | 6,3 | 22 | 22 |
| Y110B/40/140/1 | 40 | 35 | 6 | 40 | 22 |
| Y110B/50/126/1 | 50 | 40,7 | 8 | 29,5 | 27,5 |
| Y110B/50/155/1 | 50 | 42,2 | 8 | * | 27,5 |
| Y110B/50/166/1 | 50 | 40,7 | 8 | 58 | 29,5 |
| Y110B/60/132/1 | 60 | 47,1 | 10 | 31 | 32 |

* 58,1 až 152,6

# Visací zámky řady Y120

## POUŽITÍ

- pro aplikace vyžadující zvýšenou úroveň zabezpečení
- garáže, sklady, průmyslové objekty apod.
- vhodné pro vnitřní i vnější použití

## VÝHODY

- zvýšená úroveň bezpečnosti
- po odemčení samočinně výsuvný třmen
- uzamčení třmene zatlačením do tělesa bez použití klíče
- oboustranně jištěný tvrzený ocelový třmen
- odolný proti vzdušné vlhkosti a povětrnostním vlivům

## POPIS VÝROBKU

- kalený třmen zámku (BORON)
- třmen otočný o 360°
- mosazné těleso zámků
- 5stavítkový uzamykací systém

## PROVEDENÍ VÝROBKU

– povrchová úprava: matný chrom
– třmen zámku – chrom
– standardně dodávány 3 klíče

## TYPY VÝROBKŮ:

Y120/40/125/1 S. 3KL VIS.ZAMEK
Y120/50/127/1 S. 3KL VIS.ZAMEK
Y120/60/135/1 S. 3KL VIS.ZAMEK
Y120/50/163/1 L. 3KL VIS.ZAMEK

| Rozměry v mm | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Y120/40/125/1 | 41 | 37 | 7 | 25 | 20 |
| Y120/50/127/1 | 52 | 46 | 9 | 26 | 25 |
| Y120/60/135/1 | 62 | 52 | 10 | 34 | 34 |
| Y120/50/163/1 | 52 | 46 | 9 | 63 | 25 |

# Visací zámek Y121 a Y122

## POUŽITÍ

- pro aplikace vyžadující zvýšenou úroveň zabezpečení
- garáže, sklady, průmyslové objekty apod.
- vhodné pro vnitřní i vnější použití

## VÝHODY

- zvýšená úroveň bezpečnosti
- překrytý třmen tělesem zámku
- po odemčení samočinně výsuvný třmen
- uzamčení třmene zatlačením do tělesa bez použití klíče
- oboustranně jištěný tvrzený ocelový třmen
- odolný proti vzdušné vlhkosti a povětrnostním vlivům

## POPIS VÝROBKU

- kalený třmen zámku (BORON)
- třmen otočný o 360°
- mosazné těleso zámků
- 5stavítkový uzamykací systém

## PROVEDENÍ VÝROBKU

– povrchová úprava: matný chrom
– třmen zámku – chrom
– standardně dodávány 3 klíče

| Rozměry v mm | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Y121B/40/125/1 | 46 | 70 | 7 | 20,4 | 20,8 |
| Y122B/50/123/1 | 50 | 70 | 8 | 26 | 19 |

# Visací zámek YALE Y124

## POUŽITÍ

- pro aplikace vyžadující maximální bezpečnost
- vojenské objekty, sklady, průmyslové objekty apod.
- vhodné pro vnitřní i vnější použití

## VÝHODY

- zvýšená úroveň bezpečnosti
- masivní těleso zámku
- po odemčení samočinně výsuvný třmen Ø12mm
- uzamčení třmene zatlačením do tělesa bez použití klíče
- jednostranně jištěný tvrzený ocelový třmen
- odolný proti vzdušné vlhkosti a povětrnostním vlivům

## POPIS VÝROBKU

- kalený třmen zámku (HARDENED)
- třmen otočný o 360°
- mosazné těleso zámků
- 5stavítkový uzamykací systém

## PROVEDENÍ VÝROBKU

– povrchová úprava: matný chrom
– třmen zámku – chrom
– standardně dodávány 3 klíče

| Rozměry v mm | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Y124B/60/110/1 | 60 | 46 | 10 | 10 | 17 |
| Y124B/70/115/1 | 70 | 56 | 12 | 15,5 | 20 |

# Motocyklový zámek FAB 7319

## POUŽITÍ

- pro uzamčení jednostopých vozidel, vstupních bran apod.
- vysoká úroveň zabezpečení
- vhodné pro vnější i vnitřní použití

## VÝHODY

- robustní ocelový kalený řetěz
- článek řetězu o Ø 10mm
- třmen visacího zámku Ø 11mm
- oboustranně jištěný třmen s překrytem proti napadení
- krytka klíčového vstupu proti vniku nečistot

## POPIS VÝROBKU

- kalený ocelový třmen o délce 116 cm
- robustní visací zámek s krytem třmenu
- řetěz opatřený látkovým obalem chránícím před poškozením uzamykané vozidlo nebo brány

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- standardní povrchová úprava:
- ocelový kalený řetěz – pozinkované články
- ocelové těleso visacího zámku – černá povrchová barva.

## KLÍČE

- standardně dodávány 2 klíče

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 7319 MOTOCYKL.ZAMEK-VIS.Z.+RET | 286311000206000 |

# Řetězový zámek FAB 7316

## POUŽITÍ

- pro uzamčení kol, vstupních bran ručních vozíků apod.
- základní úroveň zabezpečení
- vhodné pro vnější i vnitřní použití

## VÝHODY

- ocelový řetěz v ochranném plastovém pouzdru
- článek řetězu o Ø 5mm
- třmen visacího zámku Ø 6mm
- jednostranně jištěný třmen otočný o 360°

## POPIS VÝROBKU

- ocelový řetěz o délce 90cm
- visací zámek 80H/38 s kaleným ocelovým třmenem
- řetěz opatřený plastovým obalem chránící před poškozením

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- standardní povrchová úprava:
  - ocelový řetěz – pozinkované články + plastové pouzdro
  - litinové těleso visacího zámku - povrchová úprava šedá barva

## KLÍČE

- standardně dodávány 2 klíče
- polotovar klíče FAB 4191
- distribuce volná

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 7316 NS 2KL.VIS.ZAMEK S RETEZE | 286312008180010 |

# Lankový zámek FAB 7318T

## POUŽITÍ

- pro uzamčení jednostopých vozidel nebo jízdních kol
- základní úroveň zabezpečení
- vhodné pro vnější i vnitřní použití

## VÝHODY

- ocelové lanko v ochranném plastovém pouzdru
- lanko o Ø 5mm
- 4stavítkový uzamykací systém
- uzamčení i při vysunutém klíči

## POPIS VÝROBKU

- uzamykací oblouk o délce 180 cm
- držák zámku pro upevnění na kolo
- řetěz opatřený plastovým obalem chránící před poškozením

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- standardní povrchová úprava:
- ocelové lanko s plastovým pouzdrem
- mosazné těleso zámku – niklované s plastovým překrytem

## KLÍČE

- standardně dodávány 2 klíče
- polotovar klíče FAB 4150
- distribuce volná

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 7318T LANK.ZAMEK | 286312000130250 |

# Lankový zámek FAB 7313

## POUŽITÍ

- pro uzamčení jednostopých vozidel nebo jízdních kol
- základní úroveň zabezpečení
- vhodné pro vnější i vnitřní použití

## VÝHODY

- ocelové lanko kryté plastovým pouzdrem
- lanko o Ø 6mm
- vnější Ø plastového pouzdra 10mm
- uzamčení i při vysunutém klíči
- 4stavítkový uzamykací systém

## POPIS VÝROBKU

- uzamykací oblouk o dílkách 50cm, 70 cm nebo 90cm
- lanko opatřené plastovým obalem chránící před poškozením

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- standardní povrchová úprava:
  - mosazné těleso - mosaz (označení (M) nebo nikl (označení MN)
  - lanko kryté plastovým překrytem

## KLÍČE

- standardně dodávány 2 klíče
- polotovar klíče FAB 4195
- distribuce volná

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 7313M/500 NS 2KL.LANK.ZAMEK | 286312008060030 |
| 7313M/700 NS 2KL.LANK.ZAMEK | 286312008070030 |
| 7313M/900 NS 2KL.LANK.ZAMEK | 286312008080030 |
| 7313MN/500 NS 2KL.LANK.ZAMEK | 286312008060040 |
| 7313MN/700 NS 2KL.LANK.ZAMEK | 286312008070040 |
| 7313MN/900 NS 2KL.LANK.ZAMEK | 286312008080040 |

## FAB

**Značka FAB je synonymem pro cylindrickou vložku. Ale nejsou to pouze vložky vyráběné v Rychnově nad Kněžnou, které se prodávají pod značkou FAB. Logo FAB nesou také visací, lankové a přídavné zámky, zadlabávací zámky, systémy hlavního a generálního klíče (SGHK), mechatronický uzamykací systém FAB +Cliq, bezpečnostní dveřní kování, bezpečnostní dveře, dveřní zavírače, paniková kování a elektrické otvírače.**

# Přídavný bezpečnostní zámek FAB 1572RS

**CERTIFIKACE**

Osvědčení o shodě s normou EN1154

## POUŽITÍ

- zabezpečení dovnitř otvíraných dveří
- uzamčení samostatně nebo spolu s hlavním zámkem
- dodatečné uzamčení zvyšující bezpečnost
- vhodné pro domácnosti starších osob nebo domácnosti s dětmi

## VÝHODY

- komfortní ovládání knoflíkem z vnitřní strany dveří bez použití klíče
- sjednocení na uzávěr cylindrické vložky hlavního zámku – ovládání obou zámků jedním klíčem
- vhodné pro pravé i levé dveře
- barevné povrchové úpravy sjednocené s cylindrickými vložkami FAB
- široká variabilita protiplechů pro všechny typy dveřních rámů

## POPIS VÝROBKU

- přídavný zámek pro dveře o síle dveřního křídla 40-45mm
- jištěné 2 ocelové trny o Ø 8mm
- 5 stavítkový systém cylindrické vložky FAB 220RS
- dodáváno se 3 klíči a identifikační kartou

Klíč FAB 200RS

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- barva skříně zámku černá nebo bíla
- barva krytu protiplechu černá nebo bílá
- povrchová úprava cylindrické vložky leštěná mosaz nebo saténový nikl
- volitelná provedení se zvýšenou odolností proti odvrtání
- možno dodat bez cylindrické vložky

Cylindrická vložka FAB 220RS

## KLÍČE

- klíče FAB 200RS
- standardně dodávány 3 klíče
- distribuce volná

## KOMPATIBILNÍ VÝROBKY

- FAB 200RS, FAB 201RS, FAB 202RS
- cylindrické vložky FAB 200RSG, FAB 202RSG, FAB 201RSG
- visací zámky FAB 211RS
- visací zámek FAB 110/200RSH a FAB 110/200RSHT
- visací zámek FAB 90/200RSH
- vložka se závitem na tělese FAB 230RS

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 1572RS 3KL.PRID.ZAMEK | FA80222001.0300 |
| 1572RSNb 3KL.PRID.ZAMEK | FA80222001.1000 |
| 1572RSB 3KL.PRID.ZAMEK | FA80222002.0300 |
| 1572RSBNb 3KL.PRID.ZAMEK | FA80222002.1000 |
| 1572RS BILY 3KL.PRID.ZAMEK | FA80222003.0300 |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 1572 6KL.PRID.ZAMEK | 286312002030000 |
| 1572 BILY 6KL.PRID.ZAMEK | 286312002030160 |
| 1572B 6KL.PRID.ZAMEK | 286312002030030 |
| 1572N 6KL.PRID.ZAMEK | 286312002030120 |
| 1572BN R1 6KL.PRID.ZAMEK | 286312002030250 |
| 1572 BEZ VL.PRID.ZAMEK | 286312002030130 |
| 1572 BEZ VL.BILY PRID.ZAMEK | 286312002030150 |
| 1572 BEZ VL.A PROTIPL. PRID.ZA | 286312002030110 |

# Přídavný bezpečnostní zámek FAB 1574RS

## POUŽITÍ

- zabezpečení dovnitř otevíraných dveří
- uzamčení samostatně nebo spolu s hlavním zámkem
- dodatečné uzamčení zvyšující bezpečnost
- vhodné pro domácnosti starších osob nebo domácnosti s dětmi

## VÝHODY

- komfortní ovládání knoflíkem z vnitřní strany dveří bez použití klíče
- díky ocelovému táhlu lze na první západ zámku otevřít dveře jen na limitovanou vzdálenost
- sjednocení na uzávěr cylindrické vložky hlavního zámku – ovládání obou zámků jedním klíčem
- vhodné pro pravé i levé dveře
- barevné povrchové úpravy sjednocené s cylindrickými vložkami FAB
- široká variabilita protiplechů pro všechny typy dveřních rámů

Klíč FAB 200RS

## POPIS VÝROBKU

- přídavný zámek pro dveře o síle dveřního křídla 40-45mm
- jištěné 2 ocelové trny o Ø 8mm
- 5 stavítkový systém cylindrické vložky FAB 220RS
- dodáváno s 3 klíči a identifikační kartou

Cylindrická vložka FAB 220RS

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- barva skříně zámku černá nebo bíla
- barva krytu protiplechu černá nebo bílá
- povrchová úprava cylindrické vložky leštěná mosaz nebo saténový nikl
- volitelná provedení se zvýšenou odolností proti odvrtání
- možno dodat bez cylindrické vložky

## KLÍČE

- klíče FAB 200RS
- standardně dodávány 3 klíče
- distribuce volná

## KOMPATIBILNÍ VÝROBKY

- FAB 200RS, FAB 201RS, FAB 202RS
- visací zámky FAB 211RS
- visací zámek FAB 110/200RSH a FAB 110/200RSHT
- visací zámek FAB 90/200RSH
- vložka se závitem na tělese FAB 230RS

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 1574RS 3KL.PRID.ZAMEK | FA80222101.0300 |
| 1574 6KL.PRID.ZAMEK | 286312002050010 |

# Přídavný bezpečnostní zámek FAB 1575

## POUŽITÍ

- zabezpečení dovnitř otevíraných dveří
- uzamčení samostatně nebo spolu s hlavním zámkem
- dodatečné uzamčení zvyšující bezpečnost
- vhodné pro domácnosti starších osob nebo domácnosti s dětmi

## VÝHODY

- komfortní ovládání knoflíkem z vnitřní strany dveří bez použití klíče
- díky ocelovému řetízku lze otevřít dveře jen na bezpečnou vzdálenost
- sjednocení na uzávěr cylindrické vložky hlavního zámku – ovládání obou zámků jedním klíčem
- vhodné pro pravé i levé dveře
- barevné povrchové úpravy sjednocené s cylindrickými vložkami FAB
- široká variabilita protiplechů pro všechny typy dveřních rámů

## POPIS VÝROBKU

- přídavný zámek pro dveře o síle dveřního křídla 40-45mm
- jištěné 2 ocelové trny o Ø 8mm
- 5 stavítkový systém cylindrické vložky FAB 220RS
- dodáváno s 3 klíči a identifikační kartou

Klíč FAB 200RS

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- barva skříně zámku černá nebo bílá
- barva krytu protiplechu černá nebo bílá
- povrchová úprava cylindrické vložky leštěná mosaz nebo saténový nikl
- volitelná provedení se zvýšenou odolností proti odvrtání
- možno dodat bez cylindrické vložky

Cylindrická vložka FAB 220RS

## KLÍČE

- klíče FAB 200RS
- standardně dodávány 3 klíče
- distribuce volná

## KOMPATIBILNÍ VÝROBKY

- FAB 200RS, FAB 201RS, FAB 202RS
- visací zámky FAB 211RS
- visací zámek FAB 110/200RSH a FAB 110/200RSHT
- visací zámek FAB 90/200RSH
- vložka se závitem na tělese FAB 230RS

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 1575RS 3KL.PRID.ZAMEK | FA80222201.0300 |
| 1575 6KL.PRID.ZAMEK | 286312002040000 |

# Přídavný bezpečnostní zámek FAB Y2T

## POUŽITÍ

- zabezpečení dovnitř otevíraných dveří
- uzamčení samostatně nebo spolu s hlavním zámkem
- dodatečné uzamčení zvyšující bezpečnost
- vhodné pro domácnosti starších osob nebo domácnosti s dětmi

## VÝHODY

- komfortní ovládání knoflíkem z vnitřní strany dveří bez použití klíče
- sjednocení na uzávěr cylindrické vložky hlavního zámku – ovládání obou zámků jedním klíčem
- vhodné pro pravé i levé dveře
- barevné povrchové úpravy saténový nikl

## POPIS VÝROBKU

- přídavný zámek pro dveře o síle dveřního křídla 35-55mm
- jištěné pasivní ocelovou závorou 28 x 13mm
- 5 stavítkový systém cylindrické vložky
- dodáváno s 3 klíči

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- povrchová úprava skříně a protiplechu
- saténový nikl
- povrchová úprava cyl. vložky leštěná mosaz
- možno dodat bez cylindrické vložky

## KOMPATIBILNÍ VÝROBKY

- cylindrické vložky přídavného zámku FAB 220RS, FAB 2032, FAB 2232, FAB 2415, a FAB 2061

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| Y2T N PRID.ZAMEK S VLOZKOU | 286312002110000 |
| Y2T N PRID.ZAMEK BEZ VLOZKY | 286312002110010 |
| Y2T VLOZKA PRID.ZAMKU | 286313001440010 |
| Y2T NAHR.KLIC | 286313001440020 |

# Digitální dveřní kukátko YALE 500 bez nahrávání

## POPIS VÝROBKU

- vhodné do standardního 14mm otvoru na dveřní kukátka
- velikost 128 x 68 x 15mm
- 3.2“ LCD obrazovka
- 2 ks AAA baterií (jsou součástí balení)
- úhel pohledu 105°
- velmi čistý obraz
- jednoduché ovládání- stisknutím knoflíku
- automatické vypnutí po 10ti sekundách

## VÝHODY:

- nahrazení stávajícího mechanického kukátka bez dalších úprav dveří
- jednoduchá instalace - bez nutnosti nářadí

## PROVEDENÍ VÝROBKU:

- kombinace stříbrné a černé barvy

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| YALE DIG. KUKATKO BEZ NAHRAVANI | AA000232 |

# Digitální dveřní kukátko YALE 4500

## POPIS VÝROBKU

- vhodné do standardního 14mm otvoru na dveřní kukátka
- pro dveře tloušťky 38–110mm
- 4" LCD obrazovka
- 4 ks AA baterie (jsou součástí balení)
- úhel pohledu 105°
- velmi čistý obraz
- 0,5 GB paměťová karta
- jednoduché ovládání- stisknutím knoflíku
- integrovaný zvonek – z venkovní strany
- infračervená kamera – v nočním modu

## VÝHODY:

- nahrazení stávajícího mechanického kukátka bez dalších úprav dveří
- jednoduchá instalace - bez nutnosti nářadí

## PROVEDENÍ VÝROBKU:

- kombinace stříbrné a černé barvy

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| Dig. kukatko DDV 4500 MEMORY | AA000760 |

## FAB

Novodobá historie značky FAB se začala psát v roce 1997, kdy tuto tradiční českou značku zakoupilo švédsko –finské konsorcium ASSA ABLOY, světový leader v oblasti komplexního řešení dveřního příslušenství. ASSA ABLOY každoročně investuje nemalé finanční prostředky do vývoje nových technologicky vyspělých produktů. Díky této podpoře vyrostlo v Rychnově nad Kněžnou vývojové a výrobní centrum cylindrických vložek pro celou evropskou část skupiny a značka FAB se z tradiční značky stala značkou moderní, neustále přinášející inovativní a technologicky vyspělé produkty na český a slovenský trh.

# Zámek na posuvná skla 4905

## POUŽITÍ

- pro zabezpečení posuvných skel skříněk nebo vitrín
- použití do tloušťky skel 6 mm
- vhodné pro vnitřní použití

## VÝHODY

- sjednocení s dalšími zámky na klíč FAB 4196aa nebo FAB 4096aa

## POPIS VÝROBKU

- mosazné těleso zámků i bubínek zámku
- ocelové ozubené táhlo se záchytem
- 5 stavítkový uzamykací systém

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- povrchová úprava: saténový nikl
- standardně dodávány 2 klíče

## KLÍČE

- Polotovar klíče FAB 4196aa

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 4905N NS 2KL.ZAMEK PRO POS.SKL | 286311003580010 |

# Cylindrické vložky se závorkou FAB 4903 a FAB 4904

## POUŽITÍ

- pro uzamčení plechových skříněk, zásuvek apod.
- uzamčení jednopolohové
- vhodné pro vnitřní použití

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- povrchová úprava: lesklý nikl a chrom
- standardně dodávány 3 klíče pro FAB 4903
- standardně dodávány 2 klíče pro FAB 4904

## VÝHODY

- sjednocení s dalšími zámky na klíč FAB 4093
- otočením klíče o 360° se závorka pootočí o 90° doleva nebo doprava

## KLÍČE

- Polotovar klíče FAB 4093

## POPIS VÝROBKU

- mosazné těleso zámků i bubínek zámku
- ocelová závorka a zub
- 5 stavítkový uzamykací systém

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 4903 NS 3KL.CYL.VLOZKA | 286311003150010 |
| 4904 NS 3KL.CYL.VLOZKA | 286311003130010 |

# Lamelový zámek FAB 1370

## POUŽITÍ

- vhodné pro uzamčení schránek, skříněk nebo zásuvek
- dvoupolohové ovládání
- splňuje požadavky na IP 54 v kategorii 2

## VÝHODY

- možnost sjednocení s dalšími zámky na klíč FAB 4202
- klíč lze vysunout v obou krajních polohách – odemčeno/uzamčeno
- otáčení klíče v rozsahu 180°
- vstupní otvor klíče chráněný proti vnikání nečistot
- závorku možno nasadit ve 4 polohách po 90°
- velmi snadná instalace

## POPIS VÝROBKU

- těleso zámku ze slitiny zinku
- závorka ocel
- čelo zámku niklováno a chromováno
- viditelná část po zabudování zámku černě lakována
- dodáváno se 2 klíči

## KLÍČE

- Polotovar klíče FAB 4202

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 1370 2KL.CYL.VLOZKA | 286312003360000 |
| 1370N 2KL.CYL.VLOZKA | 286312003360010 |
| 1370/1 2KL.CYL.VLOZKA | 286312003360030 |

# Cylindrická vložka schránková a přístrojová FAB 2033

## POUŽITÍ

- pro uzamčení schránek trezorů, skříní
- uzamčení jednopolohové

## VÝHODY

- sjednocení s dalšími zámky na klíč FAB 2018 / FAB 200
- možnost využití v systémech SGK
- klíč lze vysunout pouze v základní poloze, otočením klíče o 360°

## POPIS VÝROBKU

- mosazné těleso zámků i bubínek zámku
- ocelová závorka a zub
- 5stavítkový uzamykací systém
- zakončení M10 vnější závit nebo M4 vnitřní závit

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- povrchová úprava: lesklý nikl a chrom
- standardně dodávány 3 klíče pro FAB 4903
- standardně dodávány 2 klíče pro FAB 4904

## KLÍČE

- Polotovar klíče FAB 4093

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 2033 2KL.CYL.VLOZKA | 286312003160000 |
| 2033/1 2KL.CYL.VLOZKA | 286312003160020 |

# Cylindrická vložka se závitem na tělese FAB 230

## POUŽITÍ

- pro zajištění odečtových míst, skříněk nebo kontrolních dvířek apod.
- uzamčení jednopolohové levé

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- povrchová úprava: lesklý nikl
- závorka zinkována a chromátována
- standardně dodávány 2 klíče

## VÝHODY

- sjednocení s dalšími produkty řady FAB 200RS
- klíč lze vysunout pouze v základní poloze
- otočením klíče o 90° se závorka pootočí také o 90°
- závorku možno nasadit ve 4 polohách po 90°
- záměnu z pravé na levou lze provést otočením aretační vložky

## KLÍČE

- polotovar klíče dle použité platformy

## POPIS VÝROBKU

- mosazné těleso zámků i bubínek zámku
- ocelová závorka a zub
- 5 stavítkový uzamykací systém

| Popis | Platforma | Objednací číslo |
|---|---|---|
| **Veřejné profily** | | |
| 3P/230Ns 35KL. CYL.VLOZKA | FAB 3*** | N932051300.1100 |
| 230RSNb 3KL.CYL.VLOZKA | FAB 200RS | FA92023001.1020 |
| **Záklaznické profily** | | |
| 3P/230Ns ZP 3KL. CYL.VLOZKA | FAB 3*** ZP | N932051Z00.1100 |
| 3P/230Ns SGHK_ZP CYL.VLOZKA | FAB 3*** ZP | N932051P00.1100 |
| 230RSNb ZP 0KL.CYL.VLOZKA | FAB 200RS ZP | FA92023Z01.1020 |
| 230RSNb SGHK_ZP 0KL.CYL.VLOZKA | FAB 200RS ZP | FA92023P01.1000 |
| **Systémy generálního klíče** | | |
| 3P/230Ns SGHK CYL.VLOZKA | FAB 3*** Profi SGHK | N932051G00.1100 |
| 230RS SGHK CYLINDRICKA VLOZKA | FAB 300/300HD | FA-200RS-007 |

# Cylindrická vložka se závitem na tělese FAB 2035, FAB 2235 a FAB 2435

## POUŽITÍ

- pro zajištění odečtových míst, skříněk nebo kontrolních dvířek apod.
- uzamčení jednopolohové levé

## VÝHODY

- krytí IP 54, kategorie 2 pro typy s krytkou
- FAB 2035 sjednocení s dalšími produkty řady FAB 2018/ FAB 200
- FAB 2235 sjednocení s dalšími produkty řady FAB Control
- FAB 2435 sjednocení s dalšími produkty řady FAB Dynamic
- klíč lze vysunout pouze v základní poloze
- otočením klíče o 90° se závorka pootočí také o 90°
- závorku možno nasadit ve 4 polohách po 90°
- záměnu z pravé na levou lze provést otočením aretační vložky

## POPIS VÝROBKU

- mosazné těleso zámků i bubínek zámku
- ocelová závorka a zub
- 5 stavítkový uzamykací systém

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- povrchová úprava: lesklý nikl
- závorka zinkována a chromátována
- standardně dodávány 2 klíče

## KLÍČE

- Polotovar klíče FAB 4191

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 2035 3KL.CYL.VLOZKA | 286312000120000 |

# Cylindrická vložka se závitem na tělese FAB 2034

## POUŽITÍ

- pro zajištění odečtových míst, skříněk nebo kontrolních dvířek
- uzamčení jednopolohové levé

## VÝHODY

- sjednocení s dalšími zámky na klíč FAB 4191
- klíč lze vysunout pouze v základní poloze
- otočením klíče o 90° se závorka pootočí také o 90°
- závorku možno nasadit ve 4 polohách po 90°

## POPIS VÝROBKU

- mosazné těleso zámků i bubínek zámku
- ocelová závorka a zub
- 5 stavítkový uzamykací systém

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- povrchová úprava: lesklý nikl
- závorka zinkována a chromátována
- standardně dodávány 2 klíče

## KLÍČE

- Polotovar klíče FAB 4191

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 2034 2KL.CYL.VLOZKA | 286312000050000 |

# Cylindrická vložka pro dveřní autobusové zámky FAB 7702

## POUŽITÍ

- pro uzamykání boční schránek autobusů Karosa
- uzamčení jednopolohové levé

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- povrchová úprava: nikl a chromát
- standardně dodávány 3klíče

## VÝHODY

- sjednocení s dalšími produkty na klíč FAB 4092
- klíč lze vysunout pouze v základní poloze
- otočením klíče o 360° se závorka pootočí také o 90°

## KLÍČE

- Polotovar klíče FAB 4092

## POPIS VÝROBKU

- mosazné těleso zámků i bubínek zámku
- ocelová závorka a zub
- 4stavítkový uzamykací systém

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 7702 2KL.CYL.VLOZKA | 286311004970000 |

# Uzamykatelná klika
# FAB 7720

## POUŽITÍ

- pro uzamčení kovového nábytku, skříněk apod.
- ovládací čtyřhran 8x8mm

## VÝHODY

- klíč lze vysunout pouze v základní poloze
- otočením klíče o 180° se odjistí klika ve štítu
- vyměnitelná cylindrická vložka FAB 1321
- možno sjednotit s dalšími výrobky na klíč FAB 4098

## POPIS VÝROBKU

- klika a štít ze slitiny hliníku
- vnější pouzdro a čtyřhran zinkováno a chromatováno
- 3 stavítkový uzamykací systém

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- povrchová úprava zinek a chromát
- standardně dodávány 2 klíče

## KLÍČE

- Polotovar klíče FAB 4098

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 7720A 2KL.UZAM.KLIKA | 286311004040000 |

# Cylindrická vložka schránková a přístrojová FAB T600A

## POUŽITÍ

- pro uzamykání schránek a skříněk menších rozměrů
- uzamčení jednopolohové

## VÝHODY

- sjednocení s dalšími produkty na klíč FAB 4099
- klíč lze vysunout v obou polohách uzamčeno/odemčeno
- otočením klíče o 180° se pootočí také o 180° excentrický čep o Ø 5mm

## POPIS VÝROBKU

- mosazné těleso zámků i bubínek zámku
- 3 stavítkový uzamykací systém

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- povrchová úprava: nikl a chromát
- standardně dodávány 2klíče

## KLÍČE

- Polotovar klíče FAB 4099

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| T600A/1 2KL.CYL.VLOZKA | 286311003890030 |

# Cylindrické vložky se závorkou FAB 1303

## POUŽITÍ

- pro uzamčení plechových skříněk, zásuvek, nábytku apod.
- uzamčení jednopolohové pravé nebo levé
- vhodné pro vnitřní použití

## VÝHODY

- sjednocení s dalšími zámky na klíč FAB 4093
- otočením klíče o 360° se závorka pootočí o 90° doleva nebo doprava°

## POPIS VÝROBKU

- mosazné těleso zámků i bubínek zámku
- ocelová závorka a zub
- 5 stavítkový uzamykací systém

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- povrchová úprava: lesklý nikl a chrom
- standardně dodávány 2 klíče pro

## KLÍČE

- Polotovar klíče FAB 4093

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 1303N NS 2KL.CYL.VLOZKA | 286311003900020 |
| 1303 SU CYL.VLOZKA | 286311003900001 |

# Cylindrické vložky pro uzamykatelné kliky FAB 1321

## POUŽITÍ

- pouze pro uzamykatelné kliky FAB 7720 a FAB 7721
- uzamčení dvoupolohové
- vhodné pro vnitřní použití

## VÝHODY

- sjednocení s dalšími zámky na klíč FAB 4098
- otočením klíče o 180° se otáčí táhlo s excentrem (Ø 5mm) také o 180°

## POPIS VÝROBKU

- těleso zámku ze slitiny hliníku
- bubínek mosaz
- ocelové táhlo
- 3 stavítkový uzamykací systém

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- povrchová úprava:
- těleso vložky – hliník
- čelo bubínku nikl a chrom
- táhlo zinkováno a chromatováno
- standardně dodávány 2 klíče

## KLÍČE

- Polotovar klíče FAB 4098

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 1321 2KL.CYL.VLOZKA | 286311003910000 |

TPM
75%
LNS
TURBO MH500
TORNOS
DECO 20
ECO 20a
DECO ALFA
MOSAZ

## FAB

**Historie značky FAB sahá až k datu 9. října 1911, kdy se pánové Fáborský a Šeda rozhodli v Rychnově nad Kněžnou založit podnik s názvem “Továrna na železné zboží Fáborský a Šeda, společnost s ručením omezeným”. Původním výrobním programem společnosti byla “výroba zámků stavebních, zadlabacích a nábytkových včetně”. Na začátku měla továrna 20 zaměstnanců. Název značky FAB vznikl ze tří prvních písmen příjmení jednoho ze zakladatelů značky, Aloise Fáborského.**

# FAB 4****

★★★★4

Patenty
a užitné vzory
EP 3306017B1
EP 3219882B1
EP 1523603B1

## SYSTÉM

- 6stavítkový systém s paracentrickým profilem
- patentovaný zadní doraz FP2

## MATERIÁL

- mosazná slitina s povrchovou úpravou niklováním

## DISTRIBUCE

- řízená smluvní distribuce
- výroba polotovaru klíče chráněná patenty a užitnými vzory

## KOPÍROVÁNÍ

- právní ochrana proti neoprávněnému kopírování
- výroba kopie klíče pouze po předložení bezpečnostní karty

## TYPY VÝROBKŮ, PRO KTERÉ LZE TENTO KLÍČ POUŽÍT

- cylindrické vložky FAB 4.00, FAB 4.01, FAB 4.02

## KOMPATIBILNÍ VÝROBKY PRO SJEDNOCENÍ NA SPOLEČNÝ UZÁVĚR KLÍČE

- visací zámek 3P/80H
- visací zámek 3P/90H
- visací zámek 3P/211H
- cylindrická vložka přídavného zámku 4/220 B
- cylindrická vložka přídavného zámku 4/220 B Ns
- průmyslový zámek se závitem na tělese 3P/230 Ns

## BALENÍ

- sáček 10 ks

## PROFILY

- R B006, B013, B020

## OCENĚNÍ

reddot design award

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 4.00 ND KLIC N B006 BEZ_UZ. | N203009Z00.1000 |
| 4.00 ND KLIC N B013 BEZ_UZ. | N203006D00.1000 |
| 4.00 ND KLIC N B020 BEZ_UZ. | N203007D00.1000 |
| 4.00 ND KLIC S UZ. | N203000100.1000 |

# FAB 3*** PROFI

★★★ 3

Patenty
a užitné vzory
EP 3306017B1
EP 3219882B1
EP 1523603B1

## SYSTÉM

- 6stavítkový systém s paracentrickým profilem
- patentovaný zadní doraz FP2

## MATERIÁL

- mosazná slitina s povrchovou úpravou niklováním

## DISTRIBUCE

- řízená smluvní distribuce
- výroba polotovaru klíče chráněná patenty a užitnými vzory

## KOPÍROVÁNÍ

- právní ochrana proti neoprávněnému kopírování
- výroba kopie klíče pouze po předložení bezpečnostní karty

## TYPY VÝROBKŮ, PRO KTERÉ LZE TENTO KLÍČ POUŽÍT

- cylindrické vložky FAB 3P.00, FAB 3P.01 a FAB 3P.02

## KOMPATIBILNÍ VÝROBKY PRO SJEDNOCENÍ NA SPOLEČNÝ UZÁVĚR KLÍČE

- visací zámek 3P/80H
- visací zámek 3P/90H
- visací zámek 3P/211H
- cylindrická vložka přídavného zámku 3P/220
- cylindrická vložka přídavného zámku 3P/220 Ns
- průmyslový zámek se závitem na tělese 3P/230 Ns

## BALENÍ

- sáček 10 ks

## PROFILY

- R B003, B011, B012

## OCENĚNÍ

reddot design awarc

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 3P.00 ND KLIC N B003 BEZ_UZ. | N202005D00.1000 |
| 3P.00 ND KLIC N B011 BEZ_UZ. | N202003D00.1000 |
| 3P.00 ND KLIC N B012 BEZ_UZ. | N202004D00.1000 |
| 3P.00 ND KLIC S UZ. | N202000100.1000 |

# FAB 3***

★★★ 3

Patenty
a užitné vzory
EP 3306017B1

## SYSTÉM

- 5stavítkový system s paracentrickým profilem

## MATERIÁL

- mosazná slitina s povrchovou úpravou niklováním

## DISTRIBUCE

- volná
- výroba polotovarů klíče chráněná patenty a užitnými vzory

## KOPÍROVÁNÍ

- volné

## TYPY VÝROBKŮ, PRO KTERÉ LZE TENTO KLÍČ POUŽÍT

- cylindrické vložky FAB 3.00, FAB 3.01, FAB 3.02

## KOMPATIBILNÍ VÝROBKY PRO SJEDNOCENÍ NA SPOLEČNÝ UZÁVĚR KLÍČE

- visací zámek 3/80H
- visací zámek 3/90H
- visací zámek 3/211H
- cylindrická vložka přídavného zámků 3/220
- cylindrická vložka přídavného zámky 3/220 Ns

## BALENÍ

- sáček 50 ks

## PROFILY

- R B001, B002

## OCENĚNÍ

reddot design awarc

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 3.00 ND KLIC N B001 BEZ_UZ. | N201001D00.1000 |
| 3.00 ND KLIC N B002 BEZ_UZ. | N201002D00.1000 |
| 3.00 ND KLIC S UZ. | N201000100.1000 |

# FAB 2** PROFI

★★2

Patenty
a užitné vzory
EP 3306017B1

## SYSTÉM

- 5stavítkový system s paracentrickým profilem

## MATERIÁL

- mosazná slitina s povrchovou úpravou niklováním

## DISTRIBUCE

- volná
- výroba polotovarů klíče chráněná patenty a užitnými vzory

## KOPÍROVÁNÍ

- volné

## TYPY VÝROBKŮ, PRO KTERÉ LZE TENTO KLÍČ POUŽÍT

- cylindrické vložky FAB 2P.00, FAB 2P.01, FAB 2P.02
- visací zámek 2P/80H

## BALENÍ

- sáček 50 ks

## PROFILY

- R B031

B031

## OCENĚNÍ

reddot design awarc

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 2P.00 ND KLIC N B031 BEZ_UZ. | N200008D00.1000 |
| 2P.00 ND KLIC S UZ. | N200000100.1000 |

# FAB 2**

★★2

Patenty
a užitné vzory
EP 3219882B1
EP 1523603B1

## SYSTÉM

- 6stavítkový system
- patentovaný zadní doraz FP2

## MATERIÁL

- mosazná slitina s povrchovou úpravou niklováním

## DISTRIBUCE

- volná
- výroba polotovarů klíče chráněná patenty a užitnými vzory

## KOPÍROVÁNÍ

- volné

## TYPY VÝROBKŮ, PRO KTERÉ LZE TENTO KLÍČ POUŽÍT

- cylindrické vložky FAB 2.00, FAB 2.01, FAB 2.02

## BALENÍ

- krabička 40 ks

## PROFILY

- R 104

R104

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 2.00 ND KLIC R104 BEZ_UZ. 6 pins | L200001D02.1000 |

# FAB 1*

★ 1

Patenty
a užitné vzory
EP 3219882B1
EP 1523603B1

## SYSTÉM

- 5stavítkový system
- patentovaný zadní doraz FP2

## MATERIÁL

- mosazná slitina s povrchovou úpravou niklováním

## DISTRIBUCE

- volná
- výroba polotovarů klíče chráněná patenty a užitnými vzory

## KOPÍROVÁNÍ

- volné

## TYPY VÝROBKŮ, PRO KTERÉ LZE TENTO KLÍČ POUŽÍT

- cylindrické vložky FAB 1.00, FAB 1.01, FAB 1.02

## BALENÍ

- krabička 40 ks

## PROFILY

- R 4

R4

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 1.00 ND KLIC R4 BEZ_UZ. 5 pins | L200001D01.1000 |

# FAB 2000

★★★★4

Patent
302686

Užitný vzor
CZ 20509 U1
CZ 22428 U1

Ochranná známka
184 332

## SYSTÉM

- 5stavítkový systém s překrytým profilem + přídavné kódování na hřbetu klíče - horní drážka HD

## MATERIÁL

- mosazná slitina s povrchovou úpravou niklováním

## DISTRIBUCE

- řízená smluvní distribuce
- výroba polotovarů klíče chráněná patenty a užitnými vzory

## KOPÍROVÁNÍ

- právní ochrana proti neoprávněnému kopírování
- výroba kopie klíče pouze po předložení bezpečnostní karty

## TYPY VÝROBKŮ, PRO KTERÉ LZE TENTO KLÍČ POUŽÍT

- cylindrické vložky FAB 2000, FAB 2001 a FAB 2002,
- visací zámek FAB 2000

## BALENÍ

- sáček 10 ks

## PROFILY

- R FAB102

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 2000 ND KLIC N RFAB102 HD1 | FA207GF012.1000 |
| 2000 ND KLIC N RFAB102 HD2 | FA207O3012.1000 |
| 2000N ND KLIC S UZ. | FA20700029.1000 |

# FAB 1000U4

★★★★4

Patent
304946

Užitný vzor
CZ 22011 U1

Ochranná známka
184 332

## SYSTÉM

- 5stavítkový systém s překrytým profilem + přídavné boční kódování na klíče USB pin

## MATERIÁL

- mosazná slitina s povrchovou úpravou niklováním

## DISTRIBUCE

- řízená smluvní distribuce
- výroba polotovarů klíče chráněná patenty a užitnými vzory

## KOPÍROVÁNÍ

- právní ochrana proti neoprávněnému kopírování
- výroba kopie klíče pouze po předložení bezpečnostní karty

## TYPY VÝROBKŮ, PRO KTERÉ LZE TENTO KLÍČ POUŽÍT

- cylindrické vložky FAB 1000U4, FAB 1001U4 a FAB 1002U4
- visací zámek FAB 1011U

## BALENÍ

- sáček 10 ks

## PROFILY

- R 264 U05, R 264 U07

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 1000U4 ND KLIC N R264 U05 | FA207UD044.1000 |
| 1000U4 ND KLIC N R264 U07 | FA207UF044.1000 |
| 1000U4 ND KLIC S UZ. N | FA20700045.1000 |

# FAB 200RSG

★★★ 3

Patent
306616

Užitný vzor
CZ 29142 U1
CZ 31995 U1

Ochranná známka
184 332

## SYSTÉM

- 5stavítkový systém s překrytým profilem
- patentované dorazy RS a RSG

## MATERIÁL

- mosazná slitina s povrchovou úpravou niklováním

## DISTRIBUCE

- volná
- výroba polotovarů klíče chráněná patenty a užitnými vzory

## KOPÍROVÁNÍ

- volné

## TYPY VÝROBKŮ, PRO KTERÉ LZE TENTO KLÍČ POUŽÍT

- cylindrické vložky FAB 200RSG, FAB 201RSG, FAB 202RSG
- cylindrické vložky FAB 200RS, FAB 202RS, FAB 201RS
- visací zámky FAB 80/200RSH/52, FAB 90RSH/200, FAB 110/200RSH, FAB 100/200RSHT, FAB 211RS
- cylindrická vložka přídavného zámku FAB 220RS
- průmyslový zámek se závitem na tělese FAB 230RS

## BALENÍ

- sáček 50 ks / krabička 200 ks

## PROFILY

- RS 1, RS 2 a RS 3

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 200RSG ND KLIC N RRS1 | FA207GG074.1000 |
| 200RSG ND KLIC N RRS2 | FA207GH074.1000 |
| 200RSG ND KLIC N RRS3 | FA207GI074.1000 |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 200RSG ND KLIC N RRS1 ZAK.RAZBA | FA207GG075.1000 |
| 200RSG ND KLIC N RRS2 ZAK.RAZBA | FA207GH075.1000 |
| 200RSG ND KLIC N RRS3 ZAK.RAZBA | FA207GI075.1000 |
| 200RSGN ND KLIC S UZ. | FA20700079.1000 |
| 200RSG ND SERVISNI KLIC RRS1 | FA207GG080.0000 |
| 200RSG ND SERVISNI KLIC RRS2 | FA207GH080.0000 |
| 200RSG ND SERVISNI KLIC RRS3 | FA207GI080.0000 |

# FAB 200RS

★★★ 3

Patent
303220

Užitný vzor
CZ 23901 U1
CZ 26951 U1
CZ 24303 U1

Ochranná známka
184 332

## SYSTÉM

- 5stavítkový systém s překrytým profilem
- patentovaný přední doraz RS

## MATERIÁL

- mosazná slitina s povrchovou úpravou niklováním

## DISTRIBUCE

- volná
- výroba polotovarů klíče chráněná patenty a užitnými vzory

## KOPÍROVÁNÍ

- volné

## TYPY VÝROBKŮ, PRO KTERÉ LZE TENTO KLÍČ POUŽÍT

- cylindrické vložky FAB 200RS, FAB 201RS, FAB 202RS
- visací zámky FAB 90RSH/200, FAB 110/200RSH, FAB 100/200RSHT, FAB 211RS
- cylindrická vložka přídavného zámku FAB 220RS
- průmyslový zámek se závitem na tělese FAB 230RS

## BALENÍ

- sáček 50 ks /krabička 200 ks

## PROFILY

- RS 1, RS 2 a RS 3

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 200RS ND KLIC N RRS1 | FA207GG039.1000 |
| 200RS ND KLIC N RRS1 ZAK.RAZBA | FA207GG056.1000 |
| 200RS ND KLIC N RRS2 | FA207GH039.1000 |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 200RS ND KLIC N RRS2 ZAK.RAZBA | FA207GH056.1000 |
| 200RS ND KLIC N RRS3 | FA207GI039.1000 |
| 200RS ND KLIC N RRS3 ZAK.RAZBA | FA207GI056.1000 |
| 200RS ND KLIC S UZ. | FA20700046.1000 |

# FAB 100RS

★★ 2

Patent
303220

Užitný vzor
CZ 23901 U1
CZ 26951 U1
CZ 24303 U1

Ochranná známka
184 332

## SYSTÉM

- 5 stavítkový systém s nepřekrytým profilem
- patentovaný přední doraz RS

## MATERIÁL

- mosazná slitina s povrchovou úpravou niklováním

## DISTRIBUCE

- volná
- výroba polotovarů klíče chráněná patenty a užitnými vzory

## KOPÍROVÁNÍ

- volné

## TYPY VÝROBKŮ, PRO KTERÉ LZE TENTO KLÍČ POUŽÍT

- cylindrické vložky FAB 100RS, FAB 101RS
- visací zámky FAB 110RSH a FAB 110RSHT
- visací zámek FAB 90RSH
- visací zámek FAB 80RSH/52

## BALENÍ

- sáček 50 ks / krabička 200 ks

## PROFILY

- RS106

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 100RS ND KLIC N RRS106 | FA207GX038.1000 |
| 100RSN ND KLIC S UZ. | FA20700060.1000 |
| 100RS ND KLIC DLOUHY N RRS106 | FA207GX062.1000 |

# FAB 50

## SYSTÉM

- 5 stavítkový systém s nepřekrytým profilem

## MATERIÁL

- ocelová slitina s povrchovou úpravou niklováním

## DISTRIBUCE

- volná

## KOPÍROVÁNÍ

- volné

## TYPY VÝROBKŮ, PRO KTERÉ LZE TENTO KLÍČ POUŽÍT

- cylindrické vložky FAB 50, FAB 51 a FAB 52

## BALENÍ

- sáček 50 ks / krabička 200 ks

## PROFILY

- R14

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 50 ND KLIC N R14N | 286313000585960 |

# FAB 1000U

★★★ 3

Patent
304946

Užitný vzor
CZ 22011 U1

Ochranná známka
184 332

## SYSTÉM

- 5 stavítkový systém s překrytým profilem

## MATERIÁL

- mosazná slitina s povrchovou úpravou niklováním

## DISTRIBUCE

- řízená smluvní distribuce

## KOPÍROVÁNÍ

- právní ochrana proti neoprávněnému kopírování
- výroba kopie klíče pouze po předložení bezpečnostní karty

## TYPY VÝROBKŮ, PRO KTERÉ LZE TENTO KLÍČ POUŽÍT

- cylindrické vložky FAB 1000U, FAB 1001U, FAB 1002U
- visací zámek FAB 1011U

## BALENÍ

- sáček 10 ks

## PROFILY

- R264 U01, R264 U02

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 1000UN ND KLIC R264 U01 | FA207EV032.1000 |
| 1000UN ND KLIC R264 U02 | FA207UA032.1000 |
| 1000UN ND KLIC S UZ. | FA20700033.1000 |

# FAB 1000 - Control

★★★ 3

Užitný vzor
CZ 22011 U1

Ochranná známka
184 332

## SYSTÉM

- 5 stavítkový systém s překrytým profilem

## MATERIÁL

- mosazná slitina s povrchovou úpravou niklováním

## DISTRIBUCE

- volná

## KOPÍROVÁNÍ

- volná

## TYPY VÝROBKŮ, PRO KTERÉ LZE TENTO KLÍČ POUŽÍT

- cylindrické vložky FAB CONTROL 2208, FAB CONTROL 2224, FAB CONTROL 2227
- visací zámky FAB 2284, FAB 2211, FAB 2212
- vložka přídavného zámku FAB 2232
- cylindrická vložka se závitem na tělese FAB 2235

## BALENÍ

- sáček 10 ks

## PROFILY

- FAB1, FAB2

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 1000 ND KLIC N RFAB1 | FA207GC011.1000 |
| 1000 ND KLIC N RFAB2 | FA207GD011.1000 |
| 1000N ND KLIC S UZ. | FA20700028.1000 |

# FAB 200 R1

★★★ 3

## SYSTÉM

- 5 stavítkový systém s překrytým profilem

## MATERIÁL

- mosazná slitina s povrchovou úpravou niklováním

## DISTRIBUCE

- volná

## KOPÍROVÁNÍ

- volná

## TYPY VÝROBKŮ, PRO KTERÉ LZE TENTO KLÍČ POUŽÍT

- cylindrické vložky FAB 200, FAB 201, FAB 202,
- visací zámky FAB 200, FAB 1466/52, FAB 1466/63, FAB 1474, FAB 1475, FAB 1476, FAB 1478, FAB 1484, FAB 1490/70
- přídavné zámky FAB 1272, FAB 1574, FAB 1575
- vložka přídavného zámku FAB 2032
- celoplošné závory FAB 1550 a FAB 1551
- nábytkové zámky FAB 3001, FAB 3005 a FAB 3011
- cylindrická vložka se závitem na tělese FAB 2035
- průmyslové zámky FAB 2033, FAB 4903, FAB 5100

## BALENÍ

- krabička 200 ks

## PROFILY

- FAB 20, 22, 23, 24, 26, 30, 32

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 200 ND KLIC R1 N R20 | FA207AR070.1000 |
| 200 ND KLIC R1 N R21 | FA207AS070.1000 |
| 200 ND KLIC R1 N R22 | FA207AT070.1000 |
| 200 ND KLIC R1 N R23 | FA207AU070.1000 |
| 200 ND KLIC R1 N R24 | FA207AV070.1000 |
| 200 ND KLIC R1 N R26 | FA207AX070.1000 |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 200 ND KLIC R1 N R30 | FA207BB070.1000 |
| 200 ND KLIC R1 N R32 | FA207BD070.1000 |
| 200N ND KLIC S UZ | FA20700021.1000 |
| 4102,5,6,7,8,9,100, 200 ND KLIC S UZÁVĚREM | 286313000582060 |

# FAB 100 R1

★★2

Užitný vzor
CZ 22011 U1

Ochranná známka
184 332

## SYSTÉM

- 5 stavítkový systém s nepřekrytým profilem

## MATERIÁL

- mosazná slitina s povrchovou úpravou niklováním

## DISTRIBUCE

- volná

## KOPÍROVÁNÍ

- volné

## TYPY VÝROBKŮ, PRO KTERÉ LZE TENTO KLÍČ POUŽÍT

- cylindrické vložky FAB 100, FAB 101
- visací zámky FAB 80/52, FAB 90H, FAB 110H, FAB 110HT

## BALENÍ

- krabička 200 ks

## PROFILY

- R 10, 11, 12, 14

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 100 ND KLIC R1 N R10N | FA207AE069.1000 |
| 100 ND KLIC R1 N R11N | FA207AG069.1000 |
| 100 ND KLIC R1 N R12N | FA207AI069.1000 |
| 100 ND KLIC R1 N R14N | FA207AM069.1000 |
| 4102,5,6,7,8,9,100, 200 ND KLIC S UZÁVĚREM | 286313000582060 |

# FAB 4102

★★★ 3

## SYSTÉM

- 5 stavítkový systém s překrytým profilem

## MATERIÁL

- mosazná slitina s povrchovou úpravou niklováním

## DISTRIBUCE

- volná

## KOPÍROVÁNÍ

- volná

## TYPY VÝROBKŮ, PRO KTERÉ LZE TENTO KLÍČ POUŽÍT

- cylindrické vložky FAB 200, FAB 201, FAB 202,
- visací zámky FAB 200, FAB 1466/52, FAB 1466/63, FAB 1474, FAB 1475, FAB 1476, FAB 1478, FAB 1484, FAB 1490/70
- přídavné zámky FAB 1272, FAB 1574, FAB 1575
- vložka přídavného zámku FAB 2032
- celoplošné závory FAB 1550 a FAB 1551
- nábytkové zámky FAB 3001, FAB 3005 a FAB 3011
- cylindrická vložka se závitem na tělese FAB 2035
- průmyslové zámky FAB 2033, FAB 4903, FAB 5100

## BALENÍ

- krabička 200 ks

## PROFILY

- FAB 20, 22, 23, 24, 26, 30, 32

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 4102 ND KLIC N R20 | 286313000490110 |
| 4102 ND KLIC N R21 | 286313000490120 |
| 4102 ND KLIC N R22 | 286313000490130 |
| 4102 ND KLIC N R23 | 286313000490140 |
| 4102 ND KLIC N R24 | 286313000490150 |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 4102 ND KLIC N R26 | 286313000490160 |
| 4102 ND KLIC N R30 | 286313000490170 |
| 4102 ND KLIC N R32 | 286313000490180 |
| 4102,5,6,7,8,9,100, 200 ND KLIC S UZÁVĚREM | 286313000582060 |

# FAB 100

★★2

Užitný vzor
CZ 22011 U1

Ochranná známka
184 332

## SYSTÉM

- 5 stavítkový systém s nepřekrytým profilem

## MATERIÁL

- mosazná slitina s povrchovou úpravou niklováním

## DISTRIBUCE

- volná

## KOPÍROVÁNÍ

- volné

## TYPY VÝROBKŮ, PRO KTERÉ LZE TENTO KLÍČ POUŽÍT

- cylindrické vložky FAB 100, FAB 101
- visací zámky FAB 80/52, FAB 90H, FAB 110H, FAB 110HT

## BALENÍ

- krabička 200 ks

## PROFILY

- R 10, 11, 12, 14

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 100 ND KLIC N R10N | FA207AE009.1000 |
| 100 ND KLIC N R11N | FA207AG009.1000 |
| 100 ND KLIC N R12N | FA207AI009.1000 |
| 100 ND KLIC N R14N | FA207AM009.1000 |
| 100N ND KLIC S UZ. | FA20700027.1000 |

# FAB 4108

## SYSTÉM

- 6 stavítkový systém s překrytým profilem

## MATERIÁL

- mosazná slitina s povrchovou úpravou niklováním

## DISTRIBUCE

- volná

## KOPÍROVÁNÍ

- volná

## TYPY VÝROBKŮ, PRO KTERÉ LZE TENTO KLÍČ POUŽÍT

- cylindrické vložky FAB 206, FAB 2006, FAB 2067
- visací zámky FAB 1479, FAB 1411, FAB 1412
- přídavné zámky FAB 1576, FAB 1577
- cylindrická vložka přídavného zámku FAB 2063
- klíčový trezorek FAB 2066
- cylindrická vložka se závitem na tělese FAB 2039

## BALENÍ

- sáček 50 ks / krabička 200 ks

## PROFILY

- R 260

R 260

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 4108 ND KLIC N R260 | 286313000552230 |
| 4102,5,6,7,8,9,100, 200 ND KLIC S UZÁVĚREM | 286313000582060 |

# FAB 4109

## SYSTÉM

- 6 stavítkový systém s překrytým profilem
- prodloužené provedení pro bezpečnostní kování s překrytem

## MATERIÁL

- mosazná slitina s povrchovou úpravou niklováním

## DISTRIBUCE

- volná

## KOPÍROVÁNÍ

- volná

## TYPY VÝROBKŮ, PRO KTERÉ LZE TENTO KLÍČ POUŽÍT

- cylindrické vložky FAB 2060, FAB 2006, FAB 2067
- visací zámky FAB 1479, FAB 1411, FAB 1412
- přídavné zámky FAB 1576, FAB 1577
- cylindrická vložka přídavného zámku FAB 2063
- klíčový trezorek FAB 2066
- cylindrická vložka se závitem na tělese FAB 2039

## BALENÍ

- sáček 50 ks / krabička 200 ks

## PROFILY

- R 260

R 260

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 4109 ND KLIC N R260 | 286313000552240 |
| 4102,5,6,7,8,9,100, 200 ND KLIC S UZÁVĚREM | 286313000582060 |

# FAB 4111 – DYNAMIC

## SYSTÉM

- 5 stavítkový systém + lamelový systém Dynamic
- prodloužené provedení pro bezpečnostní kování s překrytem

## MATERIÁL

- mosazná slitina s povrchovou úpravou se zvýšeným obsahem niklu

## DISTRIBUCE

- řízená smluvní distribuce

## KOPÍROVÁNÍ

- právní ochrana proti neoprávněnému kopírování
- výroba kopie klíče pouze po předložení bezpečnostní karty

## TYPY VÝROBKŮ, PRO KTERÉ LZE TENTO KLÍČ POUŽÍT

- cylindrické vložky FAB 2402, FAB 2401, FAB 2415
- cylindrická vložka přídavného zámku 2415
- visací zámky FAB 2411, FAB 2412
- cylindrická vložka se závitem na tělese FAB 2435

## BALENÍ

- sáček 5 ks / krabička 200 ks

## PROFILY

- SL2480, SL2482, SL 2483, SL 2484, SL 2485, SL 2486, SL 2487, SL 2488, SL 2489, SL2490, SL 2491, SL2492

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 4111 ND KLIC LAM.UZ.2480 DYNAM | 286313001871520 |
| 4111 ND KLIC LAM.UZ.2482 DYNAM | 286313000567900 |
| 4111 ND KLIC LAM.UZ.2483 DYNAM | 286313000563930 |
| 4111 ND KLIC LAM.UZ.2484 DYNAM | 286313000563940 |
| 4111 ND KLIC LAM.UZ.2485 DYNAM | 286313000563950 |
| 4111 ND KLIC LAM.UZ.2486 DYNAM | 286313000563960 |
| 4111 ND KLIC LAM.UZ.2487 DYNAM | 286313000563970 |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 4111 ND KLIC LAM.UZ.2488 DYNAM | 286313000563980 |
| 4111 ND KLIC LAM.UZ.2489 DYNAM | 286313000563990 |
| 4111 ND KLIC LAM.UZ.2490 DYNAM | 286313000564000 |
| 4111 ND KLIC LAM.UZ.2491 DYNAM | 286313000564010 |
| 4111 ND KLIC LAM.UZ.2492 DYNAM | 286313000564020 |
| 4111 ND KLIC S_UZ. DYNAMIC | 286313000564130 |

# FAB 4113 – DYNAMIC Plus

★★★★4

Patent
294056

Ochranná známka
184332

## SYSTÉM

- 6 stavítkový systém + lamelový systém Dynamic
- prodloužené provedení pro bezpečnostní kování s překrytem

## MATERIÁL

- mosazná slitina s povrchovou úpravou se zvýšeným obsahem niklu

## DISTRIBUCE

- řízená smluvní distribuce

## KOPÍROVÁNÍ

- právní ochrana proti neoprávněnému kopírování
- výroba kopie klíče pouze po předložení bezpečnostní karty

## TYPY VÝROBKŮ, PRO KTERÉ LZE TENTO KLÍČ POUŽÍT

- cylindrické vložky 2502, FAB 2509, FAB 2527
- cylindrická vložka přídavného zámku FAB 2527
- visací zámky FAB 2511, FAB 2512
- cylindrická vložka se závitem na tělese FAB 2535

## BALENÍ

- sáček 5 ks / krabička 200 ks

## PROFILY

- profily systémů FAB SGHK

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 4111 ND KLIC LAM.UZ.2480 DYNAM | 286313001871520 |
| 4111 ND KLIC LAM.UZ.2482 DYNAM | 286313000567900 |
| 4111 ND KLIC LAM.UZ.2483 DYNAM | 286313000563930 |
| 4111 ND KLIC LAM.UZ.2484 DYNAM | 286313000563940 |
| 4111 ND KLIC LAM.UZ.2485 DYNAM | 286313000563950 |
| 4111 ND KLIC LAM.UZ.2486 DYNAM | 286313000563960 |
| 4111 ND KLIC LAM.UZ.2487 DYNAM | 286313000563970 |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 4111 ND KLIC LAM.UZ.2488 DYNAM | 286313000563980 |
| 4111 ND KLIC LAM.UZ.2489 DYNAM | 286313000563990 |
| 4111 ND KLIC LAM.UZ.2490 DYNAM | 286313000564000 |
| 4111 ND KLIC LAM.UZ.2491 DYNAM | 286313000564010 |
| 4111 ND KLIC LAM.UZ.2492 DYNAM | 286313000564020 |
| 4111 ND KLIC S_UZ. DYNAMIC | 286313000564130 |

# FAB 4115

Ochranná známka
184332

## SYSTÉM

- 5 stavítkový systém s překrytým profilem pro FAB 2018 SGHK a FAB 2018 ZP

## MATERIÁL

- mosazná slitina s povrchovou úpravou niklováním

## DISTRIBUCE

- řízená smluvní distribuce

## KOPÍROVÁNÍ

- na základě uzavřené smlouvy

## TYPY VÝROBKŮ, PRO KTERÉ LZE TENTO KLÍČ POUŽÍT

- cylindrické vložky FAB 2018, FAB 2024, FAB 2027, FAB 2004, FAB 2008, FAB 2023
- visací zámky FAB 1466/52, FAB 166/63, FAB 1474, FAB 1476, FAB 1490
- vložka přídavného zámku FAB 2032
- cylindrická vložka se závitem na tělese FAB 2035
- nábytkové zámky FAB 3001, FAB 3005 a FAB 3011
- průmyslové zámky FAB 2033, FAB 4903, FAB 5100
- uzamykatelná klika FAB 7721

## BALENÍ

- sáček 10 ks / krabička 100 ks

## PROFILY

- Zákaznické profily

# FAB 4116

Ochranná známka
184332

## SYSTÉM

- 5 stavítkový systém s překrytým profilem FAB 2060 SGK a FAB 2018 ZP SGK

## MATERIÁL

- mosazná slitina s povrchovou úpravou niklováním

## DISTRIBUCE

- řízená smluvní distribuce

## KOPÍROVÁNÍ

- právní ochrana proti neoprávněnému kopírování.

## TYPY VÝROBKŮ, PRO KTERÉ LZE TENTO KLÍČ POUŽÍT

- cylindrické vložky FAB 2006, FAB 2009 a FAB 2060, FAB 2067
- visací zámky FAB FAB 1479, FAB 1411, FAB 1412
- přídavné zámky FAB 1576, FAB 1577
- cylindrické vložky přídavného zámku FAB 2061 a FAB 2063
- cylindrická vložka se závitem na tělese FAB 2039
- klíčový trezorek FAB 2066

## BALENÍ

- sáček 10 ks / krabička 100 ks

## PROFILY

- systémové profily řady 600

# FAB 4116 – Control Plus

Ochranná známka
184332

## SYSTÉM

- 6 stavítkový systém s překrytým profilem pro systémy FAB CONTROL Plus SGHK

## MATERIÁL

- slitina mědi s povrchovou úpravou niklováním

## DISTRIBUCE

- řízená smluvní distribuce

## KOPÍROVÁNÍ

- právní ochrana proti neoprávněnému kopírování

## TYPY VÝROBKŮ, PRO KTERÉ LZE TENTO KLÍČ POUŽÍT

- cylindrické vložky FAB 2360 SGHK, FAB 2367 SGHK, FAB 2309 SGHK
- visací zámky FAB 1479 SGHK, FAB 1411 SGHK, FAB 1421 SGHK
- vložka přídavného zámku FAB 2361 SGHK
- cylindrická vložka se závitem na tělese FAB 2339 SGHK

## BALENÍ

- sáček 10 ks / krabička 100 ks

## PROFILY

- systémové profily FAB 2060

# FAB 4150

## SYSTÉM

- 4stavítkový systém s nepřekrytým profilem

## MATERIÁL

- slitina mědi s povrchovou úpravou niklováním

## DISTRIBUCE

- volná

## KOPÍROVÁNÍ

- volné

## TYPY VÝROBKŮ, PRO KTERÉ LZE TENTO KLÍČ POUŽÍT

- FAB 7318T, FAB L810

## BALENÍ

- sáček 50 ks / krabička 400 ks

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 4150 ND KLIC (K 7318T) | 286313000130260 |

# FAB 4191

## SYSTÉM

- 5 stavítkový systém s nepřekrytým profilem

## MATERIÁL

- mosazná slitina s povrchovou úpravou niklováním

## DISTRIBUCE

- volná

## KOPÍROVÁNÍ

- volné

## TYPY VÝROBKŮ, PRO KTERÉ LZE TENTO KLÍČ POUŽÍT

- visací zámky FAB 30H/38, FAB30H/45, FAB 80H/38, FAB 1466/38 a FAB 1466/45
- průmyslový zámek FAB 2034
- automobilový zámek FAB 1334

## BALENÍ

- sáček 50 ks / krabička 400 ks

## PROFILY

- R 82, 83, 85, 86, 89, Z1

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 4191 ND KLIC N R82 P | 286313000564140 |
| 4191 ND KLIC N R83 | 286313000564150 |
| 4191 ND KLIC N R84 | 286313000564160 |
| 4191 ND KLIC N R85 | 286313000564170 |
| 4191 ND KLIC N R86 | 286313001871420 |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 4191 ND KLIC N R88 | 286313000577890 |
| 4191 ND KLIC N R89 | 286313000577900 |
| 4191 ND KLIC N Z1 | 286313000553150 |
| 80 ND KLIC N R82 | FA207CQ035.1000 |
| 4091,5,8, 4191,5,6 ND KLIC S UZÁVĚREM | 286313000582070 |

# FAB 4195

## SYSTÉM

- 6 stavítkový systém s nepřekrytým profilem

## MATERIÁL

- mosazná slitina s povrchovou úpravou niklováním

## DISTRIBUCE

- volná

## KOPÍROVÁNÍ

- volné

## TYPY VÝROBKŮ, PRO KTERÉ LZE TENTO KLÍČ POUŽÍT

- autozámky FAB 1331, FAB 133, FAB 1335, FAB 1342

## BALENÍ

- sáček 50 ks / krabička 400 ks

## PROFILY

- R 82, 83, 84, 85, 86, 89, Z1

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 4195 ND KLIC N R82 | 286313000579970 |
| 4195 ND KLIC N R83 | 286313000579980 |
| 4195 ND KLIC N R84 | 286313000579990 |
| 4195 ND KLIC N R85 | 286313000580000 |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 4195 ND KLIC N R86 | 286313000580010 |
| 4195 ND KLIC N R88 | 286313000580020 |
| 4195 ND KLIC N R89 | 286313000580030 |
| 4091,5,8, 4191,5,6 ND KLIC S UZÁVĚREM | 286313000582070 |

# FAB 4196aa

## SYSTÉM

- 4stavítkový systém s nepřekrytým profilem

## MATERIÁL

- slitina mědí s povrchovou úpravou niklováním

## DISTRIBUCE

- volná

## KOPÍROVÁNÍ

- volné

## TYPY VÝROBKŮ, PRO KTERÉ LZE TENTO KLÍČ POUŽÍT

- visací zámek FAB 1468
- lankové zámky FAB 7313, FAB 7314, FAB 7316
- nábytkový zámek FAB 462
- cylindrická vložka nábytkového zámky FAB 496
- zámek pro posuvná skla FAB 4905
- autozámky FAB 6023, FAB 6024, FAB 6034, FAB 9502, FAB 1336, FAB 1323B
- motocyklové zámky FAB 1304, FAB 1306C, FAB 1311, FAB 1312, FAB 1313, FAB 1316, FAB 1317, FAB 1318, FAB 7501

## BALENÍ

- sáček 50 ks / krabička 400 ks

## PROFILY

- R 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 4196aa ND KLIC N R82 | 286313001871430 |
| 4196aa ND KLIC N R83 | 286313001871440 |
| 4196aa ND KLIC N R84 | 286313001871450 |
| 4196aa ND KLIC N R85 | 286313001871460 |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 4196aa ND KLIC N R86 | 286313001871470 |
| 4196aa ND KLIC N R88 | 286313000577910 |
| 4196aa ND KLIC N R89 | 286313000577920 |
| 4091,5,8, 4191,5,6 ND KLIC S UZÁVĚREM | 286313000582070 |

# FAB OS1

## SYSTÉM

- trojřadý stavítkový systém

## MATERIÁL

- ocelová slitina s povrchovou úpravou niklováním

## DISTRIBUCE

- volná

## KOPÍROVÁNÍ

- volné

## TYPY VÝROBKŮ, PRO KTERÉ LZE TENTO KLÍČ POUŽÍT

- cylindrické vložky FAB NZS 3A, FAB NZS 3B, FAB NZS 3C, FAB NZS 3E
- přídavný zámek FAB OS 2
- bezpečnostní souprava OS 1

## BALENÍ

- sáček 50 ks / krabička 100 ks

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| OS1 ND KLIC | 286313000510000 |
| OS1 ND KLIC S_UZ.1 | 286313000020000 |

# FAB 4202 a FAB 4203

## SYSTÉM

- 5-lamelový systém - FAB 4202
- 6-lamelový systém - FAB 4203

## MATERIÁL

- sitina mědi s povrchovou úpravou niklováním

## DISTRIBUCE

- volná

## KOPÍROVÁNÍ

- volné

## TYPY VÝROBKŮ, PRO KTERÉ LZE TENTO KLÍČ POUŽÍT

- lamelový zámek FAB 1370 - FAB 4202
- lamelový zámek FAB 1371 - FAB 4203

## BALENÍ

- sáček 50 ks / krabička 400 ks

## PROFILY

- L1, L2 pro FAB 4202
- L4 pro FAB 4203

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 4202 ND KLIC L1 | 286313000530000 |
| 4202 ND KLIC L1 S_UZÁVĚREM | 286313000530010 |

# YALE R5UN

## SYSTÉM

- 5 stavítkový systém s nepřekrytým profilem

## MATERIÁL

- mosazná slitina s povrchovou úpravou niklováním

## DISTRIBUCE

- volná

## KOPÍROVÁNÍ

- volné

## TYPY VÝROBKŮ, PRO KTERÉ LZE TENTO KLÍČ POUŽÍT

- visací zámky YALE - YE1/50, YE1/60, Y120/60, Y122/50, Y124/70

## BALENÍ

- sáček 50 ks / krabička 300 ks

## PROFILY

- UN 5

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| YALE ND KLIC R5UN | AA000240 |

# FAB 4091

## SYSTÉM

- 5 stavítkový systém s nepřekrytým profilem pro pilované systémy

## MATERIÁL

- slitina mědí s povrchovou úpravou niklováním

## DISTRIBUCE

- volná

## KOPÍROVÁNÍ

- volné

## TYPY VÝROBKŮ, PRO KTERÉ LZE TENTO KLÍČ POUŽÍT

- visací zámky FAB 1466/38, FAB 1466/45
- autozámek 1334

## BALENÍ

- sáček 50 ks / krabička 300 ks

## PROFILY

- R 72, 73, 74, 75,

72 73 74 75

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 4091 ND KLIC N R72 | 286313000410050 |
| 4091 ND KLIC N R73 | 286313000410060 |
| 4091 ND KLIC N R74 | 286313000410070 |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 4091 ND KLIC N R75 | 286313000410080 |
| 4091 ND KLIC N R77 | 286313000410090 |
| 4091,5,8, 4191,5,6 ND KLIC S UZÁVĚREM | 286313000582070 |

# FAB 4093

## SYSTÉM

- 5 stavítkový systém s nepřekrytým profilem pro pilované systémy

## MATERIÁL

- slitina mědí s povrchovou úpravou niklováním

## DISTRIBUCE

- volná

## KOPÍROVÁNÍ

- volné

## TYPY VÝROBKŮ, PRO KTERÉ LZE TENTO KLÍČ POUŽÍT

- cylindrické vložky FAB 2019 vyráběné do roku 1992

## BALENÍ

- sáček 50 ks / krabička 300 ks

## PROFILY

- R 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

8 9 10 11 12 13 14 15 16

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 4093 ND KLIC N R8 | 286313000470140 |
| 4093 ND KLIC N R9 | 286313000470150 |
| 4093 ND KLIC N R10 | 286313000470160 |
| 4093 ND KLIC N R11 | 286313000470170 |
| 4093 ND KLIC N R12 | 286313000470180 |

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 4093 ND KLIC N R13 | 286313000470190 |
| 4093 ND KLIC N R14 | 286313000470200 |
| 4093 ND KLIC N R15 | 286313000470210 |
| 4093 ND KLIC N R16 | 286313000470220 |
| 4091,5,8, 4191,5,6 ND KLIC S UZÁVĚREM | 286313000582070 |

# FAB 4095

## SYSTÉM

- 6 stavítkový systém s nepřekrytým profilem pro pilované systémy

## MATERIÁL

- slitina mědi s povrchovou úpravou niklováním

## DISTRIBUCE

- volná

## KOPÍROVÁNÍ

- volné

## TYPY VÝROBKŮ, PRO KTERÉ LZE TENTO KLÍČ POUŽÍT

- cylindrické vložky FAB 1331, FAB 1333, FAB 1335, FAB 1342

## BALENÍ

- sáček 50 ks / krabička 300 ks

## PROFILY

- R 73, 74, 75, 77

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 4095 ND KLIC N R73 | 286313000420040 |
| 4095 ND KLIC N R74 | 286313000420050 |
| 4095 ND KLIC N R75 | 286313000420060 |
| 4095 ND KLIC N R77 | 286313000420070 |
| 4091,5,8, 4191,5,6 ND KLIC S UZÁVĚREM | 286313000582070 |

# FAB 4096aa

## SYSTÉM

- 4stavítkový systém s nepřekrytým profilem pro pilované systémy

## MATERIÁL

- slitina mědi s povrchovou úpravou niklováním

## DISTRIBUCE

- volná

## KOPÍROVÁNÍ

- volné

## TYPY VÝROBKŮ, PRO KTERÉ LZE TENTO KLÍČ POUŽÍT

- visací zámek FAB 1468
- lankové zámky FAB 7313, FAB 7314, FAB 7316
- nábytkový zámek FAB 462
- cylindrická vložka k nábytkovému zámku FAB 496
- zámek na posuvná skla FAB 4905
- autozámky FAB 6023, FAB6024, FAB 6034, FAB 9502
- motocyklové zámky FAB 1304, FAB 1306C, FAB 1311, FAB 1312, FAB 1313, FAB 1316, FAB 1317, FAB 1318, FAB 7501

## BALENÍ

- sáček 50 ks / krabička 300 ks

## PROFILY

- R 72, 73, 74, 75

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 4096aa ND KLIC N R72 | 286313000430060 |
| 4096aa ND KLIC N R73 | 286313000430080 |
| 4096aa ND KLIC N R74 | 286313000430090 |
| 4096aa ND KLIC N R75 | 286313000430100 |
| 4096aa ND KLIC N R77 | 286313000430110 |
| 4091,5,8, 4191,5,6 ND KLIC S UZÁVĚREM | 286313000582070 |

# FAB 4098

## SYSTÉM

- 3 stavítkový systém s nepřekrytým profilem pro pilované systémy

## MATERIÁL

- slitina mědi s povrchovou úpravou niklováním

## DISTRIBUCE

- volná

## KOPÍROVÁNÍ

- volné

## TYPY VÝROBKŮ, PRO KTERÉ LZE TENTO KLÍČ POUŽÍT

- průmyslový zámek FAB 1321
- uzamykatelná klika FAB 7702A

## BALENÍ

- sáček 50 ks / krabička 300 ks

## PROFILY

- 72, 73, 74, 75, 77

72 73 74 75 77

| Popis | Objednací číslo |
|---|---|
| 4098 ND KLIC N R72 | 286313000450050 |
| 4098 ND KLIC N R73 | 286313000450060 |
| 4098 ND KLIC N R74 | 286313000450070 |
| 4098 ND KLIC N R75 | 286313000450080 |
| 4098 ND KLIC N R77 | 286313000450090 |
| 4091,5,8, 4191,5,6 ND KLIC S UZÁVĚREM | 286313000582070 |

## ASSA

Švédská značka ASSA stála na začátku zrodu koncernu ASSA ABLOY. Právě jejím spojením s finským ABLOY byly položeny základy pro vznik globální společnosti s nejkomplexnější nabídkou uzamykacích systémů na světě. ASSA vyrábí ve Švédsku především cylindrické vložky, zámky a integrované uzamykací systémy. Na českém a slovenském trhu je prezentována vysoce kvalitními mincovými zámky.

# Mincové zámky

Mincové zámky mají využití ve veřejných budovách, knihovnách, sportovních zařízení, plaveckých bazénech, nákupních centrech a v dalších prostorách, kde vzniká požadavek na krátkodobé uschování zavazadel a jiných osobních věcí.

Mincový zámek je instalován na vnitřní straně dvířek. Uživatel vhodí minci (požadované hodnoty) do zámku – uzavře dvířka a otočením klíče uzamkne a vyjme klíč. Pro otevření dvířek se klíčem odemknou a klíč zůstává uchycen v zámku do opětovného použití skříňky.

Po odemknutí mincového zámku mince propadá do schránky pro vrácení mince nebo do schránky pro zadržení mince.

Mincový zámek - varianta pro pravé dveře

# Mincové zámky
# E-LITE

## POPIS VÝROBKU

- mincový zámek s plastovou závorou
- výměnná vložka
- klíč je možné vyjmout pouze v zamčené pozici
- dodáváno se dvěma klíči
- pro použití jedné mince v hodnotě 5 Kč nebo 20 Kč (hodnotu je nutné určit před objednáním)
- dodáváno v levém nebo pravém provedení

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- tělo: výška 115,3 mm; šířka 111,3 mm, hloubka 19/26 mm
- cylindrická vložka: 29 mm, průměr 22 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- tělo cylindrické vložky – chromovaná mosaz
- tělo zámku – černý tvrzený plast
- plastová závora
- klíče – niklovaná mosaz

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- krytka cylindrické vložky
- management klíč

# Mincové zámky
# UNIMILLE A

## POPIS VÝROBKU

- mincový zámek s kovovou závorou
- výměnná vložka
- klíč je možné vyjmout pouze v zamčené pozici
- dodáváno se dvěma klíči
- pro použití jedné mince v hodnotě 5 Kč, 10 Kč nebo 20 Kč (hodnotu je nutné určit před objednáním)
- dodáváno v levém nebo pravém provedení

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- tělo cylindrické vložky – chromovaná mosaz
- tělo zámku – černý tvrzený plast
- kovová „háková“ závora
- klíče – niklovaná mosaz

## VARIANTY

- Unimille A s boxem pro zadržení mince

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- tělo: výška 115,3 mm; šířka 115,3 mm, hloubka 28/40 mm
- cylindrická vložka: 29 mm, průměr 22 mm

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- krytka cylindrické vložky
- management klíč

# Mincové zámky
# UNIMILLE B

## POPIS VÝROBKU

- mincový zámek s kovovou závorou
- výměnná vložka
- klíč je možné vyjmout pouze v zamčené pozici
- dodáváno se dvěma klíči
- pro použití dvou mincí v hodnotě 5 Kč, 10 Kč nebo 20 Kč (hodnotu je nutné určit před objednáním)
- dodáváno v levém nebo pravém provedení

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- tělo: Výška 115,3 mm; šířka 115,3 mm, hloubka 28/40 mm
- cylindrická vložka: 29 mm, průměr 22 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- tělo cylindrické vložky – chromovaná mosaz
- tělo zámku – černý tvrzený plast
- kovová „háková“ závora
- klíče – niklovaná mosaz

## VARIANTY

- Unimille B s boxem pro zadržení mince

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- krytka cylindrické vložky
- management klíč

# OBSAH


Bezpečnostní cylindrická vložka FAB 4**** 4
Bezpečnostní cylindrická vložka FAB 3*** PROFI 6
Bezpečnostní cylindrická vložka FAB 3*** 8
Bezpečnostní cylindrická vložka FAB 2** PROFI 10
Cylindrická vložka FAB 2** 12
Cylindrická vložka FAB 1* 14
Zadlabací zámek mechanický Yale 5131 22
Zadlabací zámek mechanický Yale 5140 23
Zadlabací zámek mechanický Yale 5160 24
Zadlabací zámek mechanický Yale 5210 25
Zadlabací zámek mechanický pro WC a koupelny Yale 5220 26
Zadlabací zámek mechanický Yale 5200 27
Zadlabací zámek mechanický dle normy DIN obyčejný klíč Yale 190/140 28
Zadlabací zámek mechanický dle normy DIN vložkový Yale 190/140 29
Zadlabací zámek mechanický dle normy DIN pro WC a koupelny Yale 190/140 30
Zadlabací zámek mechanický dle normy DIN protipožární ASSA ABLOY N1050 31
Zadlabací zámek mechanický dle normy DIN protipožární ABLOY 4292PP 32
Zadlabací zámek mechanický dle normy DIN protipožární FAB 190/140NEW PP 33
Zadlabací zámek mechanický přídavný – hákový ABLOY 4232 34
Zadlabací zámek mechanický přídavný – hákový ABLOY 4249 35
Zadlabací zámek mechanický vložkový NEMEF série 1769 36
Zadlabací zámek mechanický vložkový – úzký NEMEF série 9600 37
Zadlabací zámek mechanický vložkový s válečkovou střelkou – úzký NEMEF série 9680 38
Zadlabací zámek mechanický vložkový – s panikovou funkcí ASSA ABLOY N1100, N1108 a N1112 39
Zadlabací zámek mechanický vložkový – s panikovou funkcí NEMEF série 1769 40
Zadlabací zámek mechanický vložkový – úzký s panikovou funkcí ASSA ABLOY N1600, N1608 a N1612 41
Zadlabací zámek mechanický vložkový úzký s panikovou funkcí NEMEF série 9670 42
Zadlabací zámek mechanický vložkový – s panikovou funkcí pro dvoukřídlé dveře NEMEF 1901 – aktivní křídlo 44
Zadlabací zámek mechanický – s panikovou funkcí pro dvoukřídlé dveře NEMEF 1921 – pasivní křídlo 45
Zadlabací zámek mechanický vložkový – hluboký s panikovou funkcí pro dvoukřídlé dveře ASSA ABLOY N1102 a N1114 – aktivní křídlo 46
Zadlabací zámek mechanický vložkový – hluboký s panikovou funkcí pro dvoukřídlé dveře ASSA ABLOY N1420 – pasivní křídlo 47
Zadlabací zámek mechanický vložkový – úzký s panikovou funkcí pro dvoukřídlé dveře ASSA ABLOY N1602 a N1614 – aktivní křídlo 48
Zadlabací zámek mechanický vložkový – úzký s panikovou funkcí pro dvoukřídlé dveře ASSA ABLOY N1920 – pasivní křídlo 49
Celoplošný vícebodý zadlabací zámek mechanický vložkový X57 51
Zadlabací zámek mechanický samozamykací úzký zámek ABLOY EL066/ EL266 se signalizací 52
Mechanický samozamykací úzký zámek ABLOY EL060/ EL260 se signalizací 53
Mechanický samozamykací hluboký zámek ABLOY EL160/ EL360 se signalizací 54
Mechanický samozamykací hluboký vícebodý zámek ABLOY EL166/ EL366 se signalizací 55
Mechanický samozamykací úzký zámek YALE SZ90Y / SZ92Y 56
Mechanický samozamykací hluboký zámek YALE SZS90Y / SZS92Y 57
Dveřní zástrče a automatické dveřní zástrče 26HZ, 27HZ a 1995 58
Příslušenství k zadlabacím zámkům 59
Bezpečnostní kování FAB BK301 a BK321 61
Bezpečnostní kování FAB BK305 a BK325 62
FAB BK501 a BK521 63
FAB BK505 a BK525 64
FAB BK601 a BK621 65
FAB BK605 a BK625 66
Bezpečnostní kování VAASA 68
Bezpečnostní kování LAPUA 69
Bezpečnostní kování IKON SX08 70
Bezpečnostní kování IKON SX48 71
Bezpečnostní kování IKON SX03 72
Bezpečnostní kování IKON SX43 73
Bezpečnostní kování FAB 74
Interiérové kování FAB 76
Rozetové kování VERCY klika/klika 78
Rozetové kování VERCY klika/koule 79
Rozetové kování AHW500 klika/klika kulatá rozeta 80
Rozetové kování AHW500 klika/klika kulatá rozeta 81
Rozetové kování AHW500 koule/klika kulatá rozeta 82
Rozetové kování AHW500 koule a AHW550 spodní rozety kulaté 83
Rozetové kování AHW600 klika/klika oválná rozeta 84
Rozetové kování AHW600 klika/klika oválná rozeta 85
Rozetové kování AHW600 koule/klika oválná rozeta 86
Rozetové kování AHW660 spodní rozety oválné 87
Štítové kování AHW700 klika/klika rozteč 72 mm 88
Štítové kování AHW700 koule/klika rozteč 72 mm 89
Rozetové kování s antibakteriálním povrchem ABLOY ACTIVE POLAR, POLAR EXIT, FORUM, FORUM EXIT 90
Kódová klika 8812 Code Handle 91
Okení kódová klika 7812 Window Code Handle 92
Příslušenství ke kování 93
Paniková hrazda povrchová PED200 96
Paniková hrazda povrchová PED200 + PED/V 97
Paniková hrazda povrchová PED200 + PED/L 98
Paniková hrazda povrchová PED300 99
Paniková hrazda povrchová PED300 + PED/V 100
Paniková hrazda povrchová PED300 + PED/L 101
Paniková hrazda povrchová UNIVERSAL 1910 102
Paniková hrazda povrchová UNIVERSAL 1930 a 1950 – vícebodá 103
Vnější štíty MODULAR A220 a A230 104
Paniková hrazda zadlabací PED500 105
Paniková hrazda zadlabací PED700 106
Paniková hrazda zadlabací UNIVERSAL 1970 107
Vnější štíty A510, A530 a A540 108
Paniková hrazda povrchová TOP1S 109
Paniková hrazda povrchová TOP3S 110
Paniková hrazda zadlabací TOP1E 111
Paniková hrazda povrchová FAB89 112
Paniková hrazda povrchová FAB89 – vícebodá 113
Panikové kování EUROPAD 8989 114
Panikové kování EUROPAD 8989 – vícebodá 115
Paniková hrazda povrchová 90+ 116
Paniková hrazda povrchová 90+ vícebodá 117
Vnější štíty FAB 118
Paniková hrazda povrchová MILENIUM 119
Paniková hrazda zadlabací EUROSMART 120
Paniková hrazda zadlabací NORMA 121
Paniková hrazda zadlabací ASSA ABLOY N2000 a N2500 122
Paniková hrazda zadlabací ASSA ABLOY N2100 a N2600 123
Příslušenství k panikovým hrazdám 124
Dveřní zavírač DC120 130
Dveřní zavírač YALE DC5500 132
Dveřní zavírač DC140 New 134
Dveřní zavírač s vačkovou technologií a kluzným ramínkem DC175 136
Dveřní zavírač DC200 New 138
Dveřní zavírač DC300 New 140
Dveřní zavírač DC300TANDEM New 142
Dveřní zavírač DC340 New 144
Dveřní zavírač DC347 New 146
Dveřní zavírač DC500 New 148
Dveřní zavírač DC700 New 150
Dveřní zavírač s tichým doklapem Close-Motion® DC700G-CM New 152
Dveřní zavírač DC640 New 154
Požární konzole G460 New 156
Dveřní koordinátor 914000 158
Dveřní koordinátor pro těžké dveře SELTELCIER 160
Požární konzole G461 New 162
Požární konzole G462 New 164
Požární konzole G464 New 166
Zadlabací dveřní zavírač DC840 168
Zadlabací dveřní zavírač DC860 170
Zadlabací požární konzole G880 172
Zadlabací požární konzole G881 174
Zadlabací požární konzole G882/G884 176
Podlahový dveřní zavírač DC475 178

Podlahový dveřní zavírač DC477 180
Příslušenství k dveřním zavíračům 182
Zavírač na branky 620C a 680C 186
Zavírač na branky 630C 187
Systémy ganerálníhího klíče FAB 3 Profi / FAB 4 189
Bezpečnostní visací zámek FAB 211 193
Bezpečnostní visací zámek FAB 110H 194
Bezpečnostní visací zámek FAB 90H 195
Visací zámek FAB 80H 196
Visací zámek FAB 80H/38 197
Visací zámky FAB 30H 198
Železné visací zámky YALE řady Y111 200
Železné diskové visací zámky YALE řady Y112 201
Mosazné visací zámky řady Y110 202
Visací zámky řady Y120 203
Visací zámek Y121 a Y122 204
Visací zámek Y124 205
Motocyklový zámek FAB 7319 206
Řetězový zámek FAB 7316 207
Lankový zámek FAB 7318T 208
Lankový zámek FAB 7313 209
Přídavný bezpečnostní zámek FAB 1572RS 211
Přídavný bezpečnostní zámek FAB 1574RS 212
Přídavný bezpečnostní zámek FAB 1575 213
Přídavný bezpečnostní zámek FAB Y2T 214
Digitální dveřní kukátko YALE 500 bez nahrávání 216
Digitální dveřní kukátko YALE 4500 217
Zámek na posuvná skla 4905 219
Cylindrické vložky se závorkou FAB 4903 a FAB 4904 220
Lamelový zámek FAB 1370 221
Cylindrická vložka schránková a přístrojová FAB 2033 222
Cylindrická vložka se závitem na tělese FAB 230 223
Cylindrická vložka se závitem na tělese FAB 2035, FAB 2235 a FAB 2435 224
Cylindrická vložka se závitem na tělese FAB 2034 225
Cylindrická vložka pro dveřní autobusové zámky FAB 7702 226
Uzamykatelná klika FAB 7720 227
Cylindrická vložka schránková a přístrojová FAB T600A 228
Cylindrické vložky se závorkou FAB 1303 229
Cylindrické vložky pro uzamykatelné kliky FAB 1321 230
FAB 4**** 233
FAB 3*** PROFI 234
FAB 3*** 235
FAB 2** PROFI 236
FAB 2** 237
FAB 1* 238
FAB 2000 239
FAB 1000U4 240
FAB 200RSG 241
FAB 200RS 242
FAB 100RS 243
FAB 50 244
FAB 1000U 245
FAB 1000 - Control 246
FAB 200 R1 247
FAB 100 R1 248
FAB 4102 249
FAB 100 250
FAB 4108 251
FAB 4109 252
FAB 4111 – DYNAMIC 253
FAB 4113 – DYNAMIC Plus 254
FAB 4115 255
FAB 4116 256
FAB 4116 – Control Plus 257
FAB 4150 258
FAB 4191 259
FAB 4195 260
FAB 4196aa 261
FAB OS1 262
FAB 4202 a FAB 4203 263
YALE R5UN 264
FAB 4091 265
FAB 4093 266
FAB 4095 267
FAB 4096aa 268
FAB 4098 269
Mincové zámky E-LITE 272
Mincové zámky UNIMILLE A 273
Mincové zámky UNIMILLE B 274

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA ABLOY

**ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o.**
Boudníkova 2506/1, 180 00 Praha 8
Česká republika
Tel.: +420 226 806 200
Fax: +420 226 806 201
info@assaabloy.cz
www.assaabloy.cz